

Key:	EmcsDE_OUT_XML_AI
XSD:	EmcsDE_OUT_XML_AI - C_CAN_DAT - Annullierung e-VD_v004.xsd
Dokument-Version	EmcsDE_OUT_XML_AI - C_CAN_DAT - Annullierung e-VD_v004
Hinweise	Änderungen v.003 -> v.004 - Neues Datenfeld 'root.transition.icr'

1	root
1.1	root.mandant
1.2	root.meldeland
1.3	root.verfahrensbereich
1.4	root.vorgangstyp
1.5	root.vorgangsnummer
1.6	root.bezugsnummer
1.7	root.zusatzkennung
1.8	root.transition
1.8.1	root.transition.typ
1.8.2	root.transition.zollstelle
1.8.3	root.transition.teilnehmer
1.8.4	root.transition.vorbereitung
1.8.4.1	root.transition.vorbereitung.datum
1.8.4.2	root.transition.vorbereitung.zeit
1.8.5	root.transition.nachrichtentyp
1.8.6	root.transition.icr
1.8.7	root.transition.nachrichtengruppe
1.8.8	root.transition.edifactnummer
1.8.9	root.transition.atlasversion
1.8.10	root.transition.arc
1.8.11	root.transition.validierung
1.8.11.1	root.transition.validierung.datum
1.8.11.2	root.transition.validierung.zeit
1.8.12	root.transition annullierungsgrund
1.8.13	root.transition annullierung
1.8.13.1	root.transition annullierung.text
1.8.13.2	root.transition annullierung.sprache

Bezeichner	Kann/ Mussfeld	Format	Wieder- holung
1 root	M		1 - 1
Wurzelsegment des Schnittstellensatzes.			
1.1 root.mandant	K	an..6	0 - 1
Kennung des Mandanten, unter dem der Geschäftsvorgang in AC abgewickelt wird.			
1.2 root.meldeland	M	an2	1 - 1
ISO-Code des Landes, in dem der Geschäftsvorgang zur Anmeldung kommt. Klassifiziert zusammen mit dem Verfahrensbereich und dem Vorgangstyp die Art des Geschäftsvorgangs eindeutig.			
1.3 root.verfahrensbereich	M	an4	1 - 1
Kennung für den Verfahrensbereich bzw. das (Sub-) System, für das der Geschäftsvorgang in AC abgewickelt wird. Klassifiziert zusammen mit dem Meldeland und dem Vorgangstyp den Geschäftsvorgang eindeutig.			
1.4 root.vorgangstyp	M	an..32	1 - 1
Kennung für den Geschäftsvorgang der in AC abgewickelt wird. Klassifiziert zusammen mit dem Meldeland und dem Verfahrensbereich den Geschäftsvorgang eindeutig.			
Ausgehender Beförderungsvorgang	Als Bestätigung einer Annullierung an den Versender		
Eingehender Beförderungsvorgang	Als Benachrichtigung über die Annullierung an den Empfänger		
1.5 root.vorgangsnummer	M	an15	1 - 1
Vorgangsnummer und damit eindeutige Kennung des Geschäftsvorgangs.			
1.6 root.bezugsnummer	K	an..50	0 - 1
Innerbetriebliche Identifizierung des Geschäftsvorgangs.			
1.7 root.zusatzkennung	K	an..150	0 - 1
Zusätzliche innerbetriebliche Identifizierung des Geschäftsvorgangs neben der Bezugsnummer.			
1.8 root.transition	M		1 - 1
Angaben zum eigentlichen Nachrichteninhalt.			
Nachrichtenversion: C.1.0			
1.8.1 root.transition.typ	M	an9	1 - 1
Typisierung der Nachricht. Für die Bestätigung der Annullierung wird fix "C_CAN_DAT" geliefert.			
1.8.2 root.transition.zollstelle	M	an8	1 - 1
Dienststellenschlüssel des sendenden Zollamtes (Nachrichtensender).			
1.8.3 root.transition.teilnehmer	M	an..13	1 - 1
Verbrauchssteuernummer des Nachrichtenempfängers.			
1.8.4 root.transition.vorbereitung	M		1 - 1
Angaben zum Zeitpunkt der Erstellung der EDIFACT-Nachrichtendatei beim Zoll.			
1.8.4.1 root.transition.vorbereitung.datum	M	an8	1 - 1
Datum der Erstellung der EDIFACT-Nachrichtendatei beim Zoll.			
FORMAT: yyyyMMdd			
1.8.4.2 root.transition.vorbereitung.zeit	M	an8	1 - 1
Uhrzeit der Erstellung der EDIFACT-Nachrichtendatei beim Zoll.			
FORMAT: HH:mm:ss			
1.8.5 root.transition.nachrichtentyp	M	an6	1 - 1
Technische Kennung für den Typ der ausgetauschten EDIFACT-Nachricht.			
1.8.6 root.transition.icr	M	10	1 - 1
Durch das IT-Verfahren EMCS vergebene, eindeutige Referenznummer			
1.8.7 root.transition.nachrichtengruppe	M	an3	1 - 1
Gruppierung der Nachricht zum entsprechenden fachlichen Geschäftsvorgang.			
CODELISTE: AO110			
EMB	Nachricht im Rahmen der Beendigung eines Beförderungsvorgangs		
EME	Nachricht im Rahmen der Eröffnung eines Beförderungsvorgangs		
1.8.8 root.transition.edifactnummer	M	an..14	1 - 1
Message Identifier und damit eindeutige Identifizierung der zugrunde liegenden EDIFACT-Nachricht.			
1.8.9 root.transition.atlasversion	M	an..7	1 - 1
Version der ausgetauschten EDIFACT-Nachricht.			

Bezeichner	Kann/ Mussfeld	Format	Wieder- holung
1.8.10 root.transition.arc	M	an21	1 - 1
Referenzcode des elektronischen Verwaltungsdokuments als fachliche Identifizierung des Beförderungsvorgang auf Seite des Zolls.			
1.8.11 root.transition.validierung	K		0 - 1
Angaben zum Zeitpunkt der Annullierung durch den Zoll.			
1.8.11.1 root.transition.validierung.datum	K	an8	0 - 1
Das Annullierungsdatum ist der Tag an dem die Annullierung erfolgreich geprüft wurde. FORMAT: yyyyMMdd			
1.8.11.2 root.transition.validierung.zeit	K	an8	0 - 1
Die Annullierungszeit ist die Uhrzeit zu der die Annullierung erfolgreich geprüft wurde. FORMAT: HH:mm:ss			
1.8.12 root.transition annullierungsgrund	M	n....1	1 - 1
Schlüssel des Grundes der Annullierung. CODELISTE: C0043			
1.8.13 root.transition annullierung	K		0 - 1
Ergänzende Angaben zur Annullierung.			
1.8.13.1 root.transition annullierung.text	K	an..350	0 - 1
Textuelle Ergänzungen zur Annullierung.			
1.8.13.2 root.transition annullierung.sprache	K	an2	0 - 1
Sprachkennzeichen für die textuellen Ergänzungen zur Annullierung. CODELISTE: C0012			