

Key:	EmcsDE_OUT_XML_AI
XSD:	EmcsDE_OUT_XML_AI - C_EAD_NOT - Meldung ueber umgeleitetes e-VD_v004.xsd
Dokument-Version	EmcsDE_OUT_XML_AI - C_EAD_NOT - Meldung ueber umgeleitetes e-VD_v004
Hinweise	Änderungen v.003 -> v.004 - Neues Datenfeld 'root.transition.icr'

1	root
1.1	root.mandant
1.2	root.meldeland
1.3	root.verfahrensbereich
1.4	root.vorgangstyp
1.5	root.vorgangsnummer
1.6	root.bezugsnummer
1.7	root.zusatzkennung
1.8	root.transition
1.8.1	root.transition.typ
1.8.2	root.transition.zollstelle
1.8.3	root.transition.teilnehmer
1.8.4	root.transition.vorbereitung
1.8.4.1	root.transition.vorbereitung.datum
1.8.4.2	root.transition.vorbereitung.zeit
1.8.5	root.transition.icr
1.8.6	root.transition.nachrichtentyp
1.8.7	root.transition.nachrichtengruppe
1.8.8	root.transition.edifactnummer
1.8.9	root.transition.atlasversion
1.8.10	root.transition.arc
1.8.11	root.transition.sequenznummer
1.8.12	root.transition.unterrichtung
1.8.12.1	root.transition.unterrichtung.grund
1.8.12.2	root.transition.unterrichtung.datum
1.8.12.3	root.transition.unterrichtung.zeit
1.8.13	root.transition.folgenachweise
1.8.13.1	root.transition.folgenachweise.item
1.8.13.1.1	root.transition.folgenachweise.item.folgenachweis

Bezeichner		Kann/ Mussfeld	Format	Wieder- holung
1 root		M		1 - 1
Wurzelsegment des Schnittstellensatzes.				
1.1 root.mandant		K	an..6	0 - 1
Kennung des Mandanten, unter dem der Geschäftsvorgang in AC abgewickelt wird.				
1.2 root.meldeland		M	an2	1 - 1
ISO-Code des Landes, in dem der Geschäftsvorgang zur Anmeldung kommt. Klassifiziert zusammen mit dem Verfahrensbereich und dem Vorgangstyp die Art des Geschäftsvorgangs eindeutig.				
1.3 root.verfahrensbereich		M	an4	1 - 1
Kennung für den Verfahrensbereich bzw. das (Sub-) System, für das der Geschäftsvorgang in AC abgewickelt wird. Klassifiziert zusammen mit dem Meldeland und dem Vorgangstyp den Geschäftsvorgang eindeutig.				
1.4 root.vorgangstyp		M	an..32	1 - 1
Kennung für den Geschäftsvorgang der in AC abgewickelt wird. Klassifiziert zusammen mit dem Meldeland und dem Verfahrensbereich den Geschäftsvorgang eindeutig.				
Ausgehender Befoerderungsvorgang	Als Benachrichtigung für den Versender in Folge einer Aufteilung			
Eingehender Befoerderungsvorgang	Als Bestätigung der Aufteilung			
1.5 root.vorgangsnummer		M	an15	1 - 1
Vorgangsnummer und damit eindeutige Kennung des Geschäftsvorgangs.				
1.6 root.bezugsnummer		K	an..50	0 - 1
Innerbetriebliche Identifizierung des Geschäftsvorgangs.				
1.7 root.zusatzkennung		K	an..150	0 - 1
Zusätzliche innerbetriebliche Identifizierung des Geschäftsvorgangs neben der Bezugsnummer.				
1.8 root.transition		M		1 - 1
Angaben zum eigentlichen Nachrichteninhalt.				
Nachrichtenversion: B.1.1				
1.8.1 root.transition.typ		M	an9	1 - 1
Typisierung der Nachricht. Für die Mitteilung über ein umgeleitetes Verwaltungsdokument wird fix "C_EAD_NOT" geliefert.				
1.8.2 root.transition.zollstelle		M	an8	1 - 1
Dienststellenschlüssel des sendenden Zollamtes (Nachrichtensender).				
1.8.3 root.transition.teilnehmer		M	an13	1 - 1
Verbrauchssteuernummer des Nachrichtenempfängers.				
1.8.4 root.transition.vorbereitung		M		1 - 1
Angaben zum Zeitpunkt der Erstellung der EDIFACT-Nachrichtendatei beim Zoll.				
1.8.4.1 root.transition.vorbereitung.datum		M	an8	1 - 1
Datum der Erstellung der EDIFACT-Nachrichtendatei beim Zoll. FORMAT: yyyyMMdd				
1.8.4.2 root.transition.vorbereitung.zeit		M	an8	1 - 1
Uhrzeit der Erstellung der EDIFACT-Nachrichtendatei beim Zoll. FORMAT: HH:mm:ss				
1.8.5 root.transition.icr		M	10	1 - 1
Durch das IT-Verfahren EMCS vergebene, eindeutige Referenznummer				
1.8.6 root.transition.nachrichtentyp		M	an6	1 - 1
Technische Kennung für den Typ der ausgetauschten EDIFACT-Nachricht.				
1.8.7 root.transition.nachrichtengruppe		M	an3	1 - 1
Gruppierung der Nachricht zum entsprechenden fachlichen Geschäftsvorgang. CODELISTE: AO110				
EMA	Bei Bestätigung bzw. Benachrichtigung über eine Aufteilung			
EMB	Als Erledigung für den Empfänger (durch Aufteilung oder Bestimmungsortwechsel)			
1.8.8 root.transition.edifactnummer		M	an10	1 - 1
Message Identifier und damit eindeutige Identifizierung der zugrunde liegenden EDIFACT-Nachricht.				
1.8.9 root.transition.atlasversion		M	an..7	1 - 1
Version der ausgetauschten EDIFACT-Nachricht.				

Bezeichner	Kann/ Mussfeld	Format	Wieder- holung
1.8.10 root.transition.arc	M	an21	1 - 1
Referenzcode des elektronischen Verwaltungsdokuments als fachliche Identifizierung des Beförderungsvorgang auf Seite des Zolls.			
1.8.11 root.transition.sequenznummer	M	an..2	1 - 1
Fortlaufende Vorgangsnummer. Durch jeden bestätigten Bestimmungsortwechsel erhöht sich die Sequenznummer um eins.			
1.8.12 root.transition.unterrichtung	M		1 - 1
Weitere Angaben zur Unterrichtung über das umgeleitete Verwaltungsdokument.			
1.8.12.1 root.transition.unterrichtung.grund	M	an1	1 - 1
Kennzeichnung des Grundes der Benachrichtung über die Änderung. CODELISTE: A0042			
1.8.12.2 root.transition.unterrichtung.datum	M	an8	1 - 1
Datum der Unterrichtung. FORMAT: yyyyMMdd			
1.8.12.3 root.transition.unterrichtung.zeit	M	an8	1 - 1
Uhrzeit der Unterrichtung. FORMAT: HH:mm:ss			
1.8.13 root.transition.folgenachweise	K		0 - 1
Liste mit den Referenzcodes der resultierenden Geschäftsvorgänge im Anschluss an eine Aufteilung.			
1.8.13.1 root.transition.folgenachweise.item	K		0 - 9
Listenelement der Liste mit den Referenzcodes der resultierenden Geschäftsvorgänge im Anschluss an eine Aufteilung.			
1.8.13.1.1 root.transition.folgenachweise.item.folgenachweis	M	an21	1 - 1
Referenzcode eines neuen elektronischen Verwaltungsdokuments im Rahmen einer Aufteilung. Verweist somit auf einen durch die Aufteilung neu entstandenen Geschäftsvorgang.			