

Key: EmcsDE_IN_XML_AI
XSD: EmcsDE_IN_XML_AI - C_CAN_DAT - Annullierung e-VD_v002.xsd
Dokument-Version EmcsDE_IN_XML_AI - C_CAN_DAT - Annullierung e-VD_v002
Hinweise

1	root
1.1	root.mandant
1.2	root.meldeland
1.3	root.verfahrensbereich
1.4	root.vorgangstyp
1.5	root.vorgangsnummer
1.6	root.bezugsnummer
1.7	root.zollstelle
1.8	root.zusatzkennung
1.9	root.email
1.10	root.operation
1.11	root.user
1.12	root.transition
1.12.1	root.transition.typ
1.12.2	root.transition.nachrichtengruppe
1.12.3	root.transition.versender
1.12.3.1	root.transition.versender.vstnr
1.12.4	root.transition.steuerlager
1.12.4.1	root.transition.steuerlager.vstnr
1.12.5	root.transition.arc
1.12.6	root.transition annullierungsgrund
1.12.7	root.transition annullierung
1.12.7.1	root.transition annullierung.text
1.12.7.2	root.transition annullierung.sprache

Bezeichner	Kann/ Mussfeld	Format	Wieder- holung
1 root	M		1 - 1
Wurzelsegment des Schnittstellensatzes.			
1.1 root.mandant	K	an..6	0 - 1
Kennung des Mandanten, unter dem der Geschäftsvorgang in AC abgewickelt wird. Es muss sich um einen gemäß db.ini in AC gültigen Mandanten handeln.			
1.2 root.meldeland	M	an2	1 - 1
ISO-Code des Landes, in dem der Geschäftsvorgang zur Anmeldung kommt. Identifiziert zusammen mit dem Verfahrensbereich und dem Vorgangstyp den Geschäftsvorgang eindeutig.			
1.3 root.verfahrensbereich	M	an4	1 - 1
Kennung für den Verfahrensbereich bzw. das (Sub-) System, für das der Geschäftsvorgang in AC abgewickelt wird. Klassifiziert zusammen mit dem Meldeland und dem Vorgangstyp den Geschäftsvorgang eindeutig.			
1.4 root.vorgangstyp	M	an12	1 - 1
Kennung für den Geschäftsvorgang der in AC abgewickelt wird. Klassifiziert zusammen mit dem Meldeland und dem Verfahrensbereich den Geschäftsvorgang eindeutig.			
1.5 root.vorgangsnummer	K	an15	0 - 1
Vorgangsnummer und damit eindeutige Kennung des Geschäftsvorgangs. Sofern ein bestehender Geschäftsvorgang überschrieben werden soll ist dessen Vorgangsnummer anzugeben. Andernfalls darf die Angabe einer Vorgangsnummer nicht erfolgen.			
1.6 root.bezugsnummer	K	an..22	0 - 1
Innerbetriebliche Identifizierung des Geschäftsvorgangs.			
1.7 root.zollstelle	K	an8	0 - 1
Dienststellenschlüsselnummer des zuständigen Hauptzollamtes.			
1.8 root.zusatzkennung	K	an..150	0 - 1
Zusätzliche innerbetriebliche Identifizierung des Geschäftsvorgangs neben der Bezugsnummer.			
1.9 root.email	K	an..150	0 - 1
Adressat bei Rückmeldungen via E-Mail zu dem Geschäftsvorgang. Die Nachrichtentypen, die das Versenden einer E-Mail initiieren, werden über das entsprechende Feature festgelegt.			
1.10 root.operation	K	an1	0 - 1
Spezifizierung der Verarbeitung in AC. Ohne Angabe einer Operation wird deren Wert als "1" angenommen.			
0	Simluation eines Imports in AC inkl. Validierung der Daten (Vorgang wird nicht in AC gespeichert)		
1	Import des Vorgangs in AC ohne anschließende Validierung/Inkraftsetzung (Abgabe)		
5	Import des Vorgangs in AC mit anschließender Validierung/Inkraftsetzung (Abgabe). Im Falle von (fachlichen) Validierungsfehlern wird der Vorgang trotzdem in AC gespeichert.		
7	Import des Vorgangs in AC mit anschließender Validierung/Inkraftsetzung (Abgabe). Im Falle von (fachlichen) Validierungsfehlern wird der Vorgang NICHT in AC gespeichert.		
1.11 root.user	K	an..50	0 - 1
User unter dem Prüfung und Abgeben des Geschäftsvorgangs durchgeführt werden, sofern dies durch die Operation entsprechend festgelegt ist. Der User muss in der Benutzerverwaltung von AC vorhanden sein.			
1.12 root.transition	M		1 - 1
Angaben zum eigentlichen Nachrichteninhalt. Dokumentation auf Basis von Nachrichtenversion: C.1.0			
1.12.1 root.transition.typ	M	an9	1 - 1
Typisierung der Nachricht. Für die Annullierung einer ausgehenden Beförderung ist hier fix "C_CAN_DAT" zu liefern.			
1.12.2 root.transition.nachrichtengruppe	K	an3	0 - 1
ATLAS-Nachrichtengruppe zur Nachricht. Für die Annullierung einer ausgehenden Beförderung ist hier fix "EME" zu liefern. CODELISTE: AO110			
1.12.3 root.transition.versender	K		0 - 1
Angaben zum Versender.			
1.12.3.1 root.transition.versender.vstnr	K	an13	0 - 1
Verbrauchssteuernummer des Versenders. Anzugeben ist eine gültige Verbrauchssteuernummer für die Erlaubnis Lagerinhaber oder registrierter Versender.			
1.12.4 root.transition.steuerlager	K		0 - 1
Angaben zum Steuerlager, aus dem die Waren entnommen werden.			
1.12.4.1 root.transition.steuerlager.vstnr	K	an13	0 - 1
Verbrauchssteuernummer des Steuerlagers. Anzugeben ist die Verbrauchssteuernummer des Steuerlagers am Ort der Versendung. Dieses Steuerlager muss dem Versender als Steuerlagerinhaber zugeordnet sein.			

Bezeichner	Kann/ Mussfeld	Format	Wieder- holung
1.12.5 root.transition.arc	K	an21	O - 1
Referenzcode (ARC) des elektronischen Verwaltungsdokuments.			
1.12.6 root.transition annullierungsgrund	K	n....1	O - 1
Schlüssel des Grundes der Annullierung. CODELISTE: C0043			
1.12.7 root.transition annullierung	K		O - 1
Angaben zu ergänzenden Informationen zur Annullierung.			
1.12.7.1 root.transition annullierung.text	K	an..350	O - 1
Zusätzliche Information. Die Angabe des Datenfeldes erfolgt / ist erforderlich, wenn das Datenfeld "transition annullierungsgrund" mit dem Wert „O“ -Andere/r (Other) angegeben wird.			
1.12.7.2 root.transition annullierung.sprache	K	an2	O - 1
Sprachkennzeichnung für die zusätzliche Information. Die Angabe des Datenfeldes erfolgt ausschließlich / ist erforderlich und nur zulässig, wenn das Datenfeld "transition annullierung.text" verwendet wird. CODELISTE: C0012			