

Key:	EmcsDE_IN_XML_AI
XSD:	EmcsDE_IN_XML_AI - C_DEL_DAT - Eingangsmeldung_v004.xsd
Dokument-Version	EmcsDE_IN_XML_AI - C_DEL_DAT - Eingangsmeldung_v004
Hinweise	

- Änderungen v.003 -> v.004
- Technische Version in Nachrichtenbeschreibung angepasst
 - 'root.transition.positionen[].item.produktcode' (Anpassung des Prüfmusters für Verbrauchsteuer-Produktcode)
 - 'root.transition.positionen[].item.menge.abgewiesen' (Anpassung des Prüfmusters für die Angabe von Mengen)
 - 'root.transition.positionen[].item.menge.festgestellt.menge' (Anpassung des Prüfmusters für die Angabe von Mengen)

1	root
1.1	root.mandant
1.2	root.meldeland
1.3	root.verfahrensbereich
1.4	root.vorgangstyp
1.5	root.vorgangsnummer
1.6	root.bezugsnummer
1.7	root.zollstelle
1.8	root.zusatzkennung
1.9	root.email
1.10	root.operation
1.11	root.user
1.12	root.transition
1.12.1	root.transition.typ
1.12.2	root.transition.nachrichtengruppe
1.12.3	root.transition.arc
1.12.4	root.transition.sequenznummer
1.12.5	root.transition.gestellungsdatum
1.12.6	root.transition.empfangsergebnis
1.12.7	root.transition.ergaenzung
1.12.7.1	root.transition.ergaenzung.text
1.12.7.2	root.transition.ergaenzung.sprache
1.12.8	root.transition.empfaenger
1.12.8.1	root.transition.empfaenger.sprache
1.12.8.2	root.transition.empfaenger.vstnr
1.12.8.3	root.transition.empfaenger.ort
1.12.8.4	root.transition.empfaenger.strasse
1.12.8.5	root.transition.empfaenger.hausnummer
1.12.8.6	root.transition.empfaenger.postleitzahl
1.12.8.7	root.transition.empfaenger.tin
1.12.8.8	root.transition.empfaenger.firmenname
1.12.8.9	root.transition.empfaenger.zollstelle
1.12.9	root.transition.lieferort
1.12.9.1	root.transition.lieferort.sprache
1.12.9.2	root.transition.lieferort.vstnr
1.12.9.3	root.transition.lieferort.ort
1.12.9.4	root.transition.lieferort.strasse
1.12.9.5	root.transition.lieferort.hausnummer
1.12.9.6	root.transition.lieferort.postleitzahl
1.12.9.7	root.transition.lieferort.firmenname
1.12.10	root.transition.positionen
1.12.10.1	root.transition.positionen.item
1.12.10.1.1	root.transition.positionen.item.positionsnummer
1.12.10.1.2	root.transition.positionen.item.bezugsposition
1.12.10.1.3	root.transition.positionen.item.produktcode
1.12.10.1.4	root.transition.positionen.item.menge
1.12.10.1.4.1	root.transition.positionen.item.menge.abgewiesen
1.12.10.1.4.2	root.transition.positionen.item.menge.festgestellt
1.12.10.1.4.2.1	root.transition.positionen.item.menge.festgestellt.kennzeichen
1.12.10.1.4.2.2	root.transition.positionen.item.menge.festgestellt.menge
1.12.10.1.5	root.transition.positionen.item.beanstandungen
1.12.10.1.5.1	root.transition.positionen.item.beanstandungen.item
1.12.10.1.5.1.1	root.transition.positionen.item.beanstandungen.item.code
1.12.10.1.5.1.2	root.transition.positionen.item.beanstandungen.item.zusatz
1.12.10.1.5.1.2.1	root.transition.positionen.item.beanstandungen.item.zusatz.text
1.12.10.1.5.1.2.2	root.transition.positionen.item.beanstandungen.item.zusatz.sprache

Bezeichner	Kann/ Mussfeld	Format	Wieder- holung
1 root	M		1 - 1
Wurzelsegment des Schnittstellensatzes.			
1.1 root.mandant	K	an..6	0 - 1
Kennung des Mandanten, unter dem der Geschäftsvorgang in AC abgewickelt wird. Es muss sich um einen gemäß db.ini in AC gültigen Mandanten handeln.			
1.2 root.meldeland	M	an2	1 - 1
ISO-Code des Landes, in dem der Geschäftsvorgang zur Anmeldung kommt. Identifiziert zusammen mit dem Verfahrensbereich und dem Vorgangstyp den Geschäftsvorgang eindeutig.			
1.3 root.verfahrensbereich	M	an4	1 - 1
Kennung für den Verfahrensbereich bzw. das (Sub-) System, für das der Geschäftsvorgang in AC abgewickelt wird. Klassifiziert zusammen mit dem Meldeland und dem Vorgangstyp den Geschäftsvorgang eindeutig.			
1.4 root.vorgangstyp	M	an32	1 - 1
Kennung für den Geschäftsvorgang der in AC abgewickelt wird. Klassifiziert zusammen mit dem Meldeland und dem Verfahrensbereich den Geschäftsvorgang eindeutig.			
1.5 root.vorgangsnummer	K	an15	0 - 1
Vorgangsnummer und damit eindeutige Kennung des Geschäftsvorgangs. Sofern ein bestehender Geschäftsvorgang überschrieben werden soll ist dessen Vorgangsnummer anzugeben. Andernfalls darf die Angabe einer Vorgangsnummer nicht erfolgen.			
1.6 root.bezugsnummer	K	an..22	0 - 1
Innerbetriebliche Identifizierung des Geschäftsvorgangs. Für einen ausgehenden Beförderungsvorgang muss die Bezugsnummer eindeutig je Geschäftsvorgang vergeben werden. Nachdem ein Geschäftsvorgang einmalig abgegeben wurde ist das Ändern der Bezugsnummer nicht mehr möglich, d.h. es muss stets der letzte Wert geliefert werden.			
1.7 root.zollstelle	K	an8	0 - 1
Dienststellenschlüsselnummer des zuständigen Hauptzollamtes.			
1.8 root.zusatzkennung	K	an..150	0 - 1
Zusätzliche innerbetriebliche Identifizierung des Geschäftsvorgangs neben der Bezugsnummer.			
1.9 root.email	K	an..150	0 - 1
Adressat bei Rückmeldung via E-Mail zu dem Geschäftsvorgang. Die Nachrichtentypen, die das Versenden einer E-Mail initiieren, werden über das entsprechende Feature festgelegt.			
1.10 root.operation	K	an1	0 - 1
Spezifizierung der Verarbeitung in AC. Ohne Angabe einer Operation wird deren Wert als "1" angenommen.			
0	Simulation eines Imports in AC inkl. Validierung der Daten (Vorgang wird nicht in AC gespeichert)		
1	Import des Vorgangs in AC ohne anschließende Validierung/Inkraftsetzung (Abgabe)		
5	Import des Vorgangs in AC mit anschließender Validierung/Inkraftsetzung (Abgabe). Im Falle von (fachlichen) Validierungsfehlern wird der Vorgang trotzdem in AC gespeichert.		
7	Import des Vorgangs in AC mit anschließender Validierung/Inkraftsetzung (Abgabe). Im Falle von (fachlichen) Validierungsfehlern wird der Vorgang NICHT in AC gespeichert.		
1.11 root.user	K	an..50	0 - 1
User unter dem Prüfung und Abgeben des Geschäftsvorgangs durchgeführt werden, sofern dies durch die Operation entsprechend festgelegt ist. Der User muss in der Benutzerverwaltung von AC vorhanden sein.			
1.12 root.transition	M		1 - 1
Angaben zum eigentlichen Nachrichteninhalt. Dokumentation auf Basis von Nachrichtenversion: C.1.3			
1.12.1 root.transition.typ	M	an9	1 - 1
Typisierung der Nachricht. Für die Initiierung einer Eingangsmeldung ist hier fix "C_DEL_DAT" zu liefern.			
1.12.2 root.transition.nachrichtengruppe	K	an3	0 - 1
ATLAS-Nachrichtengruppe zur Nachricht. Für einen eingehenden Beförderungsvorgang ist hier fix "EMB" zu liefern.			
1.12.3 root.transition.arc	K	an21	0 - 1
Referenzcode (ARC) des elektronischen Verwaltungsdokuments			
1.12.4 root.transition.sequenznummer	K	an..2	0 - 1
Fortlaufende Vorgangsnummer			
1.12.5 root.transition.gestellungsdatum	K	an8	0 - 1
Datum der Ankunft der Waren am Bestimmungsort. FORMAT: yyyyMMdd			
1.12.6 root.transition.empfangsergebnis	K	an..2	0 - 1
Empfangsergebnis zum Empfang der Ware. CODELISTE: AO016			

Bezeichner	Kann/ Mussfeld	Format	Wieder- holung
1.12.7 root.transition.ergaenzung	K		O - 1
Angaben zu ergänzenden Informationen.			
1.12.7.1 root.transition.ergaenzung.text	K	an..350	O - 1
Zusätzliche Information.			
1.12.7.2 root.transition.ergaenzung.sprache	K	an2	O - 1
Sprachkennzeichnung für die zusätzliche Information. Die Angabe des Datenfeldes erfolgt ausschließlich / ist erforderlich und nur zulässig, wenn das Datenfeld "transition.ergaenzung.text" verwendet wird. CODELISTE: CO012			
1.12.8 root.transition.empfaenger	K		O - 1
Angaben zum Empfänger.			
1.12.8.1 root.transition.empfaenger.sprache	K	an2	O - 1
Sprachkennzeichnung für Name und Adresse des Empfängers. CODELISTE: CO012			
1.12.8.2 root.transition.empfaenger.vstnr	K	an..16	O - 1
Verbrauchssteuernr. / Umsatzsteuer-ID-Nr. des Empfängers.			
1.12.8.3 root.transition.empfaenger.ort	K	an..50	O - 1
Ortsangabe zur Hausanschrift des Empfängers.			
1.12.8.4 root.transition.empfaenger.strasse	K	an..65	O - 1
Straße zur Hausanschrift des Empfängers.			
1.12.8.5 root.transition.empfaenger.hausnummer	K	an..11	O - 1
Hausnummer zur Hausanschrift des Empfängers.			
1.12.8.6 root.transition.empfaenger.postleitzahl	K	an..10	O - 1
Postleitzahl zur Hausanschrift des Empfängers.			
1.12.8.7 root.transition.empfaenger.tin	K	an..17	O - 1
EORI-Nummer des Empfängers. Die Angabe des Datenfeldes ist nur zulässig, wenn das Datenfeld "transition.bestimmungsort" mit dem Wert „6“ (Bestimmungsort - Ausfuhr) angegeben wurde.			
1.12.8.8 root.transition.empfaenger.firmenname	K	an..182	O - 1
Name oder Firmenbezeichnung des Empfängers.			
1.12.8.9 root.transition.empfaenger.zollstelle	K	an8	O - 1
Dienststellenschlüsselnummer des Empfängerzollstelle.			
1.12.9 root.transition.lieferort	K		O - 1
Angaben zum Beteiligten am Lieferort.			
1.12.9.1 root.transition.lieferort.sprache	K	an2	O - 1
Sprachkennzeichnung für Name und Adresse des Beteiligten. CODELISTE: CO012			
1.12.9.2 root.transition.lieferort.vstnr	K	an..16	O - 1
Identifikationsnummer des Beteiligten.			
1.12.9.3 root.transition.lieferort.ort	K	an..50	O - 1
Ortsangabe zur Hausanschrift des Beteiligten.			
1.12.9.4 root.transition.lieferort.strasse	K	an..65	O - 1
Straße zur Hausanschrift des Beteiligten.			
1.12.9.5 root.transition.lieferort.hausnummer	K	an..11	O - 1
Hausnummer zur Hausanschrift des Beteiligten.			
1.12.9.6 root.transition.lieferort.postleitzahl	K	an..10	O - 1
Postleitzahl zur Hausanschrift des Beteiligten.			
1.12.9.7 root.transition.lieferort.firmenname	K	an..182	O - 1
Name oder Firmenbezeichnung des Beteiligten.			
1.12.10 root.transition.positionen	K		O - 1
Liste mit den Positionen für den eingehenden Beförderungsvorgangs.			
1.12.10.1 root.transition.positionen.item	K		O - 999
Listenelement der Liste mit den Positionen des Beförderungsvorgangs.			

Bezeichner	Kann/ Mussfeld	Format	Wieder- holung
1.12.10.1.1 root.transition.positionen.item.positionsnummer	M	an..3	1 - 1
Laufende Nummer der Warenposition (Positionsnummer). Die Positionsnummer muss stets dem Index innerhalb der Positionsliste zuzüglich eins entsprechen.			
1.12.10.1.2 root.transition.positionen.item.bezugsposition	K	n....3	0 - 1
Positionsnummer der Position innerhalb der Eröffnung auf die Bezug genommen wird.			
1.12.10.1.3 root.transition.positionen.item.produktcode	K	an4	0 - 1
Code nach der Liste der Verbrauchsteuer Produktcodes. Die Angabe des Datenfeldes mit einem Wert der mit „W“ (Wein) beginnt ist unzulässig, wenn das Datenfeld „transition.empfaenger.vstnr“ eine deutsche Verbrauchsteuernummer enthält. Ausgenommen von dieser Beschränkung ist der Transport von Schaumwein „W300“, zu dem in diesem Datenfeld eine Angabe zu erfolgen hat. CODELISTE: CO036			
1.12.10.1.4 root.transition.positionen.item.menge	K		0 - 1
Angaben zu zurückgewiesenen Mengen bzw. Fehl- oder Mehrmengen.			
1.12.10.1.4.1 root.transition.positionen.item.menge.abgewiesen	K	n....15,3	0 - 1
Zurückgewiesene Menge in der über den Produktcode festgelegten Maßeinheit.			
1.12.10.1.4.2 root.transition.positionen.item.menge.festgestellt	K		0 - 1
Angaben zu Abweichungen von der erwarteten Menge (Fehl- / Mehrmengen).			
1.12.10.1.4.2.1 root.transition.positionen.item.menge.festgestellt.kennzeichen	K	an1	0 - 1
Anzeige einer Fehl- / Mehrmenge. CODELISTE: A0047			
E	Mehrmenge		
S	Fehlmenge		
1.12.10.1.4.2.2 root.transition.positionen.item.menge.festgestellt.menge	K	n....15,3	0 - 1
Mengenangabe zur beobachteten Mengenüber- oder -unterschreitung. <menge>17.999</menge>			
1.12.10.1.5 root.transition.positionen.item.beanstandungen	K		0 - 1
Liste mit den Gründen für eine nicht zufriedenstellende Lieferung.			
1.12.10.1.5.1 root.transition.positionen.item.beanstandungen.item	K		0 - 9
Listenelement der Liste mit den Gründen für eine nicht zufriedenstellende Lieferung.			
1.12.10.1.5.1.1 root.transition.positionen.item.beanstandungen.item.code	K	an..2	0 - 1
Code für den Grund der nicht zufriedenstellenden Lieferung. CODELISTE: CO046			
1.12.10.1.5.1.2 root.transition.positionen.item.beanstandungen.item.zusatz	K		0 - 1
Angaben zu zusätzlichen Informationen.			
1.12.10.1.5.1.2.1 root.transition.positionen.item.beanstandungen.item.zusatz.text	K	an...350	0 - 1
Zusätzliche Information. Die Angabe des Datenfeldes erfolgt ausschließlich / ist erforderlich, wenn das Datenfeld "transition.positionen.item[].beanstandungen.item[].code" mit dem Wert „O“ -Andere/r (Other) angegeben ist.			
1.12.10.1.5.1.2.2 root.transition.positionen.item.beanstandungen.item.zusatz.sprache	K	an2	0 - 1
Sprachkennzeichnung für die zusätzliche Information. Die Angabe des Datenfeldes erfolgt ausschließlich / ist erforderlich und nur zulässig, wenn das Datenfeld "transition.positionen.item[].beanstandungen.item[].zusatz.text" verwendet wird. CODELISTE: CO012			