

Key:	EmcsDE_IN_XML_AI
XSD:	EmcsDE_IN_XML_AI - C_REJ_DAT - Warnung oder Ablehnung vor Empfang_v004.xsd
Dokument-Version	EmcsDE_IN_XML_AI - C_REJ_DAT - Warnung oder Ablehnung vor Empfang_v004
Hinweise	<p>Änderungen v.003 -> v.004</p> <ul style="list-style-type: none">- Technische Version in Nachrichtenbeschreibung angepasst- neues Datenfeld 'transition.ausfuhr.kennzeichen' (aufgrund zollseitiger Änderung 'Angaben zum Empfänger bei Warnung/Ablehnung vor Empfang')

1	root
1.1	root.mandant
1.2	root.meldeland
1.3	root.verfahrensbereich
1.4	root.vorgangstyp
1.5	root.vorgangsnummer
1.6	root.bezugsnummer
1.7	root.zollstelle
1.8	root.zusatzkennung
1.9	root.email
1.10	root.operation
1.11	root.user
1.12	root.transition
1.12.1	root.transition.typ
1.12.2	root.transition.nachrichtengruppe
1.12.3	root.transition.arc
1.12.4	root.transition.sequenznummer
1.12.5	root.transition.ausfuhr
1.12.5.1	root.transition.ausfuhr.kennzeichen
1.12.6	root.transition.bestimmungsort
1.12.7	root.transition.empfaenger
1.12.7.1	root.transition.empfaenger.sprache
1.12.7.2	root.transition.empfaenger.vstnr
1.12.7.3	root.transition.empfaenger.ort
1.12.7.4	root.transition.empfaenger.strasse
1.12.7.5	root.transition.empfaenger.hausnummer
1.12.7.6	root.transition.empfaenger.postleitzahl
1.12.7.7	root.transition.empfaenger.tin
1.12.7.8	root.transition.empfaenger.firmenname
1.12.8	root.transition.lieferort
1.12.8.1	root.transition.lieferort.vstnr
1.12.9	root.transition.ablehnung
1.12.9.1	root.transition.ablehnung.kennzeichen
1.12.10	root.transition.ablehnungen
1.12.10.1	root.transition.ablehnungen.item
1.12.10.1.1	root.transition.ablehnungen.item.grund
1.12.10.1.2	root.transition.ablehnungen.item.zusatz
1.12.10.1.2.1	root.transition.ablehnungen.item.zusatz.text
1.12.10.1.2.2	root.transition.ablehnungen.item.zusatz.sprache

Schnittstellen- beschreibung:	C_REJ_DAT - Warnung oder Ablehnung vor Empfang	Erstellt am 05.03.2026 Erstellt aus AC-20-p18.009	Seite 3 von 5
----------------------------------	---	--	---------------

Bezeichner	Kann/ Mussfeld	Format	Wieder- holung
1 root	M		1 - 1
Wurzelsegment des Schnittstellensatzes.			
1.1 root.mandant	K	an..6	0 - 1
Kennung des Mandanten, unter dem der Geschäftsvorgang in AC abgewickelt wird. Es muss sich um einen gemäß db.ini in AC gültigen Mandanten handeln.			
1.2 root.meldeland	M	an2	1 - 1
ISO-Code des Landes, in dem der Geschäftsvorgang zur Anmeldung kommt. Identifiziert zusammen mit dem Verfahrensbereich und dem Vorgangstyp den Geschäftsvorgang eindeutig.			
1.3 root.verfahrensbereich	M	an4	1 - 1
Kennung für den Verfahrensbereich bzw. das (Sub-) System, für das der Geschäftsvorgang in AC abgewickelt wird. Klassifiziert zusammen mit dem Meldeland und dem Vorgangstyp den Geschäftsvorgang eindeutig.			
1.4 root.vorgangstyp	M	an17	1 - 1
Kennung für den Geschäftsvorgang der in AC abgewickelt wird. Klassifiziert zusammen mit dem Meldeland und dem Verfahrensbereich den Geschäftsvorgang eindeutig.			
1.5 root.vorgangsnummer	K	an15	0 - 1
Vorgangsnummer und damit eindeutige Kennung des Geschäftsvorgangs. Sofern ein bestehender Geschäftsvorgang überschrieben werden soll ist dessen Vorgangsnummer anzugeben. Andernfalls darf die Angabe einer Vorgangsnummer nicht erfolgen.			
1.6 root.bezugsnummer	K	an..22	0 - 1
Innerbetriebliche Identifizierung des Geschäftsvorgangs. Für einen ausgehenden Beförderungsvorgang muss die Bezugsnummer eindeutig je Geschäftsvorgang vergeben werden. Nachdem ein Geschäftsvorgang einmalig abgegeben wurde ist das Ändern der Bezugsnummer nicht mehr möglich, d.h. es muss stets der letzte Wert geliefert werden.			
1.7 root.zollstelle	K	an8	0 - 1
Dienststellenschlüsselnummer des zuständigen Hauptzollamtes.			
1.8 root.zusatzkennung	K	an..150	0 - 1
Zusätzliche innerbetriebliche Identifizierung des Geschäftsvorgangs neben der Bezugsnummer.			
1.9 root.email	K	an..150	0 - 1
Adressat bei Rückmeldung via E-Mail zu dem Geschäftsvorgang. Die Nachrichtentypen, die das Versenden einer E-Mail initiieren, werden über das entsprechende Feature festgelegt.			
1.10 root.operation	K	an1	0 - 1
Spezifizierung der Verarbeitung in AC. Ohne Angabe einer Operation wird deren Wert als "1" angenommen.			
0	Simulation eines Imports in AC inkl. Validierung der Daten (Vorgang wird nicht in AC gespeichert)		
1	Import des Vorgangs in AC ohne anschließende Validierung/Inkraftsetzung (Abgabe)		
5	Import des Vorgangs in AC mit anschließender Validierung/Inkraftsetzung (Abgabe). Im Falle von (fachlichen) Validierungsfehlern wird der Vorgang trotzdem in AC gespeichert.		
7	Import des Vorgangs in AC mit anschließender Validierung/Inkraftsetzung (Abgabe). Im Falle von (fachlichen) Validierungsfehlern wird der Vorgang NICHT in AC gespeichert.		
1.11 root.user	K	an..50	0 - 1
User unter dem Prüfung und Abgeben des Geschäftsvorgangs durchgeführt werden, sofern dies durch die Operation entsprechend festgelegt ist. Der User muss in der Benutzerverwaltung von AC vorhanden sein.			
1.12 root.transition	M		1 - 1
Angaben zum eigentlichen Nachrichteninhalt. Dokumentation auf Basis von Nachrichtenversion: C.1.3			
1.12.1 root.transition.typ	M	an9	1 - 1
Typisierung der Nachricht. Für eine Warnung/Ablehnung vor Empfang ist hier fix "C_REJ_DAT" zu liefern.			
1.12.2 root.transition.nachrichtengruppe	K	an3	0 - 1
ATLAS-Nachrichtengruppe zur Nachricht. Für eine Warnung/Ablehnung vor Empfang ist hier fix "EMB" zu liefern.			
1.12.3 root.transition.arc	K	an21	0 - 1
Referenzcode (ARC) des elektronischen Verwaltungsdokuments.			
1.12.4 root.transition.sequenznummer	K	an..2	0 - 1
Fortlaufende Vorgangsnummer.			
1.12.5 root.transition.ausfuhr	K		0 - 1

Bezeichner	Kann/ Mussfeld	Format	Wieder- holung
1.12.5.1 root.transition.ausfuhr.kennzeichen	K	an1	O - 1
Kennzeichnung, ob in Verbindung mit einer Ausfuhr die Beförderung durch einen zugelassenen Ausführer übermittelt wird. Das Datenfeld wird im Ablehnungshinweis nicht übermittelt, jedoch für vom Zoll vorgegebene Plausibilisierungsprüfungen verwendet. Bei Angabe von "2" erfolgt keine Übermittlung des Empfängers in der generierten C_REJ_DAT. CODELISTE: A0071 Zulässige Werte: '1', '2'			
1	Standardübermittlung und Übermittlung zur Ausfuhr im Normalverfahren		
2	Übermittlung zur Ausfuhr im vereinfachten Verfahren durch einen Zugelassenen Ausführer		
1.12.6 root.transition.bestimmungsort	K	an1	O - 1
Verschlüsselung für die vorgesehene Bestimmung (Bestimmungsort). CODELISTE: A0032			
1.12.7 root.transition.empfaenger	K		O - 1
Angaben zum Empfänger.			
1.12.7.1 root.transition.empfaenger.sprache	K	an2	O - 1
Sprachkennzeichnung für Name und Adresse des Empfängers. CODELISTE: C0012			
1.12.7.2 root.transition.empfaenger.vstnr	K	an..16	O - 1
Verbrauchssteuernr. / Umsatzsteuer-ID-Nr. des Empfängers.			
1.12.7.3 root.transition.empfaenger.ort	K	an..50	O - 1
Ortsangabe zur Hausanschrift des Empfängers.			
1.12.7.4 root.transition.empfaenger.strasse	K	an..65	O - 1
Straße zur Hausanschrift des Empfängers.			
1.12.7.5 root.transition.empfaenger.hausnummer	K	an..11	O - 1
Hausnummer zur Hausanschrift des Empfängers.			
1.12.7.6 root.transition.empfaenger.postleitzahl	K	an..10	O - 1
Postleitzahl zur Hausanschrift des Empfängers.			
1.12.7.7 root.transition.empfaenger.tin	K	an..17	O - 1
EORI-Nummer des Empfängers. Die Angabe des Datenfeldes ist nur zulässig, wenn das Datenfeld "transition.bestimmungsort" mit dem Wert „6“ (Bestimmungsort - Ausfuhr) angegeben wurde.			
1.12.7.8 root.transition.empfaenger.firmenname	K	an..182	O - 1
Name oder Firmenbezeichnung des Empfängers.			
1.12.8 root.transition.lieferort	K		O - 1
Angaben zum Beteiligten am Lieferort.			
1.12.8.1 root.transition.lieferort.vstnr	K	an..16	O - 1
Identifikationsnummer des Beteiligten.			
1.12.9 root.transition.ablehnung	K		O - 1
Angaben zur Warnung bzw. Ablehnung.			
1.12.9.1 root.transition.ablehnung.kennzeichen	K	an..1	O - 1
Angabe ob es sich um eine Warnung oder eine Ablehnung handelt. CODELISTE: A0027			
1.12.10 root.transition.ablehnungen	K		O - 1
Liste mit den Gründen für eine Warnung/Ablehnung vor Empfang.			
1.12.10.1 root.transition.ablehnungen.item	K		O - 9
Listenelement der Liste mit den Gründen für eine Warnung/Ablehnung vor Empfang.			
1.12.10.1.1 root.transition.ablehnungen.item.grund	K	an..2	O - 1
Verschlüsselung der Begründung der Ablehnung. CODELISTE: C0022			
1.12.10.1.2 root.transition.ablehnungen.item.zusatz	K		O - 1
Angaben zu ergänzenden Informationen.			

Bezeichner	Kann/ Mussfeld	Format	Wieder- holung
1.12.10.1.2.1 root.transition.ablehnungen.item.zusatz.text	K	an..350	0 - 1
Zusätzliche Information. Die Angabe des Datenfeldes erfolgt / ist erforderlich, wenn das Datenfeld "transition.ablehnungen.item[].grund" angegeben ist und der Wert „Other“ ist.			
1.12.10.1.2.2 root.transition.ablehnungen.item.zusatz.sprache	K	an2	0 - 1
Sprachkennzeichnung für die zusätzliche Information. Die Angabe des Datenfeldes erfolgt ausschließlich / ist erforderlich und nur zulässig, wenn das Datenfeld "transition.ablehnungen.item[].zusatz.text" verwendet wird.			
CODELISTE: CO012			