

Key:	EmcsDE_OUT_XML_AI
XSD:	EmcsDE_OUT_XML_AI - C_CUS_REJ - Ablehnung Ausfuhr e-VD_v005.xsd
Dokument-Version	EmcsDE_OUT_XML_AI - C_CUS_REJ - Ablehnung Ausfuhr e-VD_v005
Hinweise	Änderungen v.004 -> v.005 - Neues Datenfeld 'root.transition.icr'

1	root
1.1	root.mandant
1.2	root.meldeland
1.3	root.verfahrensbereich
1.4	root.vorgangstyp
1.5	root.vorgangsnummer
1.6	root.bezugsnummer
1.7	root.zusatzkennung
1.8	root.transition
1.8.1	root.transition.typ
1.8.2	root.transition.zollstelle
1.8.3	root.transition.teilnehmer
1.8.4	root.transition.vorbereitung
1.8.4.1	root.transition.vorbereitung.datum
1.8.4.2	root.transition.vorbereitung.zeit
1.8.5	root.transition.nachrichtentyp
1.8.6	root.transition.icr
1.8.7	root.transition.nachrichtengruppe
1.8.8	root.transition.edifactnummer
1.8.9	root.transition.atlasversion
1.8.10	root.transition.ausfuhr
1.8.10.1	root.transition.ausfuhr.zollstelle
1.8.10.2	root.transition.ausfuhr.bezugsnummer
1.8.10.3	root.transition.ausfuhr.mrn
1.8.11	root.transition.erstellung
1.8.11.1	root.transition.erstellung.datum
1.8.11.2	root.transition.erstellung.zeit
1.8.12	root.transition.diagnose
1.8.12.1	root.transition.diagnose.item
1.8.12.1.1	root.transition.diagnose.item.arc
1.8.12.1.2	root.transition.diagnose.item.bezugsposition
1.8.12.1.3	root.transition.diagnose.item.code
1.8.13	root.transition.ablehnungsgrund
1.8.14	root.transition.ablehnung
1.8.14.1	root.transition.ablehnung.datum
1.8.14.2	root.transition.ablehnung.zeit
1.8.15	root.transition.empfaenger
1.8.15.1	root.transition.empfaenger.sprache
1.8.15.2	root.transition.empfaenger.vstnr
1.8.15.3	root.transition.empfaenger.ort
1.8.15.4	root.transition.empfaenger.strasse
1.8.15.5	root.transition.empfaenger.hausnummer
1.8.15.6	root.transition.empfaenger.postleitzahl
1.8.15.7	root.transition.empfaenger.tin
1.8.15.8	root.transition.empfaenger.firmenname
1.8.16	root.transition.registriernummern
1.8.16.1	root.transition.registriernummern.item
1.8.16.1.1	root.transition.registriernummern.item.arc
1.8.16.1.2	root.transition.registriernummern.item.sequenznummer

Schnittstellen- beschreibung:	C_CUS_REJ - Ablehnung Ausfuhr e-VD	Erstellt am 08.03.2026 Erstellt aus AC-20-p18.009	Seite 3 von 5
----------------------------------	------------------------------------	--	---------------

Bezeichner	Kann/ Mussfeld	Format	Wieder- holung
<b>1 root</b>	M		1 - 1
Wurzelsegment des Schnittstellensatzes.			
<b>1.1 root.mandant</b>	K	an..6	0 - 1
Kennung des Mandaten, unter dem der Geschäftsvorgang in AC abgewickelt wird.			
<b>1.2 root.meldeland</b>	M	an2	1 - 1
ISO-Code des Landes, in dem der Geschäftsvorgang zur Anmeldung kommt. Klassifiziert zusammen mit dem Verfahrensbereich und dem Vorgangstyp die Art des Geschäftsvorgangs eindeutig.			
<b>1.3 root.verfahrensbereich</b>	M	an4	1 - 1
Kennung für den Verfahrensbereich bzw. das (Sub-) System, für das der Geschäftsvorgang in AC abgewickelt wird. Klassifiziert zusammen mit dem Meldeland und dem Vorgangstyp den Geschäftsvorgang eindeutig.			
<b>1.4 root.vorgangstyp</b>	M	an..32	1 - 1
Kennung für den Geschäftsvorgang der in AC abgewickelt wird. Klassifiziert zusammen mit dem Meldeland und dem Verfahrensbereich den Geschäftsvorgang eindeutig.			
<b>1.5 root.vorgangsnummer</b>	M	an15	1 - 1
Vorgangsnummer und damit eindeutige Kennung des Geschäftsvorgangs.			
<b>1.6 root.bezugsnummer</b>	K	an..50	0 - 1
Innerbetriebliche Identifizierung des Geschäftsvorgangs.			
<b>1.7 root.zusatzkennung</b>	K	an..150	0 - 1
Zusätzliche innerbetriebliche Identifizierung des Geschäftsvorgangs neben der Bezugsnummer.			
<b>1.8 root.transition</b>	M		1 - 1
Angaben zum eigentlichen Nachrichteninhalt. Nachrichtenversion: C.1.1			
<b>1.8.1 root.transition.typ</b>	M	an9	1 - 1
Typisierung der Nachricht. Für die Benachrichtigung über den fehlgeschlagen Abgleich mit einer Ausfuhr wird fix "C_CUS_REJ" geliefert.			
<b>1.8.2 root.transition.zollstelle</b>	M	an8	1 - 1
Dienststellenschlüssel des sendenden Zollamtes (Nachrichtensender).			
<b>1.8.3 root.transition.teilnehmer</b>	M	an..13	1 - 1
Verbrauchssteuernummer des Nachrichtenempfängers.			
<b>1.8.4 root.transition.vorbereitung</b>	M		1 - 1
Angaben zum Zeitpunkt der Erstellung der EDIFACT-Nachrichtendatei beim Zoll.			
<b>1.8.4.1 root.transition.vorbereitung.datum</b>	M	an8	1 - 1
Datum der Erstellung der EDIFACT-Nachrichtendatei beim Zoll. FORMAT: yyyyMMdd			
<b>1.8.4.2 root.transition.vorbereitung.zeit</b>	M	an8	1 - 1
Uhrzeit der Erstellung der EDIFACT-Nachrichtendatei beim Zoll. FORMAT: HH:mm:ss			
<b>1.8.5 root.transition.nachrichtentyp</b>	M	an6	1 - 1
Technische Kennung für den Typ der ausgetauschten EDIFACT-Nachricht.			
<b>1.8.6 root.transition.icr</b>	M	10	1 - 1
Durch das IT-Verfahren EMCS vergebene, eindeutige Referenznummer			
<b>1.8.7 root.transition.nachrichtengruppe</b>	M	an3	1 - 1
Gruppierung der Nachricht zum entsprechenden fachlichen Geschäftsvorgang. CODELISTE: AO110			
<b>1.8.8 root.transition.edifactnummer</b>	M	an10	1 - 1
Message Identifier und damit eindeutige Identifizierung der zugrunde liegenden EDIFACT-Nachricht.			
<b>1.8.9 root.transition.atlasversion</b>	M	an..7	1 - 1
Version der ausgetauschten EDIFACT-Nachricht.			
<b>1.8.10 root.transition.ausfuhr</b>	K		0 - 1
Angaben zur Ausfuhranmeldung.			
<b>1.8.10.1 root.transition.ausfuhr.zollstelle</b>	K	an8	0 - 1
Dienststellenschlüssel der zuständigen Ausfuhrzollstelle.			

Bezeichner	Kann/ Mussfeld	Format	Wieder- holung
<b>1.8.10.2 root.transition.ausfuhr.bezugsnummer</b>	K	an..22	0 - 1
Innerbetriebliche Identifizierung des Ausfuhrvorgangs.			
<b>1.8.10.3 root.transition.ausfuhr.mrn</b>	K	an..22	0 - 1
MRN als eindeutige Identifizierung des Ausfuhrvorgangs.			
<b>1.8.11 root.transition.erstellung</b>	M		1 - 1
Angaben zum Zeitpunkt der Erstellung der Ablehnung.			
<b>1.8.11.1 root.transition.erstellung.datum</b>	M	an8	1 - 1
Datum der Erstellung der Ablehnung. FORMAT: yyyyMMdd			
<b>1.8.11.2 root.transition.erstellung.zeit</b>	M	an8	1 - 1
Uhrzeit der Erstellung der Ablehnung. FORMAT: HH:mm:ss			
<b>1.8.12 root.transition.diagnose</b>	M		1 - 1
Liste mit den Meldungen bezüglich des Abgleichs der Beförderungsvorgänge mit der Ausfuhr.			
<b>1.8.12.1 root.transition.diagnose.item</b>	M		1 - 999
Listenelement der Liste mit den Meldungen bezüglich des Abgleichs der Beförderungsvorgänge mit der Ausfuhr.			
<b>1.8.12.1.1 root.transition.diagnose.item.arc</b>	M	an21	1 - 1
Referenzcode (ARC) des betroffenen Beförderungsvorgangs.			
<b>1.8.12.1.2 root.transition.diagnose.item.bezugsposition</b>	M	n....3	1 - 1
Laufende Nummer der Warenposition (Positionsnummer) im betroffenen Beförderungsvorgang.			
<b>1.8.12.1.3 root.transition.diagnose.item.code</b>	M	an1	1 - 1
Kategorisierung des Prüfergebnisses. CODELISTE: A0072			
<b>1.8.13 root.transition.ablehnungsgrund</b>	M	an1	1 - 1
Schlüssel des Ablehnungsgrundes. CODELISTE: A0018 Zulässige Werte: '1', '2', '3', '4', '5'			
<b>1.8.14 root.transition.ablehnung</b>	M		1 - 1
Angaben zum Zeitpunkt der Ablehnung.			
<b>1.8.14.1 root.transition.ablehnung.datum</b>	M	an8	1 - 1
Datum der Ablehnung. FORMAT: yyyyMMdd			
<b>1.8.14.2 root.transition.ablehnung.zeit</b>	M	an8	1 - 1
Uhrzeit der Ablehnung. FORMAT: HH:mm:ss			
<b>1.8.15 root.transition.empfaenger</b>	K		0 - 1
Angaben zum Empfänger.			
<b>1.8.15.1 root.transition.empfaenger.sprache</b>	M	an2	1 - 1
Sprachkennzeichnung für Name und Adresse des Empfängers. CODELISTE: C0012			
<b>1.8.15.2 root.transition.empfaenger.vstnr</b>	K	an..16	0 - 1
Verbrauchssteuernummer des Empfängers.			
<b>1.8.15.3 root.transition.empfaenger.ort</b>	M	an..50	1 - 1
Ortsangabe (Stadt) zur Hausanschrift des Empfängers.			
<b>1.8.15.4 root.transition.empfaenger.strasse</b>	M	an..65	1 - 1
Straße zur Hausanschrift des Empfängers.			
<b>1.8.15.5 root.transition.empfaenger.hausnummer</b>	K	an..11	0 - 1
Hausnummer zur Hausanschrift des Empfängers.			

Bezeichner	Kann/ Mussfeld	Format	Wieder- holung
<b>1.8.15.6 root.transition.empfaenger.postleitzahl</b>	M	an..10	1 - 1
Postleitzahl zur Hausanschrift des Empfängers.			
<b>1.8.15.7 root.transition.empfaenger.tin</b>	K	an..17	0 - 1
EORI-Nummer des Empfängers.			
<b>1.8.15.8 root.transition.empfaenger.firmenname</b>	M	an..182	1 - 1
Name oder Firmenbezeichnung des Empfängers.			
<b>1.8.16 root.transition.registriernummern</b>	M		1 - 1
Liste mit den Referenzen auf die ungültigen Beförderungsvorgänge.			
<b>1.8.16.1 root.transition.registriernummern.item</b>	M		1 - 99
Listenelement der Liste mit den Referenzen auf die ungültigen Beförderungsvorgänge.			
<b>1.8.16.1.1 root.transition.registriernummern.item.arc</b>	M	an21	1 - 1
Referenzcode (ARC) des ungültigen Beförderungsvorgangs.			
<b>1.8.16.1.2 root.transition.registriernummern.item.sequenznummer</b>	M	n....2	1 - 1
Fortlaufende Vorgangsnummer des ungültigen Beförderungsvorgangs. Durch jeden bestätigten Bestimmungsortwechsel erhöht sich die Sequenznummer um eins.			