

Key: EmcsDE\_OUT\_XML\_AI  
XSD: EmcsDE\_OUT\_XML\_AI - C\_EXC\_REM - Erinnerungsmeldung\_v004.xsd  
Dokument-Version: EmcsDE\_OUT\_XML\_AI - C\_EXC\_REM - Erinnerungsmeldung\_v004  
Hinweise: Änderungen v.003 -> v.004  
- Neues Datenfeld 'root.transition.icr'

1	root
1.1	root.mandant
1.2	root.meldeland
1.3	root.verfahrensbereich
1.4	root.vorgangstyp
1.5	root.vorgangsnummer
1.6	root.bezugsnummer
1.7	root.zusatzkennung
1.8	root.transition
1.8.1	root.transition.typ
1.8.2	root.transition.zollstelle
1.8.3	root.transition.teilnehmer
1.8.4	root.transition.vorbereitung
1.8.4.1	root.transition.vorbereitung.datum
1.8.4.2	root.transition.vorbereitung.zeit
1.8.5	root.transition.icr
1.8.6	root.transition.nachrichtentyp
1.8.7	root.transition.nachrichtengruppe
1.8.8	root.transition.edifactnummer
1.8.9	root.transition.atlasversion
1.8.10	root.transition.arc
1.8.11	root.transition.sequenznummer
1.8.12	root.transition.erstellung
1.8.12.1	root.transition.erstellung.datum
1.8.12.2	root.transition.erstellung.zeit
1.8.13	root.transition.antwortfrist
1.8.13.1	root.transition.antwortfrist.datum
1.8.13.2	root.transition.antwortfrist.zeit
1.8.14	root.transition.erinnerung
1.8.14.1	root.transition.erinnerung.text
1.8.14.2	root.transition.erinnerung.sprache
1.8.14.3	root.transition.erinnerung.art

Bezeichner		Kann/ Mussfeld	Format	Wieder- holung
<b>1 root</b>		M		1 - 1
Wurzelsegment des Schnittstellensatzes.				
<b>1.1 root.mandant</b>		K	an..6	0 - 1
Kennung des Mandanten, unter dem der Geschäftsvorgang in AC abgewickelt wird.				
<b>1.2 root.meldeland</b>		M	an2	1 - 1
ISO-Code des Landes, in dem der Geschäftsvorgang zur Anmeldung kommt. Klassifiziert zusammen mit dem Verfahrensbereich und dem Vorgangstyp die Art des Geschäftsvorgangs eindeutig.				
<b>1.3 root.verfahrensbereich</b>		M	an4	1 - 1
Kennung für den Verfahrensbereich bzw. das (Sub-) System, für das der Geschäftsvorgang in AC abgewickelt wird. Klassifiziert zusammen mit dem Meldeland und dem Vorgangstyp den Geschäftsvorgang eindeutig.				
<b>1.4 root.vorgangstyp</b>		M	an..32	1 - 1
Kennung für den Geschäftsvorgang der in AC abgewickelt wird. Klassifiziert zusammen mit dem Meldeland und dem Verfahrensbereich den Geschäftsvorgang eindeutig.				
Ausgehender Beförderungsvorgang	Als Erinnerungsmeldung an den Versender			
Eingehender Beförderungsvorgang	Als Erinnerungsmeldung an den Empfänger			
<b>1.5 root.vorgangsnummer</b>		M	an15	1 - 1
Vorgangsnummer und damit eindeutige Kennung des Geschäftsvorgangs.				
<b>1.6 root.bezugsnummer</b>		K	an..50	0 - 1
Innerbetriebliche Identifizierung des Geschäftsvorgangs.				
<b>1.7 root.zusatzkennung</b>		K	an..150	0 - 1
Zusätzliche innerbetriebliche Identifizierung des Geschäftsvorgangs neben der Bezugsnummer.				
<b>1.8 root.transition</b>		M		1 - 1
Angaben zum eigentlichen Nachrichteninhalt.				
Nachrichtenversion: B.1.1				
<b>1.8.1 root.transition.typ</b>		M	an9	1 - 1
Typisierung der Nachricht. Für die Erinnerungsmeldung wird fix "C_EXC_REM" geliefert.				
<b>1.8.2 root.transition.zollstelle</b>		M	an8	1 - 1
Dienststellenschlüssel des sendenden Zollamtes (Nachrichtensender).				
<b>1.8.3 root.transition.teilnehmer</b>		M	an13	1 - 1
Verbrauchssteuernummer des Nachrichtenempfängers.				
<b>1.8.4 root.transition.vorbereitung</b>		M		1 - 1
Angaben zum Zeitpunkt der Erstellung der EDIFACT-Nachrichtendatei beim Zoll.				
<b>1.8.4.1 root.transition.vorbereitung.datum</b>		M	an8	1 - 1
Datum der Erstellung der EDIFACT-Nachrichtendatei beim Zoll.				
FORMAT: yyyyMMdd				
<b>1.8.4.2 root.transition.vorbereitung.zeit</b>		M	an8	1 - 1
Uhrzeit der Erstellung der EDIFACT-Nachrichtendatei beim Zoll.				
FORMAT: HH:mm:ss				
<b>1.8.5 root.transition.icr</b>		M	10	1 - 1
Durch das IT-Verfahren EMCS vergebene, eindeutige Referenznummer				
<b>1.8.6 root.transition.nachrichtentyp</b>		M	an6	1 - 1
Technische Kennung für den Typ der ausgetauschten EDIFACT-Nachricht.				
<b>1.8.7 root.transition.nachrichtengruppe</b>		M	an3	1 - 1
Gruppierung der Nachricht zum entsprechenden fachlichen Geschäftsvorgang.				
CODELISTE: AO110				
EMB	Nachricht im Rahmen der Beendigung eines Beförderungsvorgangs			
EME	Nachricht im Rahmen der Eröffnung eines Beförderungsvorgangs			
<b>1.8.8 root.transition.edifactnummer</b>		M	an10	1 - 1
Message Identifier und damit eindeutige Identifizierung der zugrunde liegenden EDIFACT-Nachricht.				
<b>1.8.9 root.transition.atlasversion</b>		M	an..7	1 - 1
Version der ausgetauschten EDIFACT-Nachricht.				

Bezeichner	Kann/ Mussfeld	Format	Wieder- holung
<b>1.8.10 root.transition.arc</b>	M	an21	1 - 1
Referenzcode des elektronischen Verwaltungsdokuments als fachliche Identifizierung des Beförderungsvorgang auf Seite des Zolls.			
<b>1.8.11 root.transition.sequenznummer</b>	M	an..2	1 - 1
Durch jeden bestätigten Bestimmungsortwechsel erhöht sich die Sequenznummer um eins.			
<b>1.8.12 root.transition.erstellung</b>	M		1 - 1
Angaben zum Erstellungszeitpunkt der Erinnerungsmeldung.			
<b>1.8.12.1 root.transition.erstellung.datum</b>	M	an8	1 - 1
Das Erstellungsdatum ist der Tag an dem die Erinnerungsmeldung erstellt wurde. FORMAT: yyyyMMdd			
<b>1.8.12.2 root.transition.erstellung.zeit</b>	M	an8	1 - 1
Die Erstellungszeit ist die Zeit zu der die Erinnerungsmeldung erstellt wurde. FORMAT: HH:mm:ss			
<b>1.8.13 root.transition.antwortfrist</b>	M		1 - 1
Zeitpunkt des Ablaufs der Antwortfrist.			
<b>1.8.13.1 root.transition.antwortfrist.datum</b>	M	an8	1 - 1
Das Datum der Antwortfrist ist der Tag, an dem spätestens eine Reaktion auf die Erinnerungsmeldung zu erfolgen hat. FORMAT: yyyyMMdd			
<b>1.8.13.2 root.transition.antwortfrist.zeit</b>	M	an8	1 - 1
Die Uhrzeit zur Antwortfrist ist die Zeit, zu der spätestens eine Reaktion auf die Erinnerungsmeldung zu erfolgen hat. FORMAT: HH:mm:ss			
<b>1.8.14 root.transition.erinnerung</b>	M		1 - 1
Zusätzliche Informationen zur Erinnerungsmeldung.			
<b>1.8.14.1 root.transition.erinnerung.text</b>	K	an..350	0 - 1
Erläuternde textuelle Beschreibung der Erinnerungsmeldung.			
<b>1.8.14.2 root.transition.erinnerung.sprache</b>	K	an2	0 - 1
Sprachkennzeichnung die erläuternde textuelle Beschreibung der Erinnerungsmeldung. CODELISTE: CO012			
<b>1.8.14.3 root.transition.erinnerung.art</b>	M	an1	1 - 1
Grund für die Versendung der Erinnerungsnachricht. CODELISTE: A0048			