

Key: EmcsDE_IN_XML_AI
XSD: EmcsDE_IN_XML_AI - C_DEL_EXP - Erkl aerung fuer Verspaetung_v002.xsd
Dokument-Version EmcsDE_IN_XML_AI - C_DEL_EXP - Erkl aerung fuer Verspaetung_v002
Hinweise

1	root
1.1	root.mandant
1.2	root.meldeland
1.3	root.verfahrensbereich
1.4	root.vorgangstyp
1.5	root.vorgangsnummer
1.6	root.bezugsnummer
1.7	root.zollstelle
1.8	root.zusatzkennung
1.9	root.email
1.10	root.operation
1.11	root.user
1.12	root.transition
1.12.1	root.transition.typ
1.12.2	root.transition.nachrichtengruppe
1.12.3	root.transition.versender
1.12.3.1	root.transition.versender.vstnr
1.12.4	root.transition.steuerlager
1.12.4.1	root.transition.steuerlager.vstnr
1.12.5	root.transition.empfaenger
1.12.5.1	root.transition.empfaenger.vstnr
1.12.6	root.transition.lieferort
1.12.6.1	root.transition.lieferort.vstnr
1.12.7	root.transition.arc
1.12.8	root.transition.sequenznummer
1.12.9	root.transition.ergaenzung
1.12.9.1	root.transition.ergaenzung.text
1.12.9.2	root.transition.ergaenzung.sprache
1.12.10	root.transition.erklaerung
1.12.11	root.transition.nachrichtenzweck

Bezeichner	Kann/ Mussfeld	Format	Wieder- holung
1 root	M		1 - 1
Wurzelsegment des Schnittstellensatzes.			
1.1 root.mandant	K	an..6	0 - 1
Kennung des Mandanten, unter dem der Geschäftsvorgang in AC abgewickelt wird. Es muss sich um einen gemäß db.ini in AC gültigen Mandanten handeln.			
1.2 root.meldeland	M	an2	1 - 1
ISO-Code des Landes, in dem der Geschäftsvorgang zur Anmeldung kommt. Identifiziert zusammen mit dem Verfahrensbereich und dem Vorgangstyp den Geschäftsvorgang eindeutig.			
1.3 root.verfahrensbereich	M	an4	1 - 1
Kennung für den Verfahrensbereich bzw. das (Sub-) System, für das der Geschäftsvorgang in AC abgewickelt wird. Klassifiziert zusammen mit dem Meldeland und dem Vorgangstyp den Geschäftsvorgang eindeutig.			
1.4 root.vorgangstyp	M	an22	1 - 1
Kennung für den Geschäftsvorgang der in AC abgewickelt wird. Klassifiziert zusammen mit dem Meldeland und dem Verfahrensbereich den Geschäftsvorgang eindeutig.			
1.5 root.vorgangsnummer	K	an15	0 - 1
Vorgangsnummer und damit eindeutige Kennung des Geschäftsvorgangs. Sofern ein bestehender Geschäftsvorgang überschrieben werden soll ist dessen Vorgangsnummer anzugeben. Andernfalls darf die Angabe einer Vorgangsnummer nicht erfolgen.			
1.6 root.bezugsnummer	K	an..22	0 - 1
Innerbetriebliche Identifizierung des Geschäftsvorgangs. Für einen ausgehenden Beförderungsvorgang muss die Bezugsnummer eindeutig je Geschäftsvorgang vergeben werden. Nachdem ein Geschäftsvorgang einmalig abgegeben wurde ist das Ändern der Bezugsnummer nicht mehr möglich, d.h. es muss stets der letzte Wert geliefert werden.			
1.7 root.zollstelle	K	an8	0 - 1
Dienststellenschlüsselnummer des zuständigen Hauptzollamtes.			
1.8 root.zusatzkennung	K	an..150	0 - 1
Zusätzliche innerbetriebliche Identifizierung des Geschäftsvorgangs neben der Bezugsnummer.			
1.9 root.email	K	an..150	0 - 1
Adressat bei Rückmeldung via E-Mail zu dem Geschäftsvorgang. Die Nachrichtentypen, die das Versenden einer E-Mail initiieren, werden über das entsprechende Feature festgelegt.			
1.10 root.operation	K	an1	0 - 1
Spezifizierung der Verarbeitung in AC. Ohne Angabe einer Operation wird deren Wert als "1" angenommen.			
0	Simulation eines Imports in AC inkl. Validierung der Daten (Vorgang wird nicht in AC gespeichert)		
1	Import des Vorgangs in AC ohne anschließende Validierung/Inkraftsetzung (Abgabe)		
5	Import des Vorgangs in AC mit anschließender Validierung/Inkraftsetzung (Abgabe). Im Falle von (fachlichen) Validierungsfehlern wird der Vorgang trotzdem in AC gespeichert.		
7	Import des Vorgangs in AC mit anschließender Validierung/Inkraftsetzung (Abgabe). Im Falle von (fachlichen) Validierungsfehlern wird der Vorgang NICHT in AC gespeichert.		
1.11 root.user	K	an..50	0 - 1
User unter dem Prüfung und Abgeben des Geschäftsvorgangs durchgeführt werden, sofern dies durch die Operation entsprechend festgelegt ist. Der User muss in der Benutzerverwaltung von AC vorhanden sein.			
1.12 root.transition	M		1 - 1
Angaben zum eigentlichen Nachrichteninhalt. Dokumentation auf Basis von Nachrichtenversion: B.1.1			
1.12.1 root.transition.typ	M	an9	1 - 1
Typisierung der Nachricht. Für die Erläuterung zu Fehl-/Mehrmengen ist hier fix "C_DEL_EXP" zu liefern.			
1.12.2 root.transition.nachrichtengruppe	M	an3	1 - 1
ATLAS-Nachrichtengruppe zur Nachricht. Für eine Verspätungserklärung ist hier in Abhängigkeit vom Antragsteller "EME" (Versender) bzw. "EMB" (Empfänger) zu liefern.			
1.12.3 root.transition.versender	K		0 - 1
Angaben zum Versender.			
1.12.3.1 root.transition.versender.vstnr	K	an13	0 - 1
Verbrauchssteuernummer des Versenders. Anzugeben ist eine gültige Verbrauchssteuernummer für die Erlaubnis Lagerinhaber oder registrierter Versender.			
1.12.4 root.transition.steuerlager	K		0 - 1
Angaben zum Steuerlager, aus dem die Waren entnommen werden.			
1.12.4.1 root.transition.steuerlager.vstnr	K	an13	0 - 1
Verbrauchssteuernummer des Steuerlagers. Anzugeben ist die Verbrauchssteuernummer des Steuerlagers am Ort der Versendung. Dieses Steuerlager muss dem Versender als Steuerlagerinhaber zugeordnet sein.			

Bezeichner	Kann/ Mussfeld	Format	Wieder- holung
1.12.5 root.transition.empfaenger	K		O - 1
Angaben zum Empfänger.			
1.12.5.1 root.transition.empfaenger.vstnr	K	an..16	O - 1
Verbrauchssteuernr. / Umsatzsteuer-ID-Nr. des Empfängers.			
1.12.6 root.transition.lieferort	K		O - 1
Angaben zum Beteiligten am Lieferort.			
1.12.6.1 root.transition.lieferort.vstnr	K	an..16	O - 1
Identifikationsnummer des Beteiligten.			
1.12.7 root.transition.arc	K	an21	O - 1
Referenzcode (ARC) des elektronischen Verwaltungsdokuments.			
1.12.8 root.transition.sequenznummer	K	an..2	O - 1
Fortlaufende Vorgangsnummer - und damit Version - des elektronischen Verwaltungsdokuments für das eine Erläuterung zu Fehl-/Mehrmengen abgegeben wird.			
1.12.9 root.transition.ergaenzung	K		O - 1
Angaben zu ergänzenden Informationen.			
1.12.9.1 root.transition.ergaenzung.text	K	an..350	O - 1
Zusätzliche Information. Die Angabe des Datenfeldes ist erforderlich, wenn das Datenfeld "transition.erklaerung" mit dem Wert „0“ (sonstige Begründung) angegeben wird.			
1.12.9.2 root.transition.ergaenzung.sprache	K	an2	O - 1
Sprachkennzeichnung für die zusätzliche Information. Die Angabe des Datenfeldes ist erforderlich und nur zulässig, wenn das Datenfeld "transition.ergaenzung.text" verwendet wird.			
CODELISTE: CO012			
1.12.10 root.transition.erklaerung	K	an..2	O - 1
Verschlüsselung für die Erklärung für Verspätung.			
CODELISTE: CO051			
1.12.11 root.transition.nachrichtenzweck	K	an..1	O - 1
Verschlüsselung für den Zweck der Nachricht.			
CODELISTE: AO073			