

Key: EmcsDE_IN_XML_AI
XSD: EmcsDE_IN_XML_AI - C_SHR_EXP - Erlaeuterung zu Fehl- bzw. Mehrmengen_v004.xsd
Dokument-Version EmcsDE_IN_XML_AI - C_SHR_EXP - Erlaeuterung zu Fehl- bzw. Mehrmengen_v004
Hinweise
Änderungen v.003 -> v.004
- Technische Version in Nachrichtenbeschreibung angepasst
- 'root.transition.positionen[].item.produktcode' (Anpassung des Prüfmusters für Verbrauchsteuer-Produktcode)

1	root
1.1	root.mandant
1.2	root.meldeland
1.3	root.verfahrensbereich
1.4	root.vorgangstyp
1.5	root.vorgangsnummer
1.6	root.bezugsnummer
1.7	root.zollstelle
1.8	root.zusatzkennung
1.9	root.email
1.10	root.operation
1.11	root.user
1.12	root.transition
1.12.1	root.transition.typ
1.12.2	root.transition.nachrichtengruppe
1.12.3	root.transition.arc
1.12.4	root.transition.sequenznummer
1.12.5	root.transition.analyse
1.12.5.1	root.transition.analyse.datum
1.12.5.2	root.transition.analyse.text
1.12.5.3	root.transition.analyse.sprache
1.12.6	root.transition.bestimmungsort
1.12.7	root.transition.empfaenger
1.12.7.1	root.transition.empfaenger.sprache
1.12.7.2	root.transition.empfaenger.vstnr
1.12.7.3	root.transition.empfaenger.ort
1.12.7.4	root.transition.empfaenger.strasse
1.12.7.5	root.transition.empfaenger.hausnummer
1.12.7.6	root.transition.empfaenger.postleitzahl
1.12.7.7	root.transition.empfaenger.tin
1.12.7.8	root.transition.empfaenger.firmenname
1.12.8	root.transition.versender
1.12.8.1	root.transition.versender.sprache
1.12.8.2	root.transition.versender.vstnr
1.12.8.3	root.transition.versender.ort
1.12.8.4	root.transition.versender.strasse
1.12.8.5	root.transition.versender.hausnummer
1.12.8.6	root.transition.versender.postleitzahl
1.12.8.7	root.transition.versender.firmenname
1.12.9	root.transition.steuerlager
1.12.9.1	root.transition.steuerlager.vstnr
1.12.10	root.transition.lieferort
1.12.10.1	root.transition.lieferort.vstnr
1.12.11	root.transition.positionen
1.12.11.1	root.transition.positionen.item
1.12.11.1.1	root.transition.positionen.item.positionsnummer
1.12.11.1.2	root.transition.positionen.item.bezugsposition
1.12.11.1.3	root.transition.positionen.item.produktcode
1.12.11.1.4	root.transition.positionen.item.menge
1.12.11.1.5	root.transition.positionen.item.zusatz
1.12.11.1.5.1	root.transition.positionen.item.zusatz.text
1.12.11.1.5.2	root.transition.positionen.item.zusatz.sprache

Bezeichner	Kann/ Mussfeld	Format	Wieder- holung
1 root	M		1 - 1
Wurzelsegment des Schnittstellensatzes.			
<root> ... </root>			
1.1 root.mandant	K	an..6	0 - 1
Kennung des Mandanten, unter dem der Geschäftsvorgang in AC abgewickelt wird. Es muss sich um einen gemäß db.ini in AC gültigen Mandanten handeln.			
1.2 root.meldeland	M	an2	1 - 1
ISO-Code des Landes, in dem der Geschäftsvorgang zur Anmeldung kommt. Identifiziert zusammen mit dem Verfahrensbereich und dem Vorgangstyp den Geschäftsvorgang eindeutig.			
1.3 root.verfahrensbereich	M	an4	1 - 1
Kennung für den Verfahrensbereich bzw. das (Sub-) System, für das der Geschäftsvorgang in AC abgewickelt wird. Klassifiziert zusammen mit dem Meldeland und dem Vorgangstyp den Geschäftsvorgang eindeutig.			
1.4 root.vorgangstyp	M	an27	1 - 1
Kennung für den Geschäftsvorgang der in AC abgewickelt wird. Klassifiziert zusammen mit dem Meldeland und dem Verfahrensbereich den Geschäftsvorgang eindeutig.			
1.5 root.vorgangsnummer	K	an15	0 - 1
Vorgangsnummer und damit eindeutige Kennung des Geschäftsvorgangs. Sofern ein bestehender Geschäftsvorgang überschrieben werden soll ist dessen Vorgangsnummer anzugeben. Andernfalls darf die Angabe einer Vorgangsnummer nicht erfolgen.			
1.6 root.bezugsnummer	K	an..22	0 - 1
Innerbetriebliche Identifizierung des Geschäftsvorgangs. Für einen ausgehenden Beförderungsvorgang muss die Bezugsnummer eindeutig je Geschäftsvorgang vergeben werden. Nachdem ein Geschäftsvorgang einmalig abgegeben wurde ist das Ändern der Bezugsnummer nicht mehr möglich, d.h. es muss stets der letzte Wert geliefert werden.			
1.7 root.zollstelle	K	an8	0 - 1
Dienststellenschlüsselnummer des zuständigen Hauptzollamtes.			
1.8 root.zusatzkennung	K	an..150	0 - 1
Zusätzliche innerbetriebliche Identifizierung des Geschäftsvorgangs neben der Bezugsnummer.			
1.9 root.email	K	an..150	0 - 1
Adressat bei Rückmeldungen via E-Mail zu dem Geschäftsvorgang. Die Nachrichtentypen, die das Versenden einer E-Mail initiieren, werden über das entsprechende Feature festgelegt.			
1.10 root.operation	K	an1	0 - 1
Spezifizierung der Verarbeitung in AC. Ohne Angabe einer Operation wird deren Wert als "1" angenommen.			
0	Simulation eines Imports in AC inkl. Validierung der Daten (Vorgang wird nicht in AC gespeichert)		
1	Import des Vorgangs in AC ohne anschließende Validierung/Inkraftsetzung (Abgabe)		
5	Import des Vorgangs in AC mit anschließender Validierung/Inkraftsetzung (Abgabe). Im Falle von (fachlichen) Validierungsfehlern wird der Vorgang trotzdem in AC gespeichert.		
7	Import des Vorgangs in AC mit anschließender Validierung/Inkraftsetzung (Abgabe). Im Falle von (fachlichen) Validierungsfehlern wird der Vorgang NICHT in AC gespeichert.		
1.11 root.user	K	an..50	0 - 1
User unter dem Prüfung und Abgeben des Geschäftsvorgangs durchgeführt werden, sofern dies durch die Operation entsprechend festgelegt ist. Der User muss in der Benutzerverwaltung von AC vorhanden sein.			
1.12 root.transition	M		1 - 1
Angaben zum eigentlichen Nachrichteninhalt.			
Dokumentation auf Basis von Nachrichtenversion: C.1.1			
1.12.1 root.transition.typ	M	an9	1 - 1
Typisierung der Nachricht. Für die Erläuterung zu Fehl-/Mehrmengen ist hier fix "C_SHR_EXP" zu liefern.			
1.12.2 root.transition.nachrichtengruppe	M	an3	1 - 1
ATLAS-Nachrichtengruppe zur Nachricht. Für eine Erläuterung zu Fehl-/Mehrmengen ist hier in Abhängigkeit vom Antragsteller "EME" (Versender) bzw. "EMB" (Empfänger) zu liefern.			
1.12.3 root.transition.arc	K	an21	0 - 1
Referenzcode (ARC) des elektronischen Verwaltungsdokuments			
1.12.4 root.transition.sequenznummer	K	an..2	0 - 1
Fortlaufende Vorgangsnummer			

Bezeichner	Kann/ Mussfeld	Format	Wieder- holung
1.12.5 root.transition.analyse	M		1 - 1
Zusätzliche Angaben zur Prüfung.			
1.12.5.1 root.transition.analyse.datum	K	an8	0 - 1
Datum der Prüfungsfeststellungen. FORMAT: yyyyMMdd			
1.12.5.2 root.transition.analyse.text	M	an..350	1 - 1
Allgemeine Erläuterungen zur Fehl-/ Mehrmenge.			
1.12.5.3 root.transition.analyse.sprache	M	an2	1 - 1
Sprachkennzeichnung zu den allgemeinen Erläuterungen zur Fehl-/ Mehrmenge. Die Angabe des Datenfeldes erfolgt ausschließlich / ist erforderlich und nur zulässig, wenn das Datenfeld "transition.analyse.text" verwendet wird. CODELISTE: CO012			
1.12.6 root.transition.bestimmungsort	K	an1	0 - 1
Verschlüsselung für die vorgesehene Bestimmung (Bestimmungsort). CODELISTE: AO032			
1.12.7 root.transition.empfaenger	K		0 - 1
Angaben zum Empfänger.			
1.12.7.1 root.transition.empfaenger.sprache	K	an2	0 - 1
Sprachkennzeichnung für Name und Adresse des Empfängers. CODELISTE: CO012			
1.12.7.2 root.transition.empfaenger.vstnr	K	an..16	0 - 1
Verbrauchssteuernr. / Umsatzsteuer-ID-Nr. des Empfängers.			
1.12.7.3 root.transition.empfaenger.ort	K	an..50	0 - 1
Ortsangabe zur Hausanschrift des Empfängers.			
1.12.7.4 root.transition.empfaenger.strasse	K	an..65	0 - 1
Straße zur Hausanschrift des Empfängers.			
1.12.7.5 root.transition.empfaenger.hausnummer	K	an..11	0 - 1
Hausnummer zur Hausanschrift des Empfängers.			
1.12.7.6 root.transition.empfaenger.postleitzahl	K	an..10	0 - 1
Postleitzahl zur Hausanschrift des Empfängers.			
1.12.7.7 root.transition.empfaenger.tin	K	an..17	0 - 1
EORI-Nummer des Empfängers. Die Angabe des Datenfeldes ist nur zulässig, wenn das Datenfeld "transition.bestimmungsort" mit dem Wert „6“ (Bestimmungsort - Ausfuhr) angegeben wurde.			
1.12.7.8 root.transition.empfaenger.firmenname	K	an..182	0 - 1
Name oder Firmenbezeichnung des Empfängers.			
1.12.8 root.transition.versender	K		0 - 1
Angaben zum Versender.			
1.12.8.1 root.transition.versender.sprache	K	an2	0 - 1
Sprachkennzeichnung für Name und Adresse des Versenders. CODELISTE: CO012			
1.12.8.2 root.transition.versender.vstnr	K	an13	0 - 1
Verbrauchssteuernummer des Versenders. Anzugeben ist eine gültige Verbrauchssteuernummer für die Erlaubnis Lagerinhaber oder registrierter Versender.			
1.12.8.3 root.transition.versender.ort	K	an..50	0 - 1
Ortsangabe zur Hausanschrift des Versenders.			
1.12.8.4 root.transition.versender.strasse	K	an..65	0 - 1
Straße zur Hausanschrift des Versenders.			
1.12.8.5 root.transition.versender.hausnummer	K	an..11	0 - 1
Hausnummer zur Hausanschrift des Versenders.			
1.12.8.6 root.transition.versender.postleitzahl	K	an..10	0 - 1
Postleitzahl zur Hausanschrift des Versenders.			

Bezeichner	Kann/ Mussfeld	Format	Wieder- holung
1.12.8.7 root.transition.versender.firmenname	K	an..182	0 - 1
Name oder Firmenbezeichnung des Versenders.			
1.12.9 root.transition.steuerlager	K		0 - 1
Angaben zum Steuerlager, aus dem die Waren entnommen werden.			
1.12.9.1 root.transition.steuerlager.vstnr	K	an13	0 - 1
Verbrauchssteuernummer des Steuerlagers. Anzugeben ist die Verbrauchssteuernummer des Steuerlagers am Ort der Versendung. Dieses Steuerlager muss dem Versender als Steuerlagerinhaber zugeordnet sein.			
1.12.10 root.transition.lieferort	K		0 - 1
Angaben zum Beteiligten am Lieferort.			
1.12.10.1 root.transition.lieferort.vstnr	K	an..16	0 - 1
Identifikationsnummer des Beteiligten.			
1.12.11 root.transition.positionen	K		0 - 1
Liste mit den Positionen für die Erläuterung zu Fehl-/Mehrmengen.			
1.12.11.1 root.transition.positionen.item	K		0 - 999
Listenelement der Liste mit den Positionen des Beförderungsvorgangs.			
1.12.11.1.1 root.transition.positionen.item.positionsnummer	M	an..3	1 - 1
Laufende Nummer der Warenposition (Positionsnummer). Die Positionsnummer muss stets dem Index innerhalb der Positionsliste zuzüglich eins entsprechen.			
1.12.11.1.2 root.transition.positionen.item.bezugsposition	K	an..3	0 - 1
Positionsnummer des e-VD auf die Bezug genommen wird.			
1.12.11.1.3 root.transition.positionen.item.produktcode	K	an4	0 - 1
Code nach der Liste der Verbrauchssteuer-Produktcodes.			
1.12.11.1.4 root.transition.positionen.item.menge	K	n....15,3	0 - 1
Angabe der tatsächlichen Menge.			
1.12.11.1.5 root.transition.positionen.item.zusatz	M		1 - 1
Angaben zu positionsbezogenen Erläuterungen zur Fehl-/ Mehrmenge.			
1.12.11.1.5.1 root.transition.positionen.item.zusatz.text	M	an..350	1 - 1
Positionsbezogene Erläuterungen zur Fehl-/ Mehrmenge.			
1.12.11.1.5.2 root.transition.positionen.item.zusatz.sprache	M	an2	1 - 1
Sprachkennzeichnung zu positionsbezogenen Erläuterungen zur Fehl-/ Mehrmenge. Die Angabe des Datenfeldes erfolgt ausschließlich / ist erforderlich und nur zulässig, wenn das Datenfeld transition.positionen.item[].zusatz.text" verwendet wird.			
CODELISTE: CO012			