

Key:	VA-Quittung-XML-Export
XSD:	VA_Quittung_v100.xsd
Dokument-Version	VA_Quittung_v100
Hinweise	Beschreibung des Datenformats der Quittung für Importschnittstellen. Informationen über Erfolg, Warnungen oder Fehler beim Einlesen von Daten per Schnittstelle werden bereitgestellt. Entweder synchron bei HTTP Import, oder asynchron bei Dateiimport.

1	root
1.1	root.schnittstelle
1.2	root.mandant
1.3	root.zeitstempel
1.4	root.dateiname
1.5	root.status
1.6	root.quittung
1.6.1	root.quittung.id
1.6.2	root.quittung.referenznummer1
1.6.3	root.quittung.referenznummer2
1.6.4	root.quittung.versandauftragid
1.6.5	root.quittung.ladeeinheitID
1.6.6	root.quittung.protokoll
1.6.6.1	root.quittung.protokoll.meldung
1.6.6.1.1	root.quittung.protokoll.meldung.gewichtung
1.6.6.1.2	root.quittung.protokoll.meldung.text
1.6.6.1.3	root.quittung.protokoll.meldung.retryable
1.6.7	root.quittung.pruefung
1.6.7.1	root.quittung.pruefung.meldung
1.6.7.1.1	root.quittung.pruefung.meldung.gewichtung
1.6.7.1.2	root.quittung.pruefung.meldung.text
1.6.8	root.quittung.individual
1.6.8.1	root.quittung.individual.merkmal
1.6.8.1.1	root.quittung.individual.merkmal.key
1.6.8.1.2	root.quittung.individual.merkmal.value
1.6.8.1.3	root.quittung.individual.merkmal.trackingnummer
1.6.8.1.4	root.quittung.individual.merkmal.dokumentinfo
1.6.8.1.4.1	root.quittung.individual.merkmal.dokumentinfo.dokumentname
1.6.8.1.4.2	root.quittung.individual.merkmal.dokumentinfo.dokumenttyp
1.6.8.1.4.3	root.quittung.individual.merkmal.dokumentinfo.dateityp
1.6.8.1.4.4	root.quittung.individual.merkmal.dokumentinfo.dateiname
1.6.8.1.4.5	root.quittung.individual.merkmal.dokumentinfo.kommentar

Bezeichner	Kann/ Mussfeld	Format	Wieder- holung
1 root	M		1 - 1
1.1 root.schnittstelle	M	an..50	1 - 1
Kennung der Schnittstelle. Zulässige Werte: 'Versandauftrag-XML-Import', 'DOKUMENTENIMPORT-XML-IN', 'PACKARTEN-XML-IN', 'LABELDRUCK-XML-IN', 'LADEEINHEIT-XML-IN', 'LABELSTORN-XML-IN', 'STAMMARTIKEL-XML-IN', 'LADELISTE-XML-IN', 'HAUPTAUFTRAG-XML-IN'			
1.2 root.mandant	M	an..255	1 - 1
Kennung des Mandaten, unter dem der Vorgang eingelesen bzw. die entsprechende Schnittstellendatei verarbeitet wurde. Wurde kein Mandant angegeben wird [leer] zurückgegeben.			
1.3 root.zeitstempel	M	an..512	1 - 1
Zeitstempel des Datenimports (yyyyMMddHHmmssSSS)			
1.4 root.dateiname	M	an..512	1 - 1
Dateiname der einzulesenden und während des Schnittstellenlaufs verarbeiteten Datei ohne Angaben zum Pfad im Dateisystem. Bei einem HTTP Request wird dieser Dateiname generiert.			
1.5 root.status	M	an..3	1 - 1
Resultierender Status des Importvorgangs. - OK : Vorgang wurde angelegt - WRG : Vorgang wurde angelegt. Es werden Warnungen im Tag "protokoll" ausgegeben - ERR : Vorgang wurde nicht angelegt. Es werden Fehlermeldungen in Tag "protokoll" ausgegeben Zulässige Werte: 'OK', 'WRG', 'ERR'			
1.6 root.quittung	K		0 - 1
1.6.1 root.quittung.id	K	an..40	0 - 1
ID des angelegten Objekts			
1.6.2 root.quittung.referenznummer1	K	an..40	0 - 1
Versandauftrag - Referenznummer 1			
1.6.3 root.quittung.referenznummer2	K	an..40	0 - 1
Versandauftrag - Referenznummer 2			
1.6.4 root.quittung.versandauftragid	K	an..40	0 - 1
Eindeutige ID des Vorgangs in AD.			
1.6.5 root.quittung.ladeeinheitID	K	an..40	0 - 1
Eindeutige ID der Ladeeinheit.(Nur für Schnittstelle LADEEINHEIT-XML-IN)			
1.6.6 root.quittung.protokoll	K		0 - 1
Protokolleinträge des Datenimports.			
1.6.6.1 root.quittung.protokoll.meldung	K		0 - 9999
1.6.6.1.1 root.quittung.protokoll.meldung.gewichtung	M	an..3	1 - 1
"WRG" Warnhinweis "ERR" Fehlermeldung "INF" Information Zulässige Werte: 'WRG', 'ERR', 'INF'			
1.6.6.1.2 root.quittung.protokoll.meldung.text	K	an..	0 - 1
Textuelle Beschreibung.			
1.6.6.1.3 root.quittung.protokoll.meldung.retryable	K	boolean..	0 - 1
Wird nur bei Meldungen mit der Gewichtung 'ERR' angegeben. Mögliche Werte sind 'true' oder 'false'. Beim Wert 'true' kann versucht werden, den Request nach kurzer Zeit erneut zu senden, da AD hierbei einen temporären Ausfall in einem Folgeprozess (z.B. Nicht-Verfügbarkeit eines externen Webservices) erkannt hat. Ist der Wert 'false' ist ein erneutes Senden des gleichen Requests nicht sinnvoll, da kein anderes Ergebnis in der Weiterverarbeitung erwartet wird.			
1.6.7 root.quittung.pruefung	K		0 - 1
Ergebnis der fachlichen Prüfung.			
1.6.7.1 root.quittung.pruefung.meldung	K		0 - 9999
1.6.7.1.1 root.quittung.pruefung.meldung.gewichtung	M	an..3	1 - 1
"WRG" Warnhinweis "ERR" Fehlermeldung Zulässige Werte: 'WRG', 'ERR'			

Bezeichner	Kann/ Mussfeld	Format	Wieder- holung
1.6.7.1.2 root.quittung.pruefung.meldung.text	K	an..	0 - 1
Textuelle Beschreibung.			
1.6.8 root.quittung.individual	K		0 - 1
Projektbezogene individuelle Ausprägungen. Diese sind nicht Bestandteil der Standard Schnittstelle.			
1.6.8.1 root.quittung.individual.merkmal	K		0 - n
Eine projektbezogenes individuelles Merkmal			
1.6.8.1.1 root.quittung.individual.merkmal.key	K	an..	0 - 1
Identifikationsschlüssel des Merkmals.			
1.6.8.1.2 root.quittung.individual.merkmal.value	K	an..	0 - 1
Wert des Mermals.			
1.6.8.1.3 root.quittung.individual.merkmal.trackingnummer	K	an..40	0 - 1
Trackingnummer des Merkmals			
1.6.8.1.4 root.quittung.individual.merkmal.dokumentinfo	K		0 - 1
Für folgende Schnittstelle implementiert : LABELDRUCK-XML-IN			
1.6.8.1.4.1 root.quittung.individual.merkmal.dokumentinfo.dokumentname	K	an..	0 - 1
Name der Druckvorlage			
1.6.8.1.4.2 root.quittung.individual.merkmal.dokumentinfo.dokumenttyp	K	an..	0 - 1
Der Typ des Dokuments aus der E-Akte-			
1.6.8.1.4.3 root.quittung.individual.merkmal.dokumentinfo.dateityp	K		0 - 1
Dateiendung (PDF, ZPL)			
1.6.8.1.4.4 root.quittung.individual.merkmal.dokumentinfo.dateiname	K		0 - 1
Der Dateiname aus der E-Akte.			
1.6.8.1.4.5 root.quittung.individual.merkmal.dokumentinfo.kommentar	K		0 - 1
Kommentar aus der E-Akte.			