

Key:

Export

XSD:

(Export) Klassifizierung (V8.31.000).xsd

Dokument-Version

(Export) Klassifizierung (V8.31.000)

Hinweise

|           |   |
|-----------|---|
| 1         | Wurzelsegment                                 |
| 1.1       | Kennung der Schnittstelle                     |
| 1.2       | Mandant                                       |
| 1.3       | Nutzdaten                                     |
| 1.3.1     | ID (eindeutige Kennung)                       |
| 1.3.2     | Kennzeichen zum Abschluss der Klassifizierung |
| 1.3.3     | Artikelnummer                                 |
| 1.3.4     | Zustand                                       |
| 1.3.5     | Zusatzkennung                                 |
| 1.3.6     | Artikelbezeichnung                            |
| 1.3.7     | Stichtag                                      |
| 1.3.8     | Immaterielles Gut                             |
| 1.3.9     | Warennummer                                   |
| 1.3.10    | Fixierung                                     |
| 1.3.11    | Datum der Aktivierung der Klassifizierung     |
| 1.3.12    | Uhrzeit der Aktivierung der Klassifizierung   |
| 1.3.13    | Ausfuhrliste                                  |
| 1.3.13.1  | Umschlüsselung vorhanden                      |
| 1.3.13.2  | Ausfuhrlistennummer                           |
| 1.3.13.3  | Ausfuhrlistenzusatz                           |
| 1.3.14    | Nicht gelistet                                |
| 1.3.15    | Bearbeiter                                    |
| 1.3.15.1  | Name  |
| 1.3.15.2  | E-Mail  |
| 1.3.16    | Vorschlag                                     |
| 1.3.17    | Merkmal 1                                     |
| 1.3.18    | Merkmal 2                                     |
| 1.3.19    | Merkmal 3                                     |
| 1.3.20    | Merkmal 4                                     |
| 1.3.21    | Merkmal 5                                     |
| 1.3.22    | Merkmal 6                                     |
| 1.3.23    | Merkmal 7                                     |
| 1.3.24    | Merkmal 8                                     |
| 1.3.25    | Exportsperre                                  |
| 1.3.26    | Liste der gesperrten Länder                   |
| 1.3.26.1  | Land  |
| 1.3.27    | Liste mit länderspezifischen Meldungen        |
| 1.3.27.1  | Bestimmungsland                               |
| 1.3.27.2  | Meldungstext                                  |
| 1.3.28    | Interne Anweisung                             |
| 1.3.29    | Liste mit Merkmalen                           |
| 1.3.29.1  | Bezeichnung                                   |
| 1.3.29.2  | Wert  |
| 1.3.30    | Bestandteil von Artikel                       |
| 1.3.31    | CAS-Nummer                                    |
| 1.3.32    | ECCN  |
| 1.3.33    | Warengruppe                                   |
| 1.3.34    | Liste der zu meldenden Unterlagen             |
| 1.3.34.1  | Herkunft der Codierung                        |
| 1.3.34.2  | Maßnahmenschlüssel                            |
| 1.3.34.3  | Zusatzcode                                    |
| 1.3.34.4  | Verwendung des Zusatzcodes                    |
| 1.3.34.5  | Gebietscode                                   |
| 1.3.34.6  | Ausgenommene Länder                           |
| 1.3.34.7  | ATLAS-Code                                    |
| 1.3.34.8  | ATLAS-Qualifikator                            |
| 1.3.34.9  | Referenz                                      |
| 1.3.34.10 | Zusatz  |
| 1.3.34.11 | Typ   |
| 1.3.34.12 | Ausstellungsdatum                             |
| 1.3.34.13 | Enddatum                                      |

|             |  |
|-------------|--|
| 1.3.34.14   | Detail                                   |
| 1.3.34.15   | Zeitstempel                              |
| 1.3.34.15.1 | Datum                                    |
| 1.3.34.15.2 | Uhrzeit                                  |
| 1.3.35      | Liste der Gebiete                        |
| 1.3.35.1    | Gebietscode                              |
| 1.3.35.2    | Liste der Länder                         |
| 1.3.35.2.1  | Land                                     |
| 1.3.36      | Liste der Kommentare                     |
| 1.3.36.1    | Datum                                    |
| 1.3.36.2    | Uhrzeit                                  |
| 1.3.36.3    | Kommentar                                |
| 1.3.37      | Historie                                 |
| 1.3.37.1    | Zeitstempel                              |
| 1.3.37.1.1  | Datum                                    |
| 1.3.37.1.2  | Uhrzeit                                  |
| 1.3.37.2    | Art des Ereignisses                      |
| 1.3.38      | Anmerkungen                              |
| 1.3.39      | Erzeugungszeitpunkt der Klassifizierung  |
| 1.3.39.1    | Datum des Anlegens der Klassifizierung   |
| 1.3.39.2    | Uhrzeit des Anlegens der Klassifizierung |

| Bezeichner  | Kann/<br>Mussfeld   | Format   | Wieder-<br>holung |
|---|---|----------|-------------------|
| <b>1 Wurzelsegment</b>  | M   |          | 1 - 1             |
| root  |   |          |                   |
| Wurzelsegment des Schnittstellensatzes.   |   |          |                   |
| <root><br>...<br></root>  |   |          |                   |
| <b>1.1 Kennung der Schnittstelle</b>  | M   | an..255  | 1 - 1             |
| root.kennung  |   |          |                   |
| Kennung für die Schnittstelle. An dieser Stelle wird fix der Wert "Klassifizierung" geliefert.                              |   |          |                   |
| <kennung>Klassifizierung</kennung>  |   |          |                   |
| <b>1.2 Mandant</b>  | K   | an..7    | 0 - 1             |
| root.mandant  |   |          |                   |
| Kennung des Mandanten, unter dem der Schnittstellensatz vorliegt.   |   |          |                   |
| <mandant>arpo</mandant>   |   |          |                   |
| <b>1.3 Nutzdaten</b>  | M   |          | 1 - 1             |
| root.data   |   |          |                   |
| Nutzdatensegment mit den Informationen zur Klassifizierung.   |   |          |                   |
| <data><br>...<br></data>  |   |          |                   |
| <b>1.3.1 ID (eindeutige Kennung)</b>  | M   | an20     | 1 - 1             |
| root.data.id  |   |          |                   |
| Eindeutige vom System vergebene Kennung zur Referenzierung eines bestehenden Klassifizierungsvorgangs.                      |   |          |                   |
| <id>20130200000000000049</id>   |   |          |                   |
| <b>1.3.2 Kennzeichen zum Abschluss der Klassifizierung</b>  | K   | an..1    | 0 - 1             |
| root.data.abgeschlossen   |   |          |                   |
| Kennzeichnung von abgeschlossenen Klassifizierungen. Abgeschlossene Klassifizierungen können nicht weiter verändert werden. |   |          |                   |
| "1"   | Die Klassifizierung ist abgeschlossen und damit nicht mehr zu verändern |          |                   |
| ""  | Die Klassifizierung kann weiter bearbeitet werden                       |          |                   |
| "X"   | Die Klassifizierung wurde gelöscht                                      |          |                   |
| <abgeschlossen>1</abgeschlossen>  |   |          |                   |
| <b>1.3.3 Artikelnummer</b>  | K   | an..255  | 0 - 1             |
| root.data.artikelnummer   |   |          |                   |
| Identifizierung des Klassifizierungsvorgangs anhand einer kundenspezifischen Kodierung.                                     |   |          |                   |
| <artikelnummer>Friteuse 8A-C</artikelnummer>  |   |          |                   |
| <b>1.3.4 Zustand</b>  | M   | an1      | 1 - 1             |
| root.data.status  |   |          |                   |
| Aktueller Zustand der Klassifizierung.  |   |          |                   |
| "0"   | Initial   |          |                   |
| "1"   | Vorbereitet   |          |                   |
| "2"   | Aktiv   |          |                   |
| "3"   | Inaktiv   |          |                   |
| "4"   | Obsolet   |          |                   |
| <status>1</status>  |   |          |                   |
| <b>1.3.5 Zusatzkennung</b>  | K   | an..255  | 0 - 1             |
| root.data.zusatzkennung   |   |          |                   |
| Zusätzliche innerbetriebliche Identifizierung des Artikels neben der Artikelnummer.   |   |          |                   |
| <zusatzkennung>ABC-O-8-15-b</zusatzkennung>   |   |          |                   |
| <b>1.3.6 Artikelbezeichnung</b>   | K   | an..4080 | 0 - 1             |
| root.data.artikelbezeichnung  |   |          |                   |
| Textuelle Beschreibung des Artikels.  |   |          |                   |
| <artikelbezeichnung>Friteuse zum Frittieren von geschaelten Kartoffeln, Ausfuehrung 8A</artikelbezeichnung>                 |   |          |                   |

| Bezeichner   | Kann/<br>Mussfeld  | Format | Wieder-<br>holung |
|--|--|--------|-------------------|
| 1.3.7 Stichtag   | K  | an8    | 0 - 1             |
| root.data.stichtag   |  |        |                   |
| Stichtag, zu dem für den Artikel die Klassifizierung durchgeführt werden soll.                                   |  |        |                   |
| <stichtag>20210211</stichtag>  |  |        |                   |
| 1.3.8 Immaterielles Gut  | K  | an..1  | 0 - 1             |
| root.data.immateriellesgut   |  |        |                   |
| Gibt an, ob es sich bei dem Artikel um ein immaterielles Gut handelt.  |  |        |                   |
| <immateriellesgut>1</immateriellesgut>   |  |        |                   |
| 1.3.9 Warennummer  | K  | an..8  | 0 - 1             |
| root.data.warennummer  |  |        |                   |
| 8-stellige Warennummer des Artikels.   |  |        |                   |
| <warennummer>84715000</warennummer>  |  |        |                   |
| 1.3.10 Fixierung   | K  | an..1  | 0 - 1             |
| root.data.fixiert  |  |        |                   |
| Markierung, dass Warennummer und Stichtag festgelegt sind.   |  |        |                   |
| <fixiert>1</fixiert>   |  |        |                   |
| 1.3.11 Datum der Aktivierung der Klassifizierung   | K  | an8    | 0 - 1             |
| root.data.verarbeitungsdatum   |  |        |                   |
| Datum der Aktivierung in der Form JJJJMMTT.  |  |        |                   |
| <verarbeitungsdatum>20211120</verarbeitungsdatum>  |  |        |                   |
| 1.3.12 Uhrzeit der Aktivierung der Klassifizierung   | K  | an8    | 0 - 1             |
| root.data.verarbeitungszeit  |  |        |                   |
| Uhrzeit der Aktivierung in der Form HH:MM:SS.  |  |        |                   |
| <verarbeitungszeit>12:38:11</verarbeitungszeit>  |  |        |                   |
| 1.3.13 Ausfuhrliste  | K  |        | 0 - 1             |
| root.data.ausfuhrliste   |  |        |                   |
| Information bzgl. der Ausfuhrliste.  |  |        |                   |
| <ausfuhrliste><br>...<br></ausfuhrliste>   |  |        |                   |
| 1.3.13.1 Umschlüsselung vorhanden  | K  | an1    | 0 - 1             |
| root.data.ausfuhrliste.vorhanden   |  |        |                   |
| Gibt an, ob es zu der Warennummer des Artikels eine Umschlüsselung auf mindestens eine Ausfuhrlistennummer gibt. |  |        |                   |
| "0"  | Es ist nicht bekannt, ob es eine Umschlüsselung gibt.  |        |                   |
| "1"  | Es gibt im Umschlüsselungsverzeichnis mindestens einen Verweis von der Warennummer zu einer Ausfuhrlistennummer. |        |                   |
| "2"  | Es gibt im Umschlüsselungsverzeichnis keinen Verweis von der Warennummer auf eine Ausfuhrlistennummer.           |        |                   |
| <vorhanden>1</vorhanden>   |  |        |                   |
| 1.3.13.2 Ausfuhrlistennummer   | K  | an..10 | 0 - 1             |
| root.data.ausfuhrliste.nummer  |  |        |                   |
| Die Ausfuhrlistennummer, in der der Artikel gelistet ist.  |  |        |                   |
| <nummer>6D001</nummer>   |  |        |                   |
| 1.3.13.3 Ausfuhrlistenzusatz   | K  | an..5  | 0 - 1             |
| root.data.ausfuhrliste.zusatz  |  |        |                   |
| Der Zusatz zur Ausfuhrlistennummer, in der der Artikel gelistet ist.   |  |        |                   |
| <zusatz>B</zusatz>   |  |        |                   |
| 1.3.14 Nicht gelistet  | K  | an..1  | 0 - 1             |
| root.data.nicht_gelistet   |  |        |                   |
| Kennzeichen, dass der Artikel nicht gelistet ist.  |  |        |                   |
| <nicht_gelistet>1</nicht_gelistet>   |  |        |                   |

| Bezeichner  | Kann/<br>Mussfeld | Format  | Wieder-<br>holung |
|---|-------------------|---------|-------------------|
| <b>1.3.15 Bearbeiter</b>  | K                 |         | O - 1             |
| <b>root.data.bearbeiter</b>   |                   |         |                   |
| Information darüber, wer die Klassifizierung bearbeitet.  |                   |         |                   |
| <bearbeiter><br>...<br></bearbeiter>  |                   |         |                   |
| <b>1.3.15.1 Name</b>  | K                 | an..255 | O - 1             |
| <b>root.data.bearbeiter.name</b>  |                   |         |                   |
| Der Name des Bearbeiters.   |                   |         |                   |
| <name>Max Mustermann</name>   |                   |         |                   |
| <b>1.3.15.2 E-Mail</b>  | K                 | an..255 | O - 1             |
| <b>root.data.bearbeiter.email</b>   |                   |         |                   |
| Die E-Mail des Bearbeiters.   |                   |         |                   |
| <email>max.mustermann@mustergmbh.de</email>   |                   |         |                   |
| <b>1.3.16 Vorschlag</b>   | K                 | an..1   | O - 1             |
| <b>root.data.vorschlag</b>  |                   |         |                   |
| Markierung, dass die Klassifizierung ein noch zu sichtender Vorschlag ist.  |                   |         |                   |
| <vorschlag>1</vorschlag>  |                   |         |                   |
| <b>1.3.17 Merkmal 1</b>   | K                 | an..255 | O - 1             |
| <b>root.data.merkmal1</b>   |                   |         |                   |
| Kundenspezifisches Feld, dessen Bezeichnung in der Oberfläche im Compliance-System konfiguriert wird. Die Verwendung unterliegt der Interpretation des Anwenders. |                   |         |                   |
| <merkmal1>SAP</merkmal1>  |                   |         |                   |
| <b>1.3.18 Merkmal 2</b>   | K                 | an..255 | O - 1             |
| <b>root.data.merkmal2</b>   |                   |         |                   |
| Kundenspezifisches Feld, dessen Bezeichnung in der Oberfläche im Compliance-System konfiguriert wird. Die Verwendung unterliegt der Interpretation des Anwenders. |                   |         |                   |
| <merkmal2>12666-1234</merkmal2>   |                   |         |                   |
| <b>1.3.19 Merkmal 3</b>   | K                 | an..255 | O - 1             |
| <b>root.data.merkmal3</b>   |                   |         |                   |
| Kundenspezifisches Feld, dessen Bezeichnung in der Oberfläche im Compliance-System konfiguriert wird. Die Verwendung unterliegt der Interpretation des Anwenders. |                   |         |                   |
| <merkmal3>Saison 3.16</merkmal3>  |                   |         |                   |
| <b>1.3.20 Merkmal 4</b>   | K                 | an..255 | O - 1             |
| <b>root.data.merkmal4</b>   |                   |         |                   |
| Kundenspezifisches Feld, dessen Bezeichnung in der Oberfläche im Compliance-System konfiguriert wird. Die Verwendung unterliegt der Interpretation des Anwenders. |                   |         |                   |
| <merkmal4>Hamburg</merkmal4>  |                   |         |                   |
| <b>1.3.21 Merkmal 5</b>   | K                 | an..255 | O - 1             |
| <b>root.data.merkmal5</b>   |                   |         |                   |
| Kundenspezifisches Feld, dessen Bezeichnung in der Oberfläche im Compliance-System konfiguriert wird. Die Verwendung unterliegt der Interpretation des Anwenders. |                   |         |                   |
| <merkmal5>Herr Müller</merkmal5>  |                   |         |                   |
| <b>1.3.22 Merkmal 6</b>   | K                 | an..255 | O - 1             |
| <b>root.data.merkmal6</b>   |                   |         |                   |
| Kundenspezifisches Feld, dessen Bezeichnung in der Oberfläche im Compliance-System konfiguriert wird. Die Verwendung unterliegt der Interpretation des Anwenders. |                   |         |                   |
| <merkmal6>7456-EZX-3422</merkmal6>  |                   |         |                   |
| <b>1.3.23 Merkmal 7</b>   | K                 | an..255 | O - 1             |
| <b>root.data.merkmal7</b>   |                   |         |                   |
| Kundenspezifisches Feld, dessen Bezeichnung in der Oberfläche im Compliance-System konfiguriert wird. Die Verwendung unterliegt der Interpretation des Anwenders. |                   |         |                   |
| <merkmal7>14.23</merkmal7>  |                   |         |                   |

| Bezeichner   | Kann/<br>Mussfeld | Format   | Wieder-<br>holung |
|--|-------------------|----------|-------------------|
| <b>1.3.24 Merkmal 8</b>  | K                 | an..255  | O - 1             |
| <b>root.data.merkmal8</b>  |                   |          |                   |
| Kundenspezifisches Feld, dessen Bezeichnung in der Oberfläche im Compliance-System konfiguriert wird. Die Verwendung unterliegt der Interpretation des Anwenders.<br><br><merkmal8>Rot</merkmal8>  |                   |          |                   |
| <b>1.3.25 Exportsperre</b>   | K                 | an..1    | O - 1             |
| <b>root.data.exportsperre</b>  |                   |          |                   |
| Markierung, dass der Artikel für den Export gesperrt ist.<br><br><exportsperre>1</exportsperre>  |                   |          |                   |
| <b>1.3.26 Liste der gesperrten Länder</b>  | K                 | n..99999 | O - 1             |
| <b>root.data.laendersperren</b>  |                   |          |                   |
| Liste mit den Ländern, in die der Artikel nicht exportiert werden darf.<br>Listen werden über das Attribut "size" kenntlich gemacht, welches gleichzeitig die Länge der Liste festlegt.<br>Jedes einzelne Element der Liste wird als "item" angegeben, dieses enthält mit dem Attribut "index" wiederum die Position in der Liste.<br><br><laendersperren size="2"><br><item index="0"><br>...<br></item><br><item index="1"><br>...<br></item><br></laendersperren> |                   |          |                   |
| <b>1.3.26.1 Land</b>   | M                 | an2      | 1 - 1             |
| <b>root.data.laendersperren.land</b>   |                   |          |                   |
| ISO-Code des Landes, in das der Artikel nicht exportiert werden darf.<br><br><land>KP</land>   |                   |          |                   |
| <b>1.3.27 Liste mit länderspezifischen Meldungen</b>   | K                 | n..99999 | O - 1             |
| <b>root.data.bestimmungslandinfo</b>   |                   |          |                   |
| Liste mit länderspezifischen Meldungen.<br>Listen werden über das Attribut "size" kenntlich gemacht, welches gleichzeitig die Länge der Liste festlegt.<br>Jedes einzelne Element der Liste wird als "item" angegeben, dieses enthält mit dem Attribut "index" wiederum die Position in der Liste.<br><br><bestimmungslandinfo size="2"><br><item index="0"><br>...<br></item><br><item index="1"><br>...<br></item><br></bestimmungslandinfo>                       |                   |          |                   |
| <b>1.3.27.1 Bestimmungsland</b>  | K                 | an..255  | O - 1             |
| <b>root.data.bestimmungslandinfo.land</b>  |                   |          |                   |
| Das Bestimmungsland, für welches eine länderspezifische Meldung festgehalten wird.<br><br><land>US</land>  |                   |          |                   |
| <b>1.3.27.2 Meldungstext</b>   | K                 | an..255  | O - 1             |
| <b>root.data.bestimmungslandinfo.meldung</b>   |                   |          |                   |
| Die festgehaltene länderspezifische Meldung zum Bestimmungsland.<br><br><meldung>Pass bloß auf; hier steppt der Bär!</meldung>   |                   |          |                   |
| <b>1.3.28 Interne Anweisung</b>  | K                 | an..4080 | O - 1             |
| <b>root.data.interneanweisung</b>  |                   |          |                   |
| Eine interne Anweisung bzgl. der Klassifizierung des Artikels.<br><br><interneanweisung>Bei Export genau prüfen</interneanweisung>   |                   |          |                   |

| Bezeichner  | Kann/<br>Mussfeld  | Format   | Wieder-<br>holung |
|---|--|----------|-------------------|
| 1.3.29 Liste mit Merkmalen  | K  | n..99999 | O - 1             |
| root.data.merkmale  |  |          |                   |
| Liste mit weiteren Merkmalen, falls die 8 vorgegebenen Merkmalfelder nicht ausreichen sollten.<br>Listen werden über das Attribut "size" kenntlich gemacht, welches gleichzeitig die Länge der Liste festlegt.<br>Jedes einzelne Element der Liste wird als "item" angegeben, dieses enthält mit dem Attribut "index" wiederum die Position in der Liste. |  |          |                   |
| <merkmale size="2"><br><item index="0"><br>...<br></item><br><item index="1"><br>...<br></item><br></merkmale>  |  |          |                   |
| 1.3.29.1 Bezeichnung  | K  | an..255  | O - 1             |
| root.data.merkmale.bezeichnung  |  |          |                   |
| Bezeichnung des Merkmals, das für die Klassifizierung hilfreich zu wissen ist.  |  |          |                   |
| <bezeichnung>Ausgangstropfengröße</bezeichnung>   |  |          |                   |
| 1.3.29.2 Wert   | K  | an..255  | O - 1             |
| root.data.merkmale.wert   |  |          |                   |
| Wert des Merkmals, das für die Klassifizierung hilfreich zu wissen ist.   |  |          |                   |
| <wert>60 µm</wert>  |  |          |                   |
| 1.3.30 Bestandteil von Artikel  | K  | an..255  | O - 1             |
| root.data.bestandteil   |  |          |                   |
| Die Artikelnummer des Artikels, von dem dieser ein Bestandteil ist.   |  |          |                   |
| <bestandteil>Zubereitungsstation 22-941</bestandteil>   |  |          |                   |
| 1.3.31 CAS-Nummer   | K  | an..12   | O - 1             |
| root.data.casnummer   |  |          |                   |
| CAS-Nummer des Artikels   |  |          |                   |
| <casnummer>7732-18-5</casnummer>  |  |          |                   |
| 1.3.32 ECCN   | K  | an..5    | O - 1             |
| root.data.eccn  |  |          |                   |
| Die Export Control Classification Number (Kennzeichnung für Exportgüter mit US-amerikanischem Ursprung) des Artikels.   |  |          |                   |
| <eccn>3A001</eccn>  |  |          |                   |
| 1.3.33 Warengruppe  | K  | an..255  | O - 1             |
| root.data.warengruppe   |  |          |                   |
| Kennzeichen zur Gruppierung von verschiedenen Artikeln zu größeren Konglomeraten.<br>Die Verwendung unterliegt der Interpretation des Anwenders.  |  |          |                   |
| <warengruppe>Polymere</warengruppe>   |  |          |                   |
| 1.3.34 Liste der zu meldenden Unterlagen  | K  | n..99999 | O - 1             |
| root.data.unterlagen  |  |          |                   |
| Liste mit den Unterlagen, die beim Export des Artikels zu melden sind.  |  |          |                   |
| Hier sind evtl. auch die zu verwendenden Zusatzcodes festgelegt.<br>Listen werden über das Attribut "size" kenntlich gemacht, welches gleichzeitig die Länge der Liste festlegt.<br>Jedes einzelne Element der Liste wird als "item" angegeben, dieses enthält mit dem Attribut "index" wiederum die Position in der Liste.                               |  |          |                   |
| <unterlagen size="2"><br><item index="0"><br>...<br></item><br><item index="1"><br>...<br></item><br></unterlagen>  |  |          |                   |
| 1.3.34.1 Herkunft der Codierung   | K  | an1      | O - 1             |
| root.data.unterlagen.herkunft   |  |          |                   |
| Gibt an, was die Quelle der zu meldenden Unterlage ist.   |  |          |                   |
| "0"   | Zusätzlich: Die Codierung wurde unabhängig vom Content und Pauschalklassifizierungen festgelegt.                   |          |                   |
| "1"   | Content: Die Codierung entspricht einer Maßnahme/einer nationalen Codierung, die festgelegt wurde.                 |          |                   |
| "2"   | Pauschalklassifizierung: Die Codierung wurde aufgrund einer Pauschalklassifizierung für diesen Artikel festgelegt. |          |                   |
| <herkunft>2</herkunft>  |  |          |                   |



| Bezeichner  |                  | Kann/<br>Mussfeld | Format  | Wieder-<br>holung |
|---|------------------|-------------------|---------|-------------------|
| 1.3.34.2 Maßnahmenschlüssel   |                  | K                 | an3     | O - 1             |
| root.data.unterlagen.schluessel   |                  |                   |         |                   |
| Handelt es sich um eine Unterlage (und/oder einen Zusatzcode), die contentbasiert aufgrund einer Maßnahme festgelegt wird, enthält dieses Feld den Maßnahmenschlüssel.  |                  |                   |         |                   |
| <schluessel>467</schluessel>  |                  |                   |         |                   |
| 1.3.34.3 Zusatzcode   |                  | K                 | an..4   | O - 1             |
| root.data.unterlagen.zusatzcode   |                  |                   |         |                   |
| Ein zu meldender Zusatzcode.  |                  |                   |         |                   |
| <zusatzcode>4023</zusatzcode>   |                  |                   |         |                   |
| 1.3.34.4 Verwendung des Zusatzcodes   |                  | K                 | an..2   | O - 1             |
| root.data.unterlagen.verwendung   |                  |                   |         |                   |
| Beschreibt, ob der Zusatzcode als 1. oder 2. Zusatz beim Export zu melden ist.  |                  |                   |         |                   |
| "e1"  | Export 1. Zusatz |                   |         |                   |
| "e2"  | Export 2. Zusatz |                   |         |                   |
| <verwendung>e1</verwendung>   |                  |                   |         |                   |
| 1.3.34.5 Gebietscode  |                  | K                 | an..4   | O - 1             |
| root.data.unterlagen.gebietscode  |                  |                   |         |                   |
| Gebietscode oder ISO-Code des Landes. Wird der Artikel in dieses Gebiet bzw. dieses Land exportiert, so ist die Codierung zu melden. Ist keine Gebietseinschränkung vorhanden, so gilt die Codierung für alle Länder. |                  |                   |         |                   |
| <gebietscode>1011</gebietscode>   |                  |                   |         |                   |
| 1.3.34.6 Ausgenommene Länder  |                  | K                 | an..255 | O - 1             |
| root.data.unterlagen.ausgenommen  |                  |                   |         |                   |
| Ist die Codierung für ein bestimmtes Gebiet, kann die Codierung für einzelne Länder, getrennt duch /, ausgenommen sein..  |                  |                   |         |                   |
| <ausgenommen>KH/KM/VC</ausgenommen>   |                  |                   |         |                   |
| 1.3.34.7 ATLAS-Code   |                  | K                 | an..4   | O - 1             |
| root.data.unterlagen.atlascode  |                  |                   |         |                   |
| ATLAS-Code der zu meldenden Unterlage.  |                  |                   |         |                   |
| <atlascode>Y901</atlascode>   |                  |                   |         |                   |
| 1.3.34.8 ATLAS-Qualifikator   |                  | K                 | an..3   | O - 1             |
| root.data.unterlagen.qualifikator   |                  |                   |         |                   |
| ATLAS-Qualifikator der zu meldenden Unterlage.  |                  |                   |         |                   |
| <qualifikator>AZG</qualifikator>  |                  |                   |         |                   |
| 1.3.34.9 Referenz   |                  | K                 | an..35  | O - 1             |
| root.data.unterlagen.referenz   |                  |                   |         |                   |
| Referenz der zu meldenden Unterlage.  |                  |                   |         |                   |
| <referenz>08BB2</referenz>  |                  |                   |         |                   |
| 1.3.34.10 Zusatz  |                  | K                 | an..35  | O - 1             |
| root.data.unterlagen.zusatz   |                  |                   |         |                   |
| Zusatz der zu meldenden Unterlage.  |                  |                   |         |                   |
| <zusatz>HW-112-5-544</zusatz>   |                  |                   |         |                   |
| 1.3.34.11 Typ   |                  | K                 | an..1   | O - 1             |
| root.data.unterlagen.typ  |                  |                   |         |                   |
| <cell>"0"</cell><cell>Keine Codelisten-Zuordnung</cell><br><cell>"1"</cell><cell>Sonstiger Verweis</cell><br><cell>"2"</cell><cell>Unterlage</cell><br><cell>"3"</cell><cell>Sonstiger Verweis und Unterlage</cell>   |                  |                   |         |                   |
| <typ>3</typ>  |                  |                   |         |                   |
| 1.3.34.12 Ausstellungsdatum   |                  | K                 | an8     | O - 1             |
| root.data.unterlagen.ausstellungsdatum  |                  |                   |         |                   |
| Das Ausstellungsdatum der Unterlage.  |                  |                   |         |                   |
| <ausstellungsdatum>20210211</ausstellungsdatum>   |                  |                   |         |                   |

| Bezeichner   | Kann/<br>Mussfeld | Format   | Wieder-<br>holung |
|--|-------------------|----------|-------------------|
| <b>1.3.34.13 Enddatum</b>  | K                 | an8      | 0 - 1             |
| <b>root.data.unterlagen.enddatum</b>   |                   |          |                   |
| Das Enddatum der Unterlage.<br><enddatum>20210630</enddatum>   |                   |          |                   |
| <b>1.3.34.14 Detail</b>  | K                 | an..10   | 0 - 1             |
| <b>root.data.unterlagen.detail</b>   |                   |          |                   |
| Detail der zu meldenden Unterlage.<br><detail>22NLLD</detail>  |                   |          |                   |
| <b>1.3.34.15 Zeitstempel</b>   | K                 |          | 0 - 1             |
| <b>root.data.unterlagen.zeitstempel</b>  |                   |          |                   |
| Segment mit dem Zeitstempel, d.h. der Information zu welchem Zeitpunkt der Eintrag angelegt bzw. zuletzt geändert wurde.<br>> <zeitstempel><br>...<br></zeitstempel>   |                   |          |                   |
| <b>1.3.34.15.1 Datum</b>   | K                 | an8      | 0 - 1             |
| <b>root.data.unterlagen.zeitstempel.datum</b>  |                   |          |                   |
| Datum der Anlage/Änderung des Eintrages in der Form JJJJMMTT.<br><datum>20130201</datum>   |                   |          |                   |
| <b>1.3.34.15.2 Uhrzeit</b>   | K                 | an8      | 0 - 1             |
| <b>root.data.unterlagen.zeitstempel.zeit</b>   |                   |          |                   |
| Uhrzeit der Anlage/Änderung des Eintrages in der Form HH:MM:SS.<br><zeit>23:59:59</zeit>   |                   |          |                   |
| <b>1.3.35 Liste der Gebiete</b>  | K                 | n..99999 | 0 - 1             |
| <b>root.data.gebiete</b>   |                   |          |                   |
| Liste mit der Information, welche Länder zu den Gebietscodes der Unterlagen gehören (Stand: Zeitpunkt des Exports).<br>Listen werden über das Attribut "size" kenntlich gemacht, welches gleichzeitig die Länge der Liste festlegt.<br>Jedes einzelne Element der Liste wird als "item" angegeben, dieses enthält mit dem Attribut "index" wiederum die Position in der Liste.<br><gebiete size="2"><br><item index="0"><br>...<br></item><br><item index="1"><br>...<br></item><br></gebiete> |                   |          |                   |
| <b>1.3.35.1 Gebietscode</b>  | M                 | an..4    | 1 - 1             |
| <b>root.data.gebiete.gebietscode</b>   |                   |          |                   |
| Gebietscode des Gebiets<br><gebietscode>2007</gebietscode>   |                   |          |                   |
| <b>1.3.35.2 Liste der Länder</b>   | K                 | n..99999 | 0 - 1             |
| <b>root.data.gebiete.laender</b>   |                   |          |                   |
| Liste mit den Ländern, die zum Zeitpunkt des Exports zum Gebietscode gehören.<br>Listen werden über das Attribut "size" kenntlich gemacht, welches gleichzeitig die Länge der Liste festlegt.<br>Jedes einzelne Element der Liste wird als "item" angegeben, dieses enthält mit dem Attribut "index" wiederum die Position in der Liste.<br><laender size="2"><br><item index="0"><br>...<br></item><br><item index="1"><br>...<br></item><br></laender>                                       |                   |          |                   |
| <b>1.3.35.2.1 Land</b>   | M                 | an2      | 1 - 1             |
| <b>root.data.gebiete.laender.land</b>  |                   |          |                   |
| Ein zum Gebiet gehörendes Land.<br><land>NG</land>   |                   |          |                   |

| Bezeichner  | Kann/<br>Mussfeld | Format   | Wieder-<br>holung |
|---|-------------------|----------|-------------------|
| <b>1.3.36 Liste der Kommentare</b>  | K                 | n..99999 | 0 - 1             |
| <b>root.data.kommentare</b>   |                   |          |                   |
| <p>Liste mit den erfassten Kommentaren.<br/>Listen werden über das Attribut "size" kenntlich gemacht, welches gleichzeitig die Länge der Liste festlegt.<br/>Jedes einzelne Element der Liste wird als "item" angegeben, dieses enthält mit dem Attribut "index" wiederum die Position in der Liste.</p> <pre>&lt;kommentare size="2"&gt;   &lt;item index="0"&gt;     ...   &lt;/item&gt;   &lt;item index="1"&gt;     ...   &lt;/item&gt; &lt;/kommentare&gt;</pre>                       |                   |          |                   |
| <b>1.3.36.1 Datum</b>   | M                 | an8      | 1 - 1             |
| <b>root.data.kommentare.datum</b>   |                   |          |                   |
| <p>Datum des Kommentars.</p> <pre>&lt;datum&gt;20210211&lt;/datum&gt;</pre>   |                   |          |                   |
| <b>1.3.36.2 Uhrzeit</b>   | M                 | an8      | 1 - 1             |
| <b>root.data.kommentare.uhrzeit</b>   |                   |          |                   |
| <p>Uhrzeit des Kommentars im Format HH:mm:ss.</p> <pre>&lt;uhrzeit&gt;14:53:22&lt;/uhrzeit&gt;</pre>  |                   |          |                   |
| <b>1.3.36.3 Kommentar</b>   | M                 | an..255  | 1 - 1             |
| <b>root.data.kommentare.kommentar</b>   |                   |          |                   |
| <p>Textueller Inhalt des Kommentars.</p> <pre>&lt;kommentar&gt;Kritische Ware&lt;/kommentar&gt;</pre>   |                   |          |                   |
| <b>1.3.37 Historie</b>  | K                 | n..99999 | 0 - 1             |
| <b>root.data.historie</b>   |                   |          |                   |
| <p>Liste mit den Ereignissen im Lebenszyklus der Klassifizierung.<br/>Listen werden über das Attribut "size" kenntlich gemacht, welches gleichzeitig die Länge der Liste festlegt.<br/>Jedes einzelne Element der Liste wird als "item" angegeben, dieses enthält mit dem Attribut "index" wiederum die Position in der Liste.</p> <pre>&lt;historie size="2"&gt;   &lt;item index="0"&gt;     ...   &lt;/item&gt;   &lt;item index="1"&gt;     ...   &lt;/item&gt; &lt;/historie&gt;</pre> |                   |          |                   |
| <b>1.3.37.1 Zeitstempel</b>   | M                 |          | 1 - 1             |
| <b>root.data.historie.zeitstempel</b>   |                   |          |                   |
| <p>Segment mit dem Zeitstempel, d.h. der Information zu welchem Zeitpunkt die Klassifizierung den neuen Zustand erreicht hat.</p> <pre>&gt; &lt;zeitstempel&gt;   ... &lt;/zeitstempel&gt;</pre>  |                   |          |                   |
| <b>1.3.37.1.1 Datum</b>   | M                 | an8      | 1 - 1             |
| <b>root.data.historie.zeitstempel.datum</b>   |                   |          |                   |
| <p>Datum des Ereignisses in der Form JJJJMMTT.</p> <pre>&lt;datum&gt;20130201&lt;/datum&gt;</pre>   |                   |          |                   |
| <b>1.3.37.1.2 Uhrzeit</b>   | M                 | an8      | 1 - 1             |
| <b>root.data.historie.zeitstempel.zeit</b>  |                   |          |                   |
| <p>Uhrzeit des Ereignisses in der Form HH:MM:SS.</p> <pre>&lt;zeit&gt;23:59:59&lt;/zeit&gt;</pre>   |                   |          |                   |

| Bezeichner  |   | Kann/<br>Mussfeld | Format   | Wieder-<br>holung |
|---|---|-------------------|----------|-------------------|
| 1.3.37.2 Art des Ereignisses  |   | M                 | an..2    | 1 - 1             |
| root.data.historie.ereignis   |   |                   |          |                   |
| Klassifizierung des Ereignisses.  |   |                   |          |                   |
| "0"   | Anlegen der Klassifizierung                                       |                   |          |                   |
| "1"   | Vorbereitung der Klassifizierung                                  |                   |          |                   |
| "2"   | Aktivierung der Klassifizierung                                   |                   |          |                   |
| "3"   | Klassifizierung wurde auf 'Inaktiv' gesetzt                       |                   |          |                   |
| "4"   | Klassifizierung wurde auf 'Obsolet' gesetzt                       |                   |          |                   |
| "5"   | Pauschalklassifizierung wurden auf die Klassifizierung angewendet |                   |          |                   |
| <ereignis>2</ereignis>  |   |                   |          |                   |
| 1.3.38 Anmerkungen  |   | K                 | an..4080 | 0 - 1             |
| root.data.anmerkung   |   |                   |          |                   |
| Freitextfeld für Anmerkungen zur Klassifizierung.   |   |                   |          |                   |
| <anmerkung>Gründliche Prüfung erforderlich.</anmerkung>                                       |   |                   |          |                   |
| 1.3.39 Erzeugungszeitpunkt der Klassifizierung  |   | K                 |          | 0 - 1             |
| root.data.anlage  |   |                   |          |                   |
| Segment mit dem Zeitpunkt des Anlegens der Klassifizierung, ausgedrückt durch Datum und Zeit. |   |                   |          |                   |
| <anlage><br>...<br></anlage>  |   |                   |          |                   |
| 1.3.39.1 Datum des Anlegens der Klassifizierung   |   | M                 | an8      | 1 - 1             |
| root.data.anlage.datum  |   |                   |          |                   |
| Datum des Anlegens in der Form JJJJMMTT.  |   |                   |          |                   |
| <datum>20181120</datum>   |   |                   |          |                   |
| 1.3.39.2 Uhrzeit des Anlegens der Klassifizierung   |   | M                 | an8      | 1 - 1             |
| root.data.anlage.zeit   |   |                   |          |                   |
| Uhrzeit des Anlegens in der Form HH:MM:SS.  |   |                   |          |                   |
| <zeit>11:11:11</zeit>   |   |                   |          |                   |