

Key:	Export
XSD:	(Export) Lieferantenerklärung (präferentiell), eingehend (V7.51.0).xsd
Dokument-Version	(Export) Lieferantenerklärung (präferentiell), eingehend (V7.51.0)
Hinweise	

1	Wurzelsegment
1.1	Kennung der Schnittstelle
1.2	Mandant
1.3	Nutzdaten
1.3.1	ID (eindeutige Kennung)
1.3.2	Bezugsnummer
1.3.3	Zusatzkennung
1.3.4	Zustand
1.3.5	Bearbeitungsstatus
1.3.6	Versendungsdatum
1.3.7	Adressat
1.3.7.1	Code
1.3.7.2	Firmenname
1.3.7.3	EORI-Nummer
1.3.7.4	Zusatz
1.3.7.5	Abteilung
1.3.7.6	Straße und Hausnummer
1.3.7.7	Postleitzahl und Ort
1.3.7.8	Land
1.3.7.9	Sprache
1.3.7.10	Art der Versendung
1.3.7.11	E-Mail
1.3.8	Erinnerungsstufe
1.3.9	Automatisierte Auswahl der Anschreibens
1.3.10	Textvorlage
1.3.11	Anschreiben (Betreff)
1.3.12	Anschreiben (Text)
1.3.13	Anschreiben (E-Mail-Betreff)
1.3.14	Anschreiben (E-Mail-Text)
1.3.15	Anschreiben (Unterzeichner)
1.3.16	Anschreiben (Stellung des Unterzeichners in der Firma)
1.3.17	Anschreiben (Weitere Informationen zum Unterzeichner des Anschreibens)
1.3.17.1	Anschreiben (E-Mail des Unterzeichners)
1.3.17.2	Anschreiben (Telefonnummer des Unterzeichners)
1.3.18	Kennzeichnung Langzeit-/Einzel-Lieferantenerklärung
1.3.19	Abnehmer
1.3.19.1	Kennzeichnung eines vom Adressaten abweichenden Abnehmers
1.3.19.2	Code
1.3.19.3	Firmenname
1.3.19.4	EORI-Nummer
1.3.19.5	Zusatz
1.3.19.6	Abteilung
1.3.19.7	Straße und Hausnummer
1.3.19.8	Postleitzahl und Ort
1.3.19.9	Land
1.3.20	Liste der Bestimmungsländer
1.3.20.1	Bestimmungsland
1.3.20.2	Suffix
1.3.21	Angaben zur Kumulierung
1.3.21.1	Kennzeichnung von kumulierten Waren
1.3.21.2	Kumulierungsländer
1.3.21.2.1	Kumulierungsland
1.3.21.3	Kennzeichnung von nicht kumulierten Waren
1.3.22	Gültigkeitsbeginn
1.3.23	Gültigkeitsende
1.3.24	Ausstellungsort
1.3.25	Ausstellungsdatum
1.3.26	Lieferant
1.3.26.1	Code
1.3.26.2	Firmenname
1.3.26.3	EORI-Nummer

1.3.26.4	Zusatz
1.3.26.5	Abteilung
1.3.26.6	Straße und Hausnummer
1.3.26.7	Postleitzahl und Ort
1.3.26.8	Land
1.3.27	Sachbearbeiter
1.3.28	Stellung des Bearbeiters in der Firma
1.3.29	Warenaufstellung
1.3.29.1	Artikelnummer
1.3.29.2	Widerrufsdatum
1.3.29.3	Artikelbezeichnung
1.3.29.4	Warennummer
1.3.29.5	Identifizierung der Ware beim Lieferanten
1.3.29.6	Chargennummer
1.3.29.7	Kennzeichnung von präferentieller Ursprungsware
1.3.29.8	Präferentielles Ursprungsland
1.3.29.9	Angabe der angewandten Ursprungsregel
1.3.29.10	Ergänzende Angaben zum Ursprung
1.3.29.10.1	Nationaler Ursprung
1.3.29.10.2	Nonpräferentielles Ursprungsland
1.3.29.10.3	Kennzeichnung eines unbekannten Ursprungs
1.3.29.11	Gesetztes Weiterführungsdatum
1.3.29.12	Abweichende Artikelbezeichnungen
1.3.29.12.1	Abweichende Artikelbezeichnung
1.3.29.12.2	Sprache
1.3.29.13	Liste der zuzufügenden Bestimmungsländer
1.3.29.13.1	Bestimmungsland
1.3.29.13.2	Suffix
1.3.29.14	Liste der abzuziehenden Bestimmungsländer
1.3.29.14.1	Bestimmungsland
1.3.29.14.2	Suffix
1.3.30	Zusammenstellung bei Versand
1.3.30.1	Anschreiben
1.3.30.2	Lieferantenerklärung
1.3.30.3	Warenaufstellung im Excel-Format
1.3.30.4	Ausfüllanleitung
1.3.31	Liste der Kommentare
1.3.31.1	Datum
1.3.31.2	Uhrzeit
1.3.31.3	Kommentar
1.3.32	Historie
1.3.32.1	Zeitstempel
1.3.32.1.1	Datum
1.3.32.1.2	Uhrzeit
1.3.32.2	Art des Ereignisses
1.3.32.3	Optionales Dokument
1.3.32.4	Art des Dokuments
1.3.33	Anmerkungen
1.3.34	Erzeugungszeitpunkt der Lieferantenerklärung
1.3.34.1	Datum des Anlegens der Lieferantenerklärung
1.3.34.2	Uhrzeit des Anlegens der Lieferantenerklärung

Bezeichner		Kann/ Mussfeld	Format	Wieder- holung
1 Wurzelsegment		M		1 - 1
root				
Wurzelsegment des Schnittstellensatzes.				
<root> ... </root>				
1.1 Kennung der Schnittstelle		M	an..255	1 - 1
root.kennung				
Kennung für die Schnittstelle. An dieser Stelle wird fix der Wert "Lieferantenerklaerung (praeferentiell), eingehend" geliefert.				
<kennung>Lieferantenerklaerung (praeferentiell), eingehend</kennung>				
1.2 Mandant		K	an..6	0 - 1
root.mandant				
Kennung des Mandanten, unter dem der Schnittstellensatz vorliegt.				
<mandant>arpo</mandant>				
1.3 Nutzdaten		M		1 - 1
root.data				
Nutzdatensegment mit den Informationen zur eingehenden Lieferantenerklärung (LE durch den Lieferanten).				
<data> ... </data>				
1.3.1 ID (eindeutige Kennung)		M	an20	1 - 1
root.data.id				
Eindeutige vom System vergebene Kennung zur Referenzierung einer bestehenden Lieferantenerklärung.				
<id>20130200000000000049</id>				
1.3.2 Bezugsnummer		K	an..255	0 - 1
root.data.bezugsnummer				
Identifizierung der Lieferantenerklärung anhand einer kundenspezifischen Kodierung.				
<bezugsnummer>LE 8A-C 2013</bezugsnummer>				
1.3.3 Zusatzkennung		K	an..255	0 - 1
root.data.zusatzkennung				
Zusätzliche innerbetriebliche Identifizierung der Lieferantenerklärung neben der Bezugsnummer.				
<zusatzkennung>ABC-O-8-15-b</zusatzkennung>				
1.3.4 Zustand		M	an1	1 - 1
root.data.status				
Aktueller Zustand der Lieferantenerklärung.				
"0"	Initial			
"1"	Aktiv			
"2"	Widerrufen (komplett)			
"3"	Erledigt (manuell)			
"4"	Fixiert (via Web-Portal)			
"5"	In Teilen widerrufen			
"X"	Lieferantenerklärung wurde gelöscht			
<status>1</status>				

Bezeichner		Kann/ Mussfeld	Format	Wieder- holung
1.3.5 Bearbeitungsstatus		M	an1	1 - 1
root.data.bearbeitungsstatus				
Zustand der Lieferantenerklärung bezüglich der Bearbeitung.				
"1"	Erstellt			
"2"	Angefordert			
"3"	Gepflegt			
"4"	Bestätigt			
"5"	Ungültig			
"6"	Angemahnt			
"7"	Eingegangen			
"8"	Nachfrage			
<bearbeitungsstatus>2</bearbeitungsstatus>				
1.3.6 Versendungsdatum		K	an8	0 - 1
root.data.versendungsdatum				
Datum der (letzten) Versendung der Lieferantenerklärung als Brief/E-Mail in der Form JJJJMMTT.				
<versendungsdatum>20130107</versendungsdatum>				
1.3.7 Adressat		K		0 - 1
root.data.adressat				
Segment mit den Angaben zum Adressaten im Anschreiben zur Lieferantenerklärung.				
<adressat> ... </adressat>				
1.3.7.1 Code		K	an..255	0 - 1
root.data.adressat.code				
Identifizierung des Adressaten anhand einer kundenspezifischen Kodierung.				
<code>Hanni und Nanni</code>				
1.3.7.2 Firmenname		K	an..255	0 - 1
root.data.adressat.firmenname				
Firmenname des Adressaten.				
<firmenname>Klabautermann und Freunde</firmenname>				
1.3.7.3 EORI-Nummer		K	an..255	0 - 1
root.data.adressat.eori				
EORI-Nummer des Adressaten.				
<eori>DE12345678912345</eori>				
1.3.7.4 Zusatz		K	an..255	0 - 1
root.data.adressat.zusatz				
Zusatz zum Firmennamen des Adressaten.				
<zusatz>Standort Bremen</zusatz>				
1.3.7.5 Abteilung		K	an..255	0 - 1
root.data.adressat.abteilung				
Abteilung zum Firmennamen des Adressaten.				
<abteilung>Abt. Zollabwicklung</abteilung>				
1.3.7.6 Straße und Hausnummer		K	an..255	0 - 1
root.data.adressat.strasse				
Straße und Hausnummer zum Adressaten.				
<strasse>Fliederweg 70-74</strasse>				
1.3.7.7 Postleitzahl und Ort		K	an..255	0 - 1
root.data.adressat.ort				
Postleitzahl und Ort zum Adressaten.				
<ort>25337 Koelln-Reisiek</ort>				

Bezeichner		Kann/ Mussfeld	Format	Wieder- holung
1.3.7.8 Land		K	an2	0 - 1
root.data.adressat.nationalitaet				
ISO-Code des Landes zum Adressaten.				
<nationalitaet>HU</nationalitaet>				
1.3.7.9 Sprache		K	an2	0 - 1
root.data.adressat.sprache				
Sprache in der der Adressat anzuschreiben ist.				
<sprache>fr</sprache>				
1.3.7.10 Art der Versendung		M	an1	1 - 1
root.data.adressat.versendung				
Kodierung für die Angabe, ob das Versenden der Lieferantenerklärung per E-Mail oder als Brief (Druck als PDF) durchgeführt wird.				
"1"	Das Versenden wird als Brief (Druck als PDF) durchgeführt			
"0"	Das Versenden wird als E-Mail inklusive Anhängen durchgeführt			
<versendung>0</versendung>				
1.3.7.11 E-Mail		K	an..255	0 - 1
root.data.adressat.email				
E-Mail des Adressaten beim elektronischen Versenden von Lieferantenerklärungen. Bei einer Versendung des Anschreibens als Brief (Druck als PDF) ist das Feld ohne Bedeutung.				
<email>ton@taube.de</email>				
1.3.8 Erinnerungsstufe		K	n....1	0 - 1
root.data.erinnerungsstufe				
Erinnerungs- oder Mahnstufe. Die Erinnerungsstufe wird mit jedem Versenden um eins erhöht (bis zum Maximalwert) und findet Verwendung beim automatisierten Versenden von Lieferantenerklärungen.				
<erinnerungsstufe>7</erinnerungsstufe>				
1.3.9 Automatisierte Auswahl der Anschreibens		M	an1	1 - 1
root.data.automatik				
Kodierung für die Angabe, ob der Text für das Anschreiben bei Versendung aus der Lieferantenerklärung stammt, oder über die Sprache des Adressaten und die Erinnerungsstufe aus den Stammdaten ermittelt wird.				
"1"	Das Anschreiben wird via Erinnerungsstufe und Sprache aus den Stammdaten ermittelt			
"0"	Das Anschreiben liegt als Text innerhalb der Lieferantenerklärung vor			
<automatik>0</automatik>				
1.3.10 Textvorlage		K	an..255	0 - 1
root.data.standardtext				
Kodierung der Textvorlage für das Anschreiben beim Versenden einer Lieferantenerklärung. Wenn das Anschreiben über die Erinnerungsstufe und die Sprache des Adressaten im Hintergrund automatisch ermittelt wird, so ist dieses Feld ohne Bedeutung.				
<standardtext>LE-Anschreiben, eingehend</standardtext>				
1.3.11 Anschreiben (Betreff)		K	an..4080	0 - 1
root.data.betreff				
Betreff des Anschreibens beim Versenden einer Lieferantenerklärung. Bei einer automatischen Ermittlung des Anschreibens über die Erinnerungsstufe und die Sprache des Adressaten ist dieses Feld ohne Bedeutung.				
<betreff>Ursprungsnachweis fuer gelieferte Artikel</betreff>				
1.3.12 Anschreiben (Text)		K	an..4080	0 - 1
root.data.text				
Text des Anschreibens beim Versenden einer Lieferantenerklärung. Bei einer automatischen Ermittlung des Anschreibens über die Erinnerungsstufe und die Sprache des Adressaten ist dieses Feld ohne Bedeutung.				
<text>Sehr geehrte Damen und Herren, ...</text>				
1.3.13 Anschreiben (E-Mail-Betreff)		K	an..255	0 - 1
root.data.mailbetreff				
Betreff der E-Mail beim Versenden einer Lieferantenerklärung per E-Mail. Bei einer automatischen Ermittlung des Anschreibens über die Erinnerungsstufe und die Sprache des Adressaten wird dieses Feld ignoriert. Sofern das Anschreiben über die Stammdaten referenziert wird, so ist die Angabe dieses Feldes obsolet.				
<mailbetreff>Ursprungsnachweis fuer gelieferte Artikel</mailbetreff>				

Bezeichner	Kann/ Mussfeld	Format	Wieder- holung
1.3.14 Anschreiben (E-Mail-Text)	K	an..4080	O - 1
root.data.mailtext			
Textinhalt der E-Mail beim Versenden einer Lieferantenerklärung per E-Mail. Bei einer automatischen Ermittlung des Anschreibens über die Erinnerungsstufe und die Sprache des Adressaten wird dieses Feld ignoriert. Sofern das Anschreiben über die Stammdaten referenziert wird, so ist die Angabe dieses Feldes obsolet.			
<mailto>Sehr geehrte Damen und Herren, ...</mailto>			
1.3.15 Anschreiben (Unterzeichner)	K	an..255	O - 1
root.data.sender			
Unterzeichner des Anschreibens beim Versenden einer Lieferantenerklärung (nicht zu verwechseln mit dem Bearbeiter, also dem Unterzeichner der Lieferantenerklärung).			
<sender>Hans Meier</sender>			
1.3.16 Anschreiben (Stellung des Unterzeichners in der Firma)	K	an..255	O - 1
root.data.funktion			
Stellung des Unterzeichners des Anschreibens in der Firma beim Versenden einer Lieferantenerklärung (nicht zu verwechseln mit der Stellung des Unterzeichners der Lieferantenerklärung).			
<funktion>Assistent der Postabteilung</funktion>			
1.3.17 Anschreiben (Weitere Informationen zum Unterzeichner des Anschreibens)	K		O - 1
root.data.benutzer			
Unter diesem Knoten befinden sich weitere Kontaktdaten des Unterzeichners des Anschreibens.			
1.3.17.1 Anschreiben (E-Mail des Unterzeichners)	K	an..255	O - 1
root.data.benutzer.email			
E-Mail-Adresse des Unterzeichners des Anschreibens.			
<email>vorname.nachname@dbh.de</email>			
1.3.17.2 Anschreiben (Telefonnummer des Unterzeichners)	K	an..255	O - 1
root.data.benutzer.telefon			
Telefonnummer des Unterzeichners des Anschreibens.			
<telefon>0000 / 00000000000</telefon>			
1.3.18 Kennzeichnung Langzeit-/Einzel-Lieferantenerklärung	M	an1	1 - 1
root.data.langzeit			
Kodierung für die Angabe, ob es sich bei der Lieferantenerklärung um eine Langzeitlieferantenerklärung oder eine Einzel-Lieferantenerklärung handelt.			
"1"	Langzeitlieferantenerklärung		
"0"	Einzel-Lieferantenerklärung		
<langzeit>0</langzeit>			
1.3.19 Abnehmer	K		O - 1
root.data.abnehmer			
Segment mit den Angaben zum Abnehmer der Lieferantenerklärung.			
<abnehmer> ... </abnehmer>			
1.3.19.1 Kennzeichnung eines vom Adressaten abweichenden Abnehmers	M		1 - 1
root.data.abnehmer.kennzeichen			
Kodierung für die Angabe, ob der Abnehmer der Lieferantenerklärung und der Adressat des Anschreibens übereinstimmen, oder ob der Abnehmer über eine eigene Anschrift verfügt. An dieser Stelle wird fix "0" geliefert.			
<kennzeichen>0</kennzeichen>			
1.3.19.2 Code	K	an..255	O - 1
root.data.abnehmer.code			
Identifizierung des Geschäftspartners anhand einer kundenspezifischen Kodierung.			
<code>M und B</code>			
1.3.19.3 Firmenname	K	an..255	O - 1
root.data.abnehmer.firmenname			
Firmenname des Abnehmers.			
<firmenname>Maasch und Boysen</firmenname>			

Bezeichner	Kann/ Mussfeld	Format	Wieder- holung
1.3.19.4 EORI-Nummer	K	an..255	0 - 1
root.data.abnehmer.eori			
EORI-Nummer des Abnehmers. <eori>DE12345678912345</eori>			
1.3.19.5 Zusatz	K	an..255	0 - 1
root.data.abnehmer.zusatz			
Zusatz zum Firmennamen des Abnehmers. <zusatz>Tuchhandel</zusatz>			
1.3.19.6 Abteilung	K	an..255	0 - 1
root.data.abnehmer.abteilung			
Abteilung zum Firmennamen des Abnehmers. <abteilung>Finanzen</abteilung>			
1.3.19.7 Straße und Hausnummer	K	an..255	0 - 1
root.data.abnehmer.strasse			
Straße und Hausnummer zum Abnehmer. <strasse>Hohe Weide 12</strasse>			
1.3.19.8 Postleitzahl und Ort	K	an..255	0 - 1
root.data.abnehmer.ort			
Postleitzahl und Ort zum Abnehmer. <ort>20357 Hamburg</ort>			
1.3.19.9 Land	K	an2	0 - 1
root.data.abnehmer.nationalitaet			
ISO-Code des Landes zum Abnehmer. <nationalitaet>DE</nationalitaet>			
1.3.20 Liste der Bestimmungsländer	K	n..99999	0 - 1
root.data.ziellaender			
Liste mit den Bestimmungsländern der Lieferantenerklärung. Listen werden über das Attribut "size" kenntlich gemacht, welches gleichzeitig die Länge der Liste festlegt. Jedes einzelne Element der Liste wird als "item" angegeben, dieses enthält mit dem Attribut "index" wiederum die Position in der Liste. <ziellaender size="2"> <item index="0"> ... </item> <item index="1"> ... </item> </ziellaender>			
1.3.20.1 Bestimmungsland	M	an..8	1 - 1
root.data.ziellaender.zielland			
ISO-Code des Bestimmungslandes. Zusätzlich dürfen an dieser Stelle die vom Zoll veröffentlichten Abkürzungen für Ländergruppen in Präferenzdokumenten verwendet werden. <zielland>CH</zielland>			
1.3.20.2 Suffix	K	an2	0 - 1
root.data.ziellaender.suffix			
Über das Feature 'PEMFeature' kann das Separieren von Ländercodes aktiviert werden. Dadurch wird bei 4-stelligen Ländercodes das 'TR' (Transitional Rules) abgeschnitten und in diesem separaten Suffix-Feld übertragen. 4-stellige Ländercodes werden im Rahmen von PEM verwendet, um Abkommen mit bilateralen Übergangsregeln zu kennzeichnen. <suffix>TR</suffix>			
1.3.21 Angaben zur Kumulierung	M		1 - 1
root.data.kumulierung			
Segment mit den Angaben zur Kumulierung. <kumulierung> ... </kumulierung>			

Bezeichner		Kann/ Mussfeld	Format	Wieder- holung
1.3.21.1 Kennzeichnung von kumulierten Waren		M	an1	1 - 1
root.data.kumulierung.mit				
Kodierung für die Angabe, ob die durch die Lieferantenerklärung beschriebenen Waren Anteile aus weiteren Staaten (Kumulierungsländern) enthalten.				
"1"	Es wurde eine Kumulierung angewendet			
"0"	Keine Aussage zur Anwendung einer Kumulierung			
<mit>0</mit>				
1.3.21.2 Kumulierungsländer		K	n..99999	0 - 1
root.data.kumulierung.laender				
Liste mit den Ländern über die kumuliert wurde. Listen werden über das Attribut "size" kenntlich gemacht, welches gleichzeitig die Länge der Liste festlegt. Jedes einzelne Element der Liste wird als "item" angegeben, dieses enthält mit dem Attribut "index" wiederum die Position in der Liste. Die Liste ist ohne Bedeutung, sofern das Kennzeichen zur Signalisierung einer Kumulierung nicht gesetzt ist. <laender size="2"> <item index="0"> ... </item> <item index="1"> ... </item> </laender>				
1.3.21.2.1 Kumulierungsland		M	an2	1 - 1
root.data.kumulierung.laender.zielland				
ISO-Code des Landes mit dem kumuliert wurde. <zielland>CH</zielland>				
1.3.21.3 Kennzeichnung von nicht kumulierten Waren		M	an1	1 - 1
root.data.kumulierung.ohne				
Kodierung für die Angabe, ob die durch die Lieferantenerklärung beschriebenen Waren frei von Anteilen aus weiteren Staaten (Kumulierungsländern) sind.				
"1"	Es wurde keine Kumulierung angewendet			
"0"	Keine Aussage zur (Nicht-) Anwendung einer Kumulierung			
<ohne>1</ohne>				
1.3.22 Gültigkeitsbeginn		K	an8	0 - 1
root.data.gueltigkeitsbeginn				
Gültigkeitsbeginn der Langzeitlieferantenerklärung in der Form JJJJMMTT. Sofern es sich bei der Lieferantenerklärung um keine Langzeitlieferantenerklärung handelt, so ist das Feld ohne Bedeutung. <gueltigkeitsbeginn>20130101</gueltigkeitsbeginn>				
1.3.23 Gültigkeitsende		K	an8	0 - 1
root.data.gueltigkeitsende				
Gültigkeitsende der Langzeitlieferantenerklärung in der Form JJJJMMTT. Sofern es sich bei der Lieferantenerklärung um keine Langzeitlieferantenerklärung handelt, so ist das Feld ohne Bedeutung. <gueltigkeitsende>20131231</gueltigkeitsende>				
1.3.24 Ausstellungsort		K	an..255	0 - 1
root.data.ausstellungsort				
Ort der Ausstellung der Lieferantenerklärung. <ausstellungsort>Bremen</ausstellungsort>				
1.3.25 Ausstellungsdatum		K	an8	0 - 1
root.data.ausstellungsdatum				
Ausstellungsdatum der Lieferantenerklärung in der Form JJJJMMTT. <ausstellungsdatum>20121212</ausstellungsdatum>				
1.3.26 Lieferant		K		0 - 1
root.data.lieferant				
Segment mit den Angaben zum Lieferanten der Lieferantenerklärung. <lieferant> ... </lieferant>				

Bezeichner	Kann/ Mussfeld	Format	Wieder- holung
1.3.26.1 Code	K	an..255	O - 1
root.data.lieferant.code			
Identifizierung des Geschäftspartners anhand einer kundenspezifischen Kodierung. Sofern der Lieferant als dem Adressaten entsprechend markiert ist, so ist dieses Feld ohne Bedeutung.			
<code>Tambo</code>			
1.3.26.2 Firmenname	K	an..255	O - 1
root.data.lieferant.firmenname			
Firmenname des Lieferanten. Sofern der Lieferant als dem Adressaten entsprechend markiert ist, so ist dieses Feld ohne Bedeutung.			
<firmenname>Tamborini Nudel</firmenname>			
1.3.26.3 EORI-Nummer	K	an..255	O - 1
root.data.lieferant.eori			
EORI-Nummer des Lieferanten. Sofern der Adressat über die Stammdaten referenziert wird, so ist die Angabe dieses Feldes obsolet.			
<eori>DE12345678912345</eori>			
1.3.26.4 Zusatz	K	an..255	O - 1
root.data.lieferant.zusatz			
Zusatz zum Firmennamen des Lieferanten. Sofern der Lieferant als dem Adressaten entsprechend markiert ist, so ist dieses Feld ohne Bedeutung.			
<zusatz>Hauptsitz Italien</zusatz>			
1.3.26.5 Abteilung	K	an..255	O - 1
root.data.lieferant.abteilung			
Abteilung zum Firmennamen des Lieferanten. Sofern der Lieferant als dem Adressaten entsprechend markiert ist, so ist dieses Feld ohne Bedeutung.			
<abteilung>Postannahmestelle</abteilung>			
1.3.26.6 Straße und Hausnummer	K	an..255	O - 1
root.data.lieferant.strasse			
Straße und Hausnummer zum Lieferanten. Sofern der Lieferant als dem Adressaten entsprechend markiert ist, so ist dieses Feld ohne Bedeutung.			
<strasse>Hohle Gasse 42</strasse>			
1.3.26.7 Postleitzahl und Ort	K	an..255	O - 1
root.data.lieferant.ort			
Postleitzahl und Ort zum Lieferanten. Sofern der Lieferant als dem Adressaten entsprechend markiert ist, so ist dieses Feld ohne Bedeutung.			
<ort>99999 Hintertupfingen</ort>			
1.3.26.8 Land	K	an2	O - 1
root.data.lieferant.nationalitaet			
ISO-Code des Landes zum Lieferanten. Sofern der Lieferant als dem Adressaten entsprechend markiert ist, so ist dieses Feld ohne Bedeutung.			
<nationalitaet>IT</nationalitaet>			
1.3.27 Sachbearbeiter	K	an..255	O - 1
root.data.bearbeiter			
Unterzeichner der Lieferantenerklärung (nicht zu verwechseln mit dem Sender, also dem Unterzeichner des Anschreibens zur Lieferantenerklärung).			
<bearbeiter>Helga Mueller</bearbeiter>			
1.3.28 Stellung des Bearbeiters in der Firma	K	an..255	O - 1
root.data.stellung			
Stellung des Unterzeichners der Lieferantenerklärung in der Firma (nicht zu verwechseln mit der Stellung des Unterzeichners des Anschreibens zur Lieferantenerklärung).			
<stellung>Leiter Zollabwicklung</stellung>			

Bezeichner	Kann/ Mussfeld	Format	Wieder- holung
1.3.29 Warenaufstellung	K	n..99999	0 - 1
root.data.artikel			
Liste mit den Artikeln der Lieferantenerklärung. Listen werden über das Attribut "size" kenntlich gemacht, welches gleichzeitig die Länge der Liste festlegt. Jedes einzelne Element der Liste wird als "item" angegeben, dieses enthält mit dem Attribut "index" wiederum die Position in der Liste.			
<artikel size="2"> <item index="0"> ... </item> <item index="1"> ... </item> </artikel>			
1.3.29.1 Artikelnummer	K	an..255	0 - 1
root.data.artikel.artikelnummer			
Identifizierung des Artikels anhand einer kundenspezifischen Kodierung.			
<artikelnummer>BL0815-4711</artikelnummer>			
1.3.29.2 Widerrufsdatum	K	an8	0 - 1
root.data.artikel.widerrufsdatum			
Datum des Widerrufs für den Artikel in der Form JJJJMMTT, sofern die Lieferantenerklärung für diesen Artikel widerrufen wurde.			
<widerrufsdatum>20140701</widerrufsdatum>			
1.3.29.3 Artikelbezeichnung	K	an..4080	0 - 1
root.data.artikel.artikelbezeichnung			
Textuelle Beschreibung des Artikels.			
<artikelbezeichnung>Malblock, A3</artikelbezeichnung>			
1.3.29.4 Warennummer	K	an..11	0 - 1
root.data.artikel.warennummer			
HS-Position des Artikels. Als Einreihung wird hier die Warennummer mit vier, sechs, acht oder elf Stellen übermittelt.			
<warennummer>8710</warennummer>			
1.3.29.5 Identifizierung der Ware beim Lieferanten	K	an..255	0 - 1
root.data.artikel.fremdreferenz			
Identifizierung des Artikels beim Lieferanten (z.B. Artikel- oder Materialnummer).			
<fremdreferenz>XYZ0815</fremdreferenz>			
1.3.29.6 Chargennummer	K	an..255	0 - 1
root.data.artikel.chargennummer			
Identifizierung einer Charge bei Einzellieferantenerklärungen.			
<chargennummer>2016-XD-0012</chargennummer>			
1.3.29.7 Kennzeichnung von präferentieller Ursprungsware	K	an..1	0 - 1
root.data.artikel.ursprungsware			
Kodierung für die Angabe, ob es sich bei dem Artikel um präferentielle Ursprungsware handelt oder nicht.			
"1"	Der Artikel hat seinen präferentiellen Ursprung im angegebenen Ursprungsland		
""	Der präferentielle Ursprung des Artikels bleibt undefiniert		
<ursprungsware>1</ursprungsware>			
1.3.29.8 Präferentielles Ursprungsland	K	an2	0 - 1
root.data.artikel.ursprungsland			
ISO-Code des präferentiellen Ursprungslandes. Sofern dieser Artikel nicht als präferentielle Ursprungsware markiert wurde, hat diese Angabe lediglich informativen Charakter.			
<ursprungsland>EU</ursprungsland>			
1.3.29.9 Angabe der angewandten Ursprungsregel	K	an..255	0 - 1
root.data.artikel.ursprungskriterium			
Eingabe der verwendeten Ursprungskriterien nach dem EU-Japan-EPA.			
<ursprungskriterium>C1E</ursprungskriterium>			

Bezeichner	Kann/ Mussfeld	Format	Wieder- holung
1.3.29.10 Ergänzende Angaben zum Ursprung	K		O - 1
root.data.artikel.ursprung			
Segment mit weiteren Angaben zum Ursprung des Artikels, insbesondere dem nichtpräferentiellen Ursprung, sowie - bei einem präferentiellen Ursprung innerhalb der Europäischen Union - dem Mitgliedstaat.			
<ursprung> ... </ursprung>			
1.3.29.10.1 Nationaler Ursprung	K	an2	O - 1
root.data.artikel.ursprung.national			
ISO-Code des Mitgliedstaates bei einem präferentiellen Ursprung innerhalb der Europäischen Union. Die Angabe kann für statistische Zwecke von Bedeutung sein.			
<national>DK</national>			
1.3.29.10.2 Nonpräferentielles Ursprungsland	K	an2	O - 1
root.data.artikel.ursprung.nonpraeferentiell			
ISO-Code des außenwirtschaftsrechtlichen Ursprungslandes.			
<nonpraeferentiell>US</nonpraeferentiell>			
1.3.29.10.3 Kennzeichnung eines unbekannten Ursprungs	K	an..1	O - 1
root.data.artikel.ursprung.unbekannt			
Kodierung für die Angabe, ob der Ursprung der Ware unbekannt ist oder nicht.			
"1"	Der Artikel hat einen unbekannten Ursprung.		
""	Ob der Ursprung des Artikels unbekannt ist, bleibt undefiniert.		
<unbekannt>1</unbekannt>			
1.3.29.11 Gesetztes Weiterführungsdatum	K	an8	O - 1
root.data.artikel.weiterfuehrungsdatum			
Interner Vermerk, bis wann die Aussage der Lieferantenerklärung für Folgeprozesse genutzt werden kann.			
<weiterfuehrungsdatum>20191231</weiterfuehrungsdatum>			
1.3.29.12 Abweichende Artikelbezeichnungen	K	n..99999	O - 1
root.data.artikel.artikelbezeichnungen			
Liste mit den abweichenden Artikelbezeichnungen. Listen werden über das Attribut "size" kenntlich gemacht, welches gleichzeitig die Länge der Liste festlegt. Jedes einzelne Element der Liste wird als "item" angegeben, dieses enthält mit dem Attribut "index" wiederum die Position in der Liste..			
<artikelbezeichnungen size="2"> <item index="0"> ... </item> <item index="1"> ... </item> </artikelbezeichnungen>			
1.3.29.12.1 Abweichende Artikelbezeichnung	K	an..4080	O - 1
root.data.artikel.artikelbezeichnungen.artikelbezeichnung			
Abweichende Artikelbeschreibung für die automatische Übersetzung beim Versenden von Lieferantenerklärungen.			
<artikelbezeichnung>Deviating description</artikelbezeichnung>			
1.3.29.12.2 Sprache	K	an2	O - 1
root.data.artikel.artikelbezeichnungen.sprache			
Sprache zur abweichenden Artikelbeschreibung. Wird beim automatisierten Versenden von Lieferantenerklärungen verwendet.			
<sprache>fr</sprache>			

Bezeichner	Kann/ Mussfeld	Format	Wieder- holung
1.3.29.13 Liste der zuzufügenden Bestimmungsländer	K	n..99999	0 - 1
root.data.artikel.zuzueglich			
Liste Bestimmungsländern, die zuzüglich zu den Bestimmungsländern auf Kopfebene für diesen Artikel gültig sind. Listen werden über das Attribut "size" kenntlich gemacht, welches gleichzeitig die Länge der Liste festlegt. Jedes einzelne Element der Liste wird als "item" angegeben, dieses enthält mit dem Attribut "index" wiederum die Position in der Liste.			
<zuzueglich size="2"> <item index="0"> ... </item> <item index="1"> ... </item> </zuzueglich>			
1.3.29.13.1 Bestimmungsland	M	an..8	1 - 1
root.data.artikel.zuzueglich.zielland			
ISO-Code des Bestimmungslandes. Zusätzlich dürfen an dieser Stelle die vom Zoll veröffentlichten Abkürzungen für Ländergruppen in Präferenzdokumenten verwendet werden.			
<zielland>CH</zielland>			
1.3.29.13.2 Suffix	K	an2	0 - 1
root.data.artikel.zuzueglich.suffix			
Über das Feature 'PEMFeature' kann das Separieren von Ländercodes aktiviert werden. Dadurch wird bei 4-stelligen Ländercodes das 'TR' (Transitional Rules) abgeschnitten und in diesem separaten Suffix-Feld übertragen. 4-stellige Ländercodes werden im Rahmen von PEM verwendet, um Abkommen mit bilateralen Übergangsregeln zu kennzeichnen.			
<suffix>TR</suffix>			
1.3.29.14 Liste der abzuziehenden Bestimmungsländer	K	n..99999	0 - 1
root.data.artikel.abzueglich			
Liste mit Bestimmungsländern, die aus der Menge der Bestimmungsländer auf Kopfebene für diesen Artikel abzuziehen ist. Listen werden über das Attribut "size" kenntlich gemacht, welches gleichzeitig die Länge der Liste festlegt. Jedes einzelne Element der Liste wird als "item" angegeben, dieses enthält mit dem Attribut "index" wiederum die Position in der Liste.			
<abzueglich size="2"> <item index="0"> ... </item> <item index="1"> ... </item> </abzueglich>			
1.3.29.14.1 Bestimmungsland	M	an..8	1 - 1
root.data.artikel.abzueglich.zielland			
ISO-Code des Bestimmungslandes. Zusätzlich dürfen an dieser Stelle die vom Zoll veröffentlichten Abkürzungen für Ländergruppen in Präferenzdokumenten verwendet werden.			
<zielland>CH</zielland>			
1.3.29.14.2 Suffix	K	an2	0 - 1
root.data.artikel.abzueglich.suffix			
Über das Feature 'PEMFeature' kann das Separieren von Ländercodes aktiviert werden. Dadurch wird bei 4-stelligen Ländercodes das 'TR' (Transitional Rules) abgeschnitten und in diesem separaten Suffix-Feld übertragen. 4-stellige Ländercodes werden im Rahmen von PEM verwendet, um Abkommen mit bilateralen Übergangsregeln zu kennzeichnen.			
<suffix>TR</suffix>			
1.3.30 Zusammenstellung bei Versand	M		1 - 1
root.data.anhang			
Segment mit den Angaben zu Anhängen, die im Rahmen der Versendung zusammen mit der Lieferantenerklärung versendet werden sollen.			
<anhang> ... </anhang>			
1.3.30.1 Anschreiben	M	an1	1 - 1
root.data.anhang.anschreiben			
Kodierung für die Angabe, ob bei einer Versendung der Lieferantenerklärung das Anschreiben mitgesendet werden soll.			
"1"	Anschreiben mitsenden		
"0"	Anschreiben nicht mitsenden		
<anschreiben>1</anschreiben>			

Bezeichner	Kann/ Mussfeld	Format	Wieder- holung
1.3.30.2 Lieferantenerklärung	M	an1	1 - 1
root.data.anhang.lieferantenerklaerung			
Kodierung für die Angabe, ob bei einer Versendung der Lieferantenerklärung das Lieferantenerklärungsdokument mitgesendet werden soll. Da dies aktuell dem Minimaldruck entspricht, wird hier immer „1“ zurückgeliefert.			
"1"	Lieferantenerklärung mitsenden		
"0"	Lieferantenerklärung nicht mitsenden		
<lieferantenerklaerung>1</lieferantenerklaerung>			
1.3.30.3 Warenaufstellung im Excel-Format	M	an1	1 - 1
root.data.anhang.warenaufstellung			
Kodierung für die Angabe, ob bei einer Versendung der Lieferantenerklärung eine Warenaufstellung im Excel-Format angehängt werden soll. Sofern die Lieferantenerklärung als Brief versendet wird (Druck als PDF), so ist dieses Feld ohne Relevanz.			
"1"	Warenaufstellung im Excel-Format anhängen		
"0"	Warenaufstellung im Excel-Format nicht anhängen		
<warenaufstellung>1</warenaufstellung>			
1.3.30.4 Ausfüllanleitung	M	an1	1 - 1
root.data.anhang.ausfuellanleitung			
Kodierung für die Angabe, ob bei einer Versendung der Lieferantenerklärung die Ausfüllanleitung mitgesendet werden soll.			
"1"	Ausfüllanleitung mitsenden		
"0"	Ausfüllanleitung nicht mitsenden		
<ausfuellanleitung>1</ausfuellanleitung>			
1.3.31 Liste der Kommentare	K	n..99999	0 - 1
root.data.kommentare			
Liste mit den erfassten Kommentaren. Listen werden über das Attribut "size" kenntlich gemacht, welches gleichzeitig die Länge der Liste festlegt. Jedes einzelne Element der Liste wird als "item" angegeben, dieses enthält mit dem Attribut "index" wiederum die Position in der Liste. <kommentare size="2"> <item index="0"> ... </item> <item index="1"> ... </item> </kommentare>			
1.3.31.1 Datum	M	an8	1 - 1
root.data.kommentare.datum			
Datum des Kommentars. <datum>20210211</datum>			
1.3.31.2 Uhrzeit	M	an8	1 - 1
root.data.kommentare.uhrzeit			
Uhrzeit des Kommentars im Format HH:mm:ss. <uhrzeit>14:53:22</uhrzeit>			
1.3.31.3 Kommentar	M	an..255	1 - 1
root.data.kommentare.kommentar			
Textueller Inhalt des Kommentars. <kommentar>Kritische Ware</kommentar>			
1.3.32 Historie	M	n..99999	1 - 1
root.data.historie			
Liste mit den Ereignissen im Lebenszyklus der Lieferantenerklärung. Listen werden über das Attribut "size" kenntlich gemacht, welches gleichzeitig die Länge der Liste festlegt. Jedes einzelne Element der Liste wird als "item" angegeben, dieses enthält mit dem Attribut "index" wiederum die Position in der Liste. <historie size="2"> <item index="0"> ... </item> <item index="1"> ... </item> </historie>			

Bezeichner		Kann/ Mussfeld	Format	Wieder- holung
1.3.32.1 Zeitstempel		M		1 - 1
root.data.historie.zeitstempel				
Segment mit dem Zeitstempel, d.h. der Information zu welchem Zeitpunkt die Lieferantenerklärung den neuen Zustand erreicht hat.				
> <zeitstempel> ... </zeitstempel>				
1.3.32.1.1 Datum		M	an8	1 - 1
root.data.historie.zeitstempel.datum				
Datum des Ereignisses in der Form JJJJMMTT.				
<datum>20130201</datum>				
1.3.32.1.2 Uhrzeit		M	an8	1 - 1
root.data.historie.zeitstempel.zeit				
Uhrzeit des Ereignisses in der Form HH:MM:SS.				
<zeit>23:59:59</zeit>				
1.3.32.2 Art des Ereignisses		M	an1	1 - 1
root.data.historie.ereignis				
Klassifizierung des Ereignisses.				
"0"	Anlegen der Lieferantenerklärung			
"1"	Versendung an den Lieferanten			
"2"	Aktivierung der Lieferantenerklärung			
"3"	Lieferantenerklärung wurde (teilweise) widerrufen			
"4"	Import der Warenliste in die Lieferantenerklärung			
"5"	Erledigung der Lieferantenerklärung			
"6"	Wiedereinsetzung der Lieferantenerklärung im letzten Status			
"7"	Fixierung der Lieferantenerklärung via Web-Portal			
"8"	Rücknahme der Fixierung			
<ereignis>2</ereignis>				
1.3.32.3 Optionales Dokument		K	an..	0 - 1
root.data.historie.attachment				
Anhang zum Ereignis als Base64-kodierte Zeichenkette. An dieser Stelle können z.B. die versendeten Anschreiben abgegriffen werden.				
<attachment>JVBERiOxLjQKJeLjz9MKMy ... wyLDEwMDAK</attachment>				
1.3.32.4 Art des Dokuments		K	an..255	0 - 1
root.data.historie.attachmenttype				
Klassifizierung des Anhangs. Dieses Feld ist nur gefüllt, wenn auch ein Dokument am Ereignis vorhanden ist.				
"CSV"	Eingelesene Warenaufstellung als CSV-Datei			
"PDF"	Versendete bzw. gedruckte Lieferantenerklärung (PDF)			
"XLS"	Eingelesene Warenaufstellung als XLSX-Datei (Excel)			
<attachmenttype>PDF</attachmenttype>				
1.3.33 Anmerkungen		K	an..4080	0 - 1
root.data.anmerkung				
Freitextfeld für Anmerkungen zur eingehenden Lieferantenerklärung.				
<anmerkung>Zweite Ausfertigung nach Korrektur</anmerkung>				
1.3.34 Erzeugungszeitpunkt der Lieferantenerklärung		K		0 - 1
root.data.anlage				
Segment mit dem Zeitpunkt des Anlegens der Lieferantenerklärung, ausgedrückt durch Datum und Zeit.				
<anlage> ... </anlage>				
1.3.34.1 Datum des Anlegens der Lieferantenerklärung		M	an8	1 - 1
root.data.anlage.datum				
Datum des Anlegens in der Form JJJJMMTT.				
<datum>20181120</datum>				

Bezeichner	Kann/ Mussfeld	Format	Wieder- holung
1.3.34.2 Uhrzeit des Anlegens der Lieferantenerklärung	M	an8	1 - 1
root.data.anlage.zeit			
Uhrzeit des Anlegens in der Form HH:MM:SS.			
<zeit>11:11:11</zeit>			