

Key: Import-XML-AI
XSD: (Import) Geschaeftpartner (V8.18.0).xsd
Dokument-Version (Import) Geschaeftpartner (V8.18.0)
Hinweise

1	Wurzelsegment
1.1	Kennung der Schnittstelle
1.2	Mandant
1.3	Steuerinformationen
1.3.1	Aktionscode
1.4	Nutzdaten
1.4.1	Eindeutige ID des Geschäftspartners
1.4.2	Kennzeichen zum Sperren des Geschäftspartners
1.4.3	EORI-Nummer
1.4.4	Innerbetrieblicher Codes des Geschäftspartners
1.4.5	Firmenname
1.4.6	Zusatz zum Firmennamen
1.4.7	Abteilung
1.4.8	Straße und Hausnummer
1.4.9	Postleitzahl und Ort
1.4.10	Land
1.4.11	Angaben zum Adressaten
1.4.11.1	Kennzeichen für Verwendung als Adressat
1.4.11.2	Kennzeichen für abweichende Anschrift
1.4.11.3	Firmenname des Adressaten
1.4.11.4	Zusatz zum Firmennamen
1.4.11.5	Abteilung
1.4.11.6	Straße und Hausnummer
1.4.11.7	Postleitzahl und Ort
1.4.11.8	Land
1.4.11.9	Sprache
1.4.11.10	Kennzeichen für die Versendungsart
1.4.11.11	E-Mailadresse
1.4.12	Abnehmer
1.4.12.1	Kennzeichen für Verwendung als Abnehmer
1.4.12.2	Kennzeichen für abweichende Anschrift
1.4.12.3	Firmenname
1.4.12.4	Zusatz zum Firmennamen
1.4.12.5	Abteilung
1.4.12.6	Straße und Hausnummer
1.4.12.7	Postleitzahl und Ort
1.4.12.8	Land
1.4.13	Artikel zu einem Abnehmer
1.4.13.1	Listenelement
1.4.13.1.1	Kundenspezifische Codierung eines Artikels
1.4.13.1.2	Codierung eines Artikels beim Abnehmer
1.4.14	Lieferant
1.4.14.1	Kennzeichen zur Verwendung als Lieferant
1.4.14.2	Kennzeichen für abweichende Adresse
1.4.14.3	Firmenname
1.4.14.4	Zusatz zum Firmennamen
1.4.14.5	Abteilung
1.4.14.6	Straße und Hausnummer
1.4.14.7	Postleitzahl und Ort
1.4.14.8	Land
1.4.15	Artikel zum Lieferanten
1.4.15.1	Listenelement
1.4.15.1.1	Kundenspezifische Codierung des Artikels
1.4.15.1.2	Codierung des Artikels beim Lieferanten
1.4.16	Ansprechpartner
1.4.16.1	Name
1.4.16.2	E-Mailadresse
1.4.16.3	Telefonnummer
1.4.16.4	Faxnummer
1.4.17	Bafa Beteiligter
1.4.17.1	Fungiert als BAFA-Beteiligter

1.4.17.2	Kennzeichen für abweichende Bafa Beteiligter
1.4.17.3	Firmenname
1.4.17.4	Zusatz
1.4.17.5	Abteilung
1.4.17.6	Straße
1.4.17.7	Postleitzahl und Ort
1.4.17.8	Land
1.4.17.9	Telefonnummer
1.4.17.10	Faxnummer
1.4.17.11	E-Mail
1.4.17.12	Webseite
1.4.17.13	BAFA-ID
1.4.17.14	Bafa-EORI
1.4.17.15	Bafa-Ausführer-Id
1.4.17.16	Einrichtung des Militärs/ der Polizei
1.4.17.17	Betreiber kerntechnische Anlage
1.4.17.18	Beteiligte Rolle
1.4.17.19	Niederlassungen
1.4.17.19.1	Innerbetrieblicher Codes des Geschäftspartners
1.4.17.19.2	Firmenname
1.4.18	Zusammenstellung bei Versand
1.4.18.1	Für eingehende Lieferantenerklärungen
1.4.18.1.1	Praferentiell
1.4.18.1.1.1	Warenaufstellung im Excel-Format
1.4.18.1.1.2	Ausfuellanleitung zur Lieferantenerklärung
1.4.18.2	Für ausgehende Lieferantenerklärungen
1.4.18.2.1	Praferentiell
1.4.18.2.1.1	Warenaufstellung im Excel-Format
1.4.18.2.1.2	eBVZH-Datei
1.4.19	Anmerkungen

Bezeichner		Kann/ Mussfeld	Format	Wieder- holung
1 Wurzelsegment		M		1 - 1
root				
Wurzelsegment des Schnittstellensatzes.				
<root> ... </root>				
1.1 Kennung der Schnittstelle		M	an17	1 - 1
root.kennung				
Kennung für die Schnittstelle. An dieser Stelle wird fix der Wert "Geschaeftspartner" erwartet.				
<kennung>Geschaeftspartner</kennung>				
1.2 Mandant		K	an..6	O - 1
root.mandant				
Kennung des Mandanten, unter dem der Schnittstellensatz eingelesen wird. Es muss sich um einen gemäß db.ini im System gültigen Mandanten handeln.				
<mandant>arpo</mandant>				
1.3 Steuerinformationen		K		O - 1
root.meta				
Segment mit Steuerinformationen zum Anstossen weitergehender Funktionalitäten.				
<meta> ... </meta>				
1.3.1 Aktionscode		K	an..1	O - 1
root.meta.aktion				
Kodierung für die Angabe, welche fachliche Aktion im Anschluss an das Einspielen des Geschäftspartners angestossen werden soll.				
"0"	Fachliche Prüfung des Geschäftspartners			
""	Ohne Folgefunktionalität			
<aktion>0</aktion>				
1.4 Nutzdaten		K		O - 1
root.data				
Nutzdatensegment mit den Informationen zum Geschäftspartner.				
<data> ... </data>				
1.4.1 Eindeutige ID des Geschäftspartners		K	an20	O - 1
root.data.id				
Eineindeutige vom System vergebene Kennung zur Referenzierung eines bestehenden Geschäftspartners. Ohne die Angabe einer Kennung wird diese im Hintergrund über den Code des Geschäftspartners ermittelt bzw. ein neuer Geschäftspartner erzeugt.				
<id>20120900000019933017</id>				

Bezeichner		Kann/ Mussfeld	Format	Wieder- holung
1.4.2 Kennzeichen zum Sperren des Geschäftspartners		K	an..1	O - 1
root.data.gesperrt				
Kennzeichen zum Sperren des Geschäftspartners. Für Geschäftspartner, welche mit diesem Kennzeichen versehen sind, können bestimmte Folgeaktionen nicht durchgeführt werden. Wird dieses Segment nicht oder leer übermittelt, wird der Sperrzustand des Geschäftspartners nicht verändert.				
"0"	Der Geschäftspartner wird in der Anwendung nicht als gesperrt gekennzeichnet			
"1"	Der Geschäftspartner wird in der Anwendung als gesperrt gekennzeichnet			
<gesperrt>1</gesperrt>				
1.4.3 EORI-Nummer		K	an..255	O - 1
root.data.eori				
EORI-Nummer des Geschäftspartners (Economic Operators Registration and Identification number)				
<eori>12345</eori>				
1.4.4 Innerbetrieblicher Codes des Geschäftspartners		K	an..255	O - 1
root.data.code				
Innerbetriebliche Identifizierung eines Geschäftspartners. Sofern keine eindeutige Kennung zur Identifizierung eines bestehenden Geschäftspartners herangezogen wird, so wird durch die Anwendung im Hintergrund versucht, über diesen Code den zu überschreibenden Geschäftspartner zu ermitteln. Eine neue Ausprägung des Geschäftspartners wird nur angelegt, wenn kein bestehender Geschäftspartner gefunden wird.				
<code>jayson</code>				
1.4.5 Firmenname		K	an..255	O - 1
root.data.firmenname				
(Firmen-) Name zum Geschäftspartner.				
<firmenname>Cargo Unlimited</firmenname>				
1.4.6 Zusatz zum Firmennamen		K	an..255	O - 1
root.data.zusatz				
Zusatz zum Firmennamen des Geschäftspartners.				
<zusatz>Zentrale</zusatz>				
1.4.7 Abteilung		K	an..255	O - 1
root.data.abteilung				
Abteilung zum Geschäftspartner.				
<abteilung>Fachreferat Aussenhandel</abteilung>				
1.4.8 Straße und Hausnummer		K	an..255	O - 1
root.data.strasse				
Straßenname und Hausnummer zum Geschäftspartner.				
<strasse>Schuhmacherallee 42a</strasse>				
1.4.9 Postleitzahl und Ort		K	an..255	O - 1
root.data.ort				
Postleitzahl und Ort zum Geschäftspartner.				
<ort>33833 Kummerfeld</ort>				

Bezeichner	Kann/ Mussfeld	Format	Wieder- holung
1.4.10 Land	K	an2	O - 1
root.data.nationalitaet			
Land zum Geschäftspartner.			
<nationalitaet>GD</nationalitaet>			
1.4.11 Angaben zum Adressaten	K		O - 1
root.data.adressat			
Angaben zum (ggf. abweichenden) Adressaten.			
<adressat> ... </adressat>			
1.4.11.1 Kennzeichen für Verwendung als Adressat	K	an1	O - 1
root.data.adressat.funktion			
Kennzeichen für Verwendung des Geschäftspartners als Adressat. Nur mit diesem Kennzeichen versehene Geschäftspartner werden bei der Auswahl von Adressaten angezeigt.			
"0"	Der Geschäftspartner stellt in der Anwendung keinen Adressaten dar		
"1"	Der Geschäftspartner fungiert in der Anwendung als Adressat		
<funktion>1</funktion>			
1.4.11.2 Kennzeichen für abweichende Anschrift	K	an1	O - 1
root.data.adressat.kennzeichen			
Kennzeichen für die Angabe einer vom Geschäftspartner abweichenden Anschrift als Adressat.			
"0"	Die Anschrift des Adressaten weicht von der des Geschäftspartners ab		
"1"	Die Anschrift des Adressaten entspricht der des Geschäftspartners		
<kennzeichen>1</kennzeichen>			
1.4.11.3 Firmenname des Adressaten	K	an..255	O - 1
root.data.adressat.firmenname			
(Firmen-) Name zum Adressaten.			
<firmenname>Two versus Me</firmenname>			
1.4.11.4 Zusatz zum Firmennamen	K	an..255	O - 1
root.data.adressat.zusatz			
Zusatz zum Firmennamen des Adressaten.			
<zusatz>Filiale Wolfsburg</zusatz>			
1.4.11.5 Abteilung	K	an..255	O - 1
root.data.adressat.abteilung			
Abteilung zum Adressaten.			
<abteilung>Zollbehandlung</abteilung>			
1.4.11.6 Straße und Hausnummer	K	an..255	O - 1
root.data.adressat.strasse			
Straßenname und Hausnummer zum Adressaten.			
<strasse>Bebelplatz 1</strasse>			

Bezeichner		Kann/ Mussfeld	Format	Wieder- holung
1.4.11.7 Postleitzahl und Ort		K	an..255	O - 1
root.data.adressat.ort				
Postleitzahl und Ort zum Adressaten.				
<ort>54321 Lummerland</ort>				
1.4.11.8 Land		K	an2	O - 1
root.data.adressat.nationalitaet				
Land zum Adressaten.				
<nationalitaet>CU</nationalitaet>				
1.4.11.9 Sprache		K	an2	O - 1
root.data.adressat.sprache				
Sprache zum Adressaten. Die Sprache wird herangezogen, wenn automatisiert Anschreiben aus vorgegebenen Textbausteinen erstellt und versendet werden.				
<sprache>de</sprache>				
1.4.11.10 Kennzeichen für die Versendungsart		K	an1	O - 1
root.data.adressat.versendung				
Kennzeichen für die Art der Versendung von Anschreiben.				
"0"		Das Versenden von Anschreiben erfolgt per E-Mail		
"1"		Das Versenden von Anschreiben erfolgt per Brief		
<versendung>0</versendung>				
1.4.11.11 E-Mailadresse		K	an..255	O - 1
root.data.adressat.email				
E-Mail-Adresse des Adressaten.				
<ort>beispiel@example.net</ort>				
1.4.12 Abnehmer		K		O - 1
root.data.abnehmer				
Angaben zum Abnehmer.				
<abnehmer> ... </abnehmer>				
1.4.12.1 Kennzeichen für Verwendung als Abnehmer		K	an1	O - 1
root.data.abnehmer.funktion				
Kennzeichen für Verwendung des Geschäftspartners als Abnehmer. Nur mit diesem Kennzeichen versehene Geschäftspartner werden bei der Auswahl von Abnehmern angezeigt.				
"0"		Der Geschäftspartner stellt in der Anwendung keinen Abnehmer dar		
"1"		Der Geschäftspartner fungiert in der Anwendung als Abnehmer		
<funktion>0</funktion>				
1.4.12.2 Kennzeichen für abweichende Anschrift		K	an1	O - 1
root.data.abnehmer.kennzeichen				
Kennzeichen für die Angabe einer vom Adressaten abweichenden Anschrift für den Abnehmer.				
"0"		Die Anschrift des Abnehmers weicht von der des Adressaten ab		
"1"		Die Anschrift des Abnehmers entspricht der des Adressaten		
<kennzeichen>1</kennzeichen>				

Bezeichner	Kann/ Mussfeld	Format	Wieder- holung
1.4.12.3 Firmenname	K	an..255	O - 1
root.data.abnehmer.firmenname			
(Firmen-) Name des abweichenden Abnehmers.			
<firmenname>Milla GmbH</firmenname>			
1.4.12.4 Zusatz zum Firmennamen	K	an..255	O - 1
root.data.abnehmer.zusatz			
Zusatz zum Firmennamen des abweichenden Abnehmers.			
<zusatz>Zweigstelle Ost</zusatz>			
1.4.12.5 Abteilung	K	an..255	O - 1
root.data.abnehmer.abteilung			
Abteilung zum abweichenden Abnehmer.			
<abteilung>Abteilung Zoll</abteilung>			
1.4.12.6 Straße und Hausnummer	K	an..255	O - 1
root.data.abnehmer.strasse			
Straßenname und Hausnummer des abweichenden Abnehmers.			
<strasse>Weidenstieg 15</strasse>			
1.4.12.7 Postleitzahl und Ort	K	an..255	O - 1
root.data.abnehmer.ort			
Postleitzahl und Ort des abweichenden Abnehmers.			
<ort>25335 Elmshorn</ort>			
1.4.12.8 Land	K	an2	O - 1
root.data.abnehmer.nationalitaet			
Land zum abweichenden Abnehmer.			
<nationalitaet>DE</nationalitaet>			
1.4.13 Artikel zu einem Abnehmer	K		O - 1
root.data.erzeugnisse			
Liste mit den Artikeln zu einem Abnehmer. Listen werden über das Attribut "size" kenntlich gemacht, welches gleichzeitig die Länge der Liste festlegt. Jedes einzelne Element der Liste wird als "item" angegeben, dieses enthält mit dem Attribut "index" wiederum die Position in der Liste.			
<pre><erzeugnisse size="2"> <item index="0"> ... </item> <item index="1"> ... </item> </erzeugnisse></pre>			
1.4.13.1 Listenelement	K		O - n
root.data.erzeugnisse.item			
Listenelement der Liste mit den Artikeln zu einem Abnehmer. Über das Attribut "index" ist die Position innerhalb der Liste festgelegt.			
<pre><item index="4"> ... </item></pre>			

Bezeichner	Kann/ Mussfeld	Format	Wieder- holung
1.4.13.1.1 Kundenspezifische Codierung eines Artikels	M	an..255	1 - 1
root.data.erzeugnisse.item.artikelnummer			
Identifizierung des Artikels anhand einer kundenspezifischen Kodierung.			
<artikelnummer>79-65-12</artikelnummer>			
1.4.13.1.2 Codierung eines Artikels beim Abnehmer	K	an..255	0 - 1
root.data.erzeugnisse.item.fremdreferenz			
Identifizierung des Artikels beim Abnehmer (z.B. Artikelnummer).			
<fremdreferenz>XYZ0815</fremdreferenz>			
1.4.14 Lieferant	K		0 - 1
root.data.lieferant			
Angaben zum Lieferanten.			
<lieferant> ... </lieferant>			
1.4.14.1 Kennzeichen zur Verwendung als Lieferant	K	an1	0 - 1
root.data.lieferant.funktion			
Kennzeichen für Verwendung des Geschäftspartners als Lieferant. Nur mit diesem Kennzeichen versehene Geschäftspartner werden bei der Auswahl von Lieferanten angezeigt.			
"0"	Der Geschäftspartner stellt in der Anwendung keinen Lieferanten dar		
"1"	Der Geschäftspartner fungiert in der Anwendung als Lieferant		
<funktion>1</funktion>			
1.4.14.2 Kennzeichen für abweichende Adresse	K	an1	0 - 1
root.data.lieferant.kennzeichen			
Kennzeichen für die Angabe einer vom Adressaten abweichenden Anschrift für den Lieferanten.			
"0"	Die Anschrift des Lieferanten weicht von der des Adressaten ab		
"1"	Die Anschrift des Lieferanten entspricht der des Adressaten		
<kennzeichen>0</kennzeichen>			
1.4.14.3 Firmenname	K	an..255	0 - 1
root.data.lieferant.firmenname			
(Firmen-) Name des abweichenden Lieferanten.			
<firmenname>Heini Spedition International</firmenname>			
1.4.14.4 Zusatz zum Firmennamen	K	an..255	0 - 1
root.data.lieferant.zusatz			
Zusatz zum Firmennamen des abweichenden Lieferanten.			
<zusatz>Abrechnungsstelle</zusatz>			
1.4.14.5 Abteilung	K	an..255	0 - 1
root.data.lieferant.abteilung			
Abteilung zum abweichenden Lieferanten.			
<abteilung>z.Hd. der Abteilungsleitung</abteilung>			

Bezeichner	Kann/ Mussfeld	Format	Wieder- holung
1.4.14.6 Straße und Hausnummer	K	an..255	0 - 1
root.data.lieferant.strasse			
Straßenname und Hausnummer des abweichenden Lieferanten.			
<strasse>13 Newport St, Brooklyn</strasse>			
1.4.14.7 Postleitzahl und Ort	K	an..255	0 - 1
root.data.lieferant.ort			
Postleitzahl und Ort des abweichenden Lieferanten.			
<ort>New York, NY 10022</ort>			
1.4.14.8 Land	K	an2	0 - 1
root.data.lieferant.nationalitaet			
Land zum abweichenden Lieferanten.			
<nationalitaet>US</nationalitaet>			
1.4.15 Artikel zum Lieferanten	K		0 - 1
root.data.vormaterialien			
Liste mit den Artikeln zu einem Lieferanten. Listen werden über das Attribut "size" kenntlich gemacht, welches gleichzeitig die Länge der Liste festlegt. Jedes einzelne Element der Liste wird als "item" angegeben, dieses enthält mit dem Attribut "index" wiederum die Position in der Liste.			
<vormaterialien size="2"> <item index="0"> ... </item> <item index="1"> ... </item> </vormaterialien>			
1.4.15.1 Listenelement	K		0 - n
root.data.vormaterialien.item			
Listenelement der Liste mit den Artikeln zu einem Lieferanten. Über das Attribut "index" ist die Position innerhalb der Liste festgelegt.			
<item index="4"> ... </item>			
1.4.15.1.1 Kundenspezifische Codierung des Artikels	M	an..255	1 - 1
root.data.vormaterialien.item.artikelnummer			
Identifizierung des Artikels anhand einer kundenspezifischen Kodierung.			
<artikelnummer>6789920 (c)</artikelnummer>			
1.4.15.1.2 Codierung des Artikels beim Lieferanten	K	an..255	0 - 1
root.data.vormaterialien.item.fremdreferenz			
Identifizierung des Artikels beim Lieferanten (z.B. Artikelnummer).			
<fremdreferenz>AA-08-09</fremdreferenz>			
1.4.16 Ansprechpartner	K		0 - 1
root.data.ansprechpartner			
Angaben zu einem Ansprechpartner beim Geschäftspartner.			
<ansprechpartner> ... </ansprechpartner>			

Bezeichner	Kann/ Mussfeld	Format	Wieder- holung
1.4.16.1 Name	K	an..255	O - 1
root.data.ansprechpartner.name			
Name des Ansprechpartners.			
<name>Susanne Mustermann</name>			
1.4.16.2 E-Mailadresse	K	an..255	O - 1
root.data.ansprechpartner.email			
E-Mail-Adresse des Ansprechpartners.			
<email>beispiel@example.net</email>			
1.4.16.3 Telefonnummer	K	an..255	O - 1
root.data.ansprechpartner.telefon			
Telefonnummer des Ansprechpartners.			
<telefon>040/69696969</telefon>			
1.4.16.4 Faxnummer	K	an..255	O - 1
root.data.ansprechpartner.fax			
Faxnummer des Ansprechpartners.			
<fax>0049-40/85159870</fax>			
1.4.17 Bafa Beteiligter	K		O - 1
root.data.bafa			
Angaben zum Bafa beim Geschäftspartner.			
<bafa> ... </bafa>			
1.4.17.1 Fungiert als BAFA-Beteiligter	K	an1	O - 1
root.data.bafa.fungiert			
Fungiert als Bafa-Beteiligter.			
<fungiert>1</fungiert>			
1.4.17.2 Kennzeichen für abweichende Bafa Beteiligter	K	an1	O - 1
root.data.bafa.wieoben			
Kennzeichen für die Angabe einer vom Geschäftspartner abweichenden Anschrift als BAFA-Beteiligter.			
"0"	Die Anschrift des BAFA-Beteiligten weicht von der des Geschäftspartners ab		
"1"	Die Anschrift des BAFA-Beteiligten entspricht der des Geschäftspartners		
<wieoben>0</wieoben>			
1.4.17.3 Firmenname	K	an..255	O - 1
root.data.bafa.firmenname			
Firmenname des BAFA-Beteiligten.			
<zusatz>Am Felsen</zusatz>			
1.4.17.4 Zusatz	K	an..255	O - 1
root.data.bafa.zusatz			
Zusatz zum Firmennamen.			
<zusatz>Am Felsen</zusatz>			

Bezeichner	Kann/ Mussfeld	Format	Wieder- holung
1.4.17.5 Abteilung	K	an..255	O - 1
root.data.bafa.abteilung			
Name der Abteilung.			
<abteilung>Buchhaltung</abteilung>			
1.4.17.6 Straße	K	an..255	O - 1
root.data.bafa.strasse			
Straße des BAFA-Beteiligten.			
<strasse>Am Imkerweg 34</strasse>			
1.4.17.7 Postleitzahl und Ort	K	an..255	O - 1
root.data.bafa.ort			
Postleitzahl und Ort des BAFA-Beteiligten.			
<ort>12345 Berlin</ort>			
1.4.17.8 Land	K	an2	O - 1
root.data.bafa.land			
Land vom BAFA-Beteiligten.			
<land>DE</land>			
1.4.17.9 Telefonnummer	K	an..255	O - 1
root.data.bafa.telefon			
Telefonnummer des BAFA-Beteiligten.			
<telefon>040/69696969</telefon>			
1.4.17.10 Faxnummer	K	an..255	O - 1
root.data.bafa.fax			
Faxnummer des BAFA-Beteiligten.			
<fax>0049-40/85159870</fax>			
1.4.17.11 E-Mail	K	an..255	O - 1
root.data.bafa.email			
E-Mail des BAFA-Beteiligten.			
<email>beispiel@example.net</email>			
1.4.17.12 Webseite	K	an..255	O - 1
root.data.bafa.webseite			
Webseite des BAFA-Beteiligten.			
<webseite>www.beispiel.de</webseite>			
1.4.17.13 BAFA-ID	K	an..255	O - 1
root.data.bafa.bafaid			
BAFA-ID des BAFA-Beteiligten.			
<bafaid>12245</bafaid>			
1.4.17.14 Bafa-EORI	K	an..255	O - 1
root.data.bafa.eori			
Bafa EORI Nummer des BAFA-Beteiligten.			
<eori>12345</eori>			

Bezeichner	Kann/ Mussfeld	Format	Wieder- holung
1.4.17.15 Bafa-Ausführer-Id	K	an..20	O - 1
root.data.bafa.ausfuehrerid			
Bafa Ausführer Id des BAFA-Beteiligten.			
<ausfuehrerid>12345678901234567890</ausfuehrerid>			
1.4.17.16 Einrichtung des Militärs/ der Polizei	K	an..1	O - 1
root.data.bafa.polizei			
Ist bekannt, dass es sich beim Geschäftspartner um eine Einrichtung des Militärs/der Polizei handelt, ist die Checkbox zu aktivieren.			
<polizei>1</polizei>			
1.4.17.17 Bertreiber kerntechnische Anlage	K	an..1	O - 1
root.data.bafa.betreiber			
Ist bekannt, dass es sich beim Geschäftspartner um den Betreiber einer kerntechnischer Anlage handelt, ist die Checkbox zu aktivieren.			
<betreiber>1</betreiber>			
1.4.17.18 Beteiligte Rolle	K	an..1	O - 1
root.data.bafa.rolle			
Rolle des Beteiligten Eine der folgenden Rollen kann ein Beteiligter innehaben: Mögliche Werte 0 : Empfänger 1 : Endverwender 2 : Käufer Das Feld kann auch leer gelassen werden.			
<rolle>0</rolle>			
1.4.17.19 Niederlassungen	K		O - 1
root.data.bafa.niederlassung			
Andere Geschäftspartner die nur als nicht eigenständige Teile des Geschäftspartners zählen.\n Also hier dürfen nur diejenigen eingetragen werden, die für das Bafa als Teil des Geschäftspartners zählen an die auch geliefert werden dürfen.			
<niederlassung> ... </niederlassung>			
1.4.17.19.1 Innerbetrieblicher Codes des Geschäftspartners	K	an..255	O - 1
root.data.bafa.niederlassung.code			
Innerbetriebliche Identifizierung eines Geschäftspartners. Sofern keine eindeutige Kennung zur Identifizierung eines bestehenden Geschäftspartners herangezogen wird, so wird durch die Anwendung im Hintergrund versucht, über diesen Code den zu überschreibenden Geschäftspartner zu ermitteln. Eine neue Ausprägung des Geschäftspartners wird nur angelegt, wenn kein bestehender Geschäftspartner gefunden wird.			
<code>10363</code>			
1.4.17.19.2 Firmenname	K	an..255	O - 1
root.data.bafa.niederlassung.firmenname			
(Firmen-) Name zum Geschäftspartner.			
<firmenname>Cargo Unlimited</firmenname>			

Bezeichner	Kann/ Mussfeld	Format	Wieder- holung
1.4.18 Zusammenstellung bei Versand	K		O - 1
root.data.anhang			
Segment mit den Angaben zu Anhängen, die im Rahmen der Versendung zusammen mit einer Lieferantenerklärung versendet werden sollen.			
<anhang> ... </anhang>			
1.4.18.1 Für eingehende Lieferantenerklaerungen	K		O - 1
root.data.anhang.eingehend			
1.4.18.1.1 Praferentiell	K		O - 1
root.data.anhang.eingehend.praferentiell			
1.4.18.1.1.1 Warenaufstellung im Excel-Format	K	an1	O - 1
root.data.anhang.eingehend.praferentiell.warenaufstellung			
Kodierung für die Angabe, ob bei einer Versendung der Lieferantenerklärung eine Warenaufstellung im Excel-Format angehängt werden soll. Sofern die Lieferantenerklärung als Brief versendet wird (Druck als PDF), so ist dieses Feld ohne Relevanz.			
"1"	Warenaufstellung im Excel-Format anhängen		
"0"	Warenaufstellung im Excel-Format nicht anhängen		
<warenaufstellung>1</warenaufstellung>			
1.4.18.1.1.2 Ausfuellanleitung zur Lieferantenerklaerung	K	an1	O - 1
root.data.anhang.eingehend.praferentiell.ausfuellanleitung			
Kodierung für die Angabe, ob bei einer Versendung der Lieferantenerklärung eine Ausfüllanleitung im PDF-Format, als Erklärung zum Ausfüllen der Lieferantenerklärung, angehängen werden soll.			
"1"	Ausfüllanleitung anhängen		
"0"	Ausfüllanleitung nicht anhängen		
<ausfuellanleitung>1</ausfuellanleitung>			
1.4.18.2 Für ausgehende Lieferantenerklaerungen	K		O - 1
root.data.anhang.ausgehend			
1.4.18.2.1 Praferentiell	K		O - 1
root.data.anhang.ausgehend.praferentiell			
1.4.18.2.1.1 Warenaufstellung im Excel-Format	K	an1	O - 1
root.data.anhang.ausgehend.praferentiell.warenaufstellung			
Kodierung für die Angabe, ob bei einer Versendung der Lieferantenerklärung eine Warenaufstellung im Excel-Format angehängt werden soll. Sofern die Lieferantenerklärung als Brief versendet wird (Druck als PDF), so ist dieses Feld ohne Relevanz.			
"1"	Warenaufstellung im Excel-Format anhängen		
"0"	Warenaufstellung im Excel-Format nicht anhängen		
<warenaufstellung>1</warenaufstellung>			
1.4.18.2.1.2 eBVZH-Datei	K	an1	O - 1
root.data.anhang.ausgehend.praferentiell.bvzh			
Kodierung für die Angabe, ob bei einer Versendung der Lieferantenerklärung eine eBVZH-Datei im XML-Format angehängt werden soll. Dies ist nur möglich, wenn die Funktion im ACS-System aktiviert ist.			
"1"	eBVZH-Datei im XML-Format anhängen		
"0"	eBVZH-Datei im XML-Format nicht anhängen		
<bvzh>1</bvzh>			
1.4.19 Anmerkungen	K	an..4080	O - 1
root.data.anmerkung			
Freitextfeld für Anmerkungen zum Geschäftspartner.			
<anmerkung>Enstanden als rechtlicher Nachfolge der Muttergesellschaft.</anmerkung>			