

Key: Import-XML-AI
XSD: (Import) Klassifizierung (V8.23.000).xsd
Dokument-Version (Import) Klassifizierung (V8.23.000)
Hinweise

1	Wurzelsegment
1.1	Kennung der Schnittstelle
1.2	Mandant
1.3	Informationen zur Steuerung der Schnittstelle
1.3.1	Aktionscode
1.4	Nutzdaten
1.4.1	ID (eindeutige Kennung)
1.4.2	Artikelnummer
1.4.3	Zusatzkennung
1.4.4	Artikelbezeichnung
1.4.5	Stichtag
1.4.6	Immaterielles Gut
1.4.7	Warennummer
1.4.8	Fixierung
1.4.9	Ausfuhrliste
1.4.9.1	Ausfuhrlistennummer
1.4.9.2	Ausfuhrlistenzusatz
1.4.10	Nicht gelistet
1.4.11	Bearbeiter
1.4.11.1	Name
1.4.11.2	E-Mail
1.4.12	Vorschlag
1.4.13	Merkmal 1
1.4.14	Merkmal 2
1.4.15	Merkmal 3
1.4.16	Merkmal 4
1.4.17	Merkmal 5
1.4.18	Merkmal 6
1.4.19	Merkmal 7
1.4.20	Merkmal 8
1.4.21	Exportsperre
1.4.22	Liste der gesperrten Länder
1.4.22.1	Land
1.4.23	Liste mit länderspezifischen Meldungen
1.4.23.1	Bestimmungsland
1.4.23.2	Meldungstext
1.4.24	Interne Anweisung
1.4.25	Liste mit Merkmalen
1.4.25.1	Bezeichnung
1.4.25.2	Wert
1.4.26	Bestandteil von Artikel
1.4.27	CAS-Nummer
1.4.28	ECCN
1.4.29	Warengruppe
1.4.30	Liste der zu meldenden Unterlagen
1.4.30.1	Zusatzcode
1.4.30.2	Verwendung des Zusatzcodes
1.4.30.3	Gebietscode
1.4.30.4	Ausgenommene Länder
1.4.30.5	ATLAS-Code
1.4.30.6	ATLAS-Qualifikator
1.4.30.7	Referenz
1.4.30.8	Zusatz
1.4.30.9	Ausstellungsdatum
1.4.30.10	Enddatum
1.4.30.11	Detail
1.4.31	Anmerkungen

Bezeichner	Kann/ Mussfeld	Format	Wieder- holung
1 Wurzelsegment	M		1 - 1
root			
Wurzelsegment des Schnittstellensatzes.			
<root> ... </root>			
1.1 Kennung der Schnittstelle	M	an..255	1 - 1
root.kennung			
Kennung für die Schnittstelle. An dieser Stelle wird fix der Wert "Klassifizierung" erwartet.			
<kennung>Klassifizierung</kennung>			
1.2 Mandant	K	an..7	0 - 1
root.mandant			
Kennung des Mandanten, unter dem der Schnittstellensatz eingelesen wird. Es muss sich um einen im System gültigen Mandanten handeln.			
<mandant>arpo</mandant>			
1.3 Informationen zur Steuerung der Schnittstelle	K		0 - 1
root.meta			
Segment mit Steuerinformationen zum Anstossen weitergehender Funktionalitäten.			
Es wird beim Import folgender Folgeprozess initiiert:			
Für den Artikel wird ein Klassifizierungsvorgang im Arbeitsvorrat Klassifizierungen angelegt. Existiert im Arbeitsvorrat bereits für diesen Artikel ein oder mehrere Klassifizierungsvorgänge im Status Initial, dann werden diese überschrieben/gelöscht inkl. e-Akte. Befindet sich bereits ein oder mehrere Klassifizierungsvorgänge im Status Vorbereitet, werden diese als obsolet gekennzeichnet.			
<meta> ... </meta>			
1.3.1 Aktionscode	K	an..1	0 - 1
root.meta.aktion			
Kodierung für die Angabe, welche fachliche Aktion im Anschluss an das Einspielen der Klassifizierung angestossen werden soll.			
"0"	Fachliche Prüfung der Klassifizierung		
""	Ohne Folgefunktionalität		
<aktion>0</aktion>			
1.4 Nutzdaten	K		0 - 1
root.data			
Nutzdatensegment mit den Informationen zur Klassifizierung.			
<data> ... </data>			
1.4.1 ID (eindeutige Kennung)	K	an20	0 - 1
root.data.id			
Eindeutige vom System vergebene Kennung zur Referenzierung eines bestehenden Klassifizierungsvorgangs. Ohne die Angabe einer Kennung wird diese intern über die Artikelnummer ermittelt bzw. eine neue Klassifizierung erzeugt.			
<id>20130200000000000049</id>			
1.4.2 Artikelnummer	K	an..255	0 - 1
root.data.artikelnummer			
Identifizierung des Klassifizierungsvorgangs anhand einer kundenspezifischen Kodierung. Sofern die Referenzierung der Klassifizierung über die ID (eindeutige Kennung) erfolgt, aktualisiert dieses Feld lediglich die bestehende Artikelnummer.			
<artikelnummer>Friteuse 8A-C</artikelnummer>			
1.4.3 Zusatzkennung	K	an..255	0 - 1
root.data.zusatzkennung			
Zusätzliche innerbetriebliche Identifizierung des Artikels neben der Artikelnummer.			
<zusatzkennung>ABC-O-8-15-b</zusatzkennung>			

Bezeichner	Kann/ Mussfeld	Format	Wieder- holung
1.4.4 Artikelbezeichnung	K	an..4080	O - 1
root.data.artikelbezeichnung			
Textuelle Beschreibung des Artikels.			
<artikelbezeichnung>Friteuse zum Frittieren von geschaelten Kartoffeln, Ausfuehrung 8A</artikelbezeichnung>			
1.4.5 Stichtag	K	an8	O - 1
root.data.stichtag			
Stichtag, zu dem für den Artikel die Klassifizierung durchgeführt werden soll. Wird kein Datum mitgeliefert, wird das aktuelle Tagesdatum eingetragen.			
<stichtag>20210211</stichtag>			
1.4.6 Immaterielles Gut	K	an..1	O - 1
root.data.immateriellesgut			
Gibt an, ob es sich bei dem Artikel um ein immaterielles Gut handelt.			
<immateriellesgut>1</immateriellesgut>			
1.4.7 Warennummer	K	an..8	O - 1
root.data.warennummer			
8-stellige Warennummer des Artikels.			
<warennummer>84715000</warennummer>			
1.4.8 Fixierung	K	an..1	O - 1
root.data.fixiert			
Markierung, dass Warennummer und Stichtag festgelegt sind. Ist dies gesetzt, wird beim Öffnen des Bearbeiters der zur Warennummer passende Content geladen.			
<fixiert>1</fixiert>			
1.4.9 Ausfuhrliste	K		O - 1
root.data.ausfuhrliste			
Information bzgl. der Ausfuhrliste.			
<ausfuhrliste> ... </ausfuhrliste>			
1.4.9.1 Ausfuhrlistennummer	K	an..10	O - 1
root.data.ausfuhrliste.nummer			
Die Ausfuhrlistennummer, in der der Artikel gelistet ist.			
<nummer>6D001</nummer>			
1.4.9.2 Ausfuhrlistenzusatz	K	an..5	O - 1
root.data.ausfuhrliste.zusatz			
Der Zusatz zur Ausfuhrlistennummer, in der der Artikel gelistet ist.			
<zusatz>B</zusatz>			
1.4.10 Nicht gelistet	K	an..1	O - 1
root.data.nicht_gelistet			
Kennzeichen, dass der Artikel nicht gelistet ist.			
<nicht_gelistet>1</nicht_gelistet>			

Bezeichner	Kann/ Mussfeld	Format	Wieder- holung
1.4.11 Bearbeiter	K		O - 1
root.data.bearbeiter			
Information darüber, wer die Klassifizierung bearbeitet.			
<bearbeiter> ... </bearbeiter>			
1.4.11.1 Name	K	an..255	O - 1
root.data.bearbeiter.name			
Der Name des Bearbeiters.			
<name>Max Mustermann</name>			
1.4.11.2 E-Mail	K	an..255	O - 1
root.data.bearbeiter.email			
Die E-Mail des Bearbeiters.			
<email>max.mustermann@mustergmbh.de</email>			
1.4.12 Vorschlag	K	an..1	O - 1
root.data.vorschlag			
Markierung, dass die Klassifizierung ein noch zu sichtender Vorschlag ist.			
<vorschlag>1</vorschlag>			
1.4.13 Merkmal 1	K	an..255	O - 1
root.data.merkmal1			
Kundenspezifisches Feld, dessen Bezeichnung in der Oberfläche im Compliance-System konfiguriert wird. Die Verwendung unterliegt der Interpretation des Anwenders.			
<merkmal1>SAP</merkmal1>			
1.4.14 Merkmal 2	K	an..255	O - 1
root.data.merkmal2			
Kundenspezifisches Feld, dessen Bezeichnung in der Oberfläche im Compliance-System konfiguriert wird. Die Verwendung unterliegt der Interpretation des Anwenders.			
<merkmal2>12666-1234</merkmal2>			
1.4.15 Merkmal 3	K	an..255	O - 1
root.data.merkmal3			
Kundenspezifisches Feld, dessen Bezeichnung in der Oberfläche im Compliance-System konfiguriert wird. Die Verwendung unterliegt der Interpretation des Anwenders.			
<merkmal3>Saison 3.16</merkmal3>			
1.4.16 Merkmal 4	K	an..255	O - 1
root.data.merkmal4			
Kundenspezifisches Feld, dessen Bezeichnung in der Oberfläche im Compliance-System konfiguriert wird. Die Verwendung unterliegt der Interpretation des Anwenders.			
<merkmal4>Hamburg</merkmal4>			
1.4.17 Merkmal 5	K	an..255	O - 1
root.data.merkmal5			
Kundenspezifisches Feld, dessen Bezeichnung in der Oberfläche im Compliance-System konfiguriert wird. Die Verwendung unterliegt der Interpretation des Anwenders.			
<merkmal5>Herr Müller</merkmal5>			
1.4.18 Merkmal 6	K	an..255	O - 1
root.data.merkmal6			
Kundenspezifisches Feld, dessen Bezeichnung in der Oberfläche im Compliance-System konfiguriert wird. Die Verwendung unterliegt der Interpretation des Anwenders.			
<merkmal6>7456-EZX-3422</merkmal6>			

Bezeichner	Kann/ Mussfeld	Format	Wieder- holung
1.4.19 Merkmal 7	K	an..255	O - 1
root.data.merkmal7			
Kundenspezifisches Feld, dessen Bezeichnung in der Oberfläche im Compliance-System konfiguriert wird. Die Verwendung unterliegt der Interpretation des Anwenders.			
<merkmal7>14.23</merkmal7>			
1.4.20 Merkmal 8	K	an..255	O - 1
root.data.merkmal8			
Kundenspezifisches Feld, dessen Bezeichnung in der Oberfläche im Compliance-System konfiguriert wird. Die Verwendung unterliegt der Interpretation des Anwenders.			
<merkmal8>Rot</merkmal8>			
1.4.21 Exportsperre	K	an..1	O - 1
root.data.exportsperre			
Markierung, dass der Artikel für den Export gesperrt ist.			
<exportsperre>1</exportsperre>			
1.4.22 Liste der gesperrten Länder	K	n..99999	O - 1
root.data.laendersperren			
Liste mit den Ländern, in die der Artikel nicht exportiert werden darf. Listen werden über das Attribut "size" kenntlich gemacht, welches gleichzeitig die Länge der Liste festlegt. Jedes einzelne Element der Liste wird als "item" angegeben, dieses enthält mit dem Attribut "index" wiederum die Position in der Liste.			
<laendersperren size="2"> <item index="0"> ... </item> <item index="1"> ... </item> </laendersperren>			
1.4.22.1 Land	M	an2	1 - 1
root.data.laendersperren.land			
ISO-Code des Landes, in das der Artikel nicht exportiert werden darf.			
<land>KP</land>			
1.4.23 Liste mit länderspezifischen Meldungen	K	n..99999	O - 1
root.data.bestimmungslandinfo			
Liste mit länderspezifischen Meldungen. Listen werden über das Attribut "size" kenntlich gemacht, welches gleichzeitig die Länge der Liste festlegt. Jedes einzelne Element der Liste wird als "item" angegeben, dieses enthält mit dem Attribut "index" wiederum die Position in der Liste.			
<bestimmungslandinfo size="2"> <item index="0"> ... </item> <item index="1"> ... </item> </bestimmungslandinfo>			
1.4.23.1 Bestimmungsland	K	an..255	O - 1
root.data.bestimmungslandinfo.land			
Das Bestimmungsland, für welches eine länderspezifische Meldung festgehalten wird.			
<land>US</land>			
1.4.23.2 Meldungstext	K	an..255	O - 1
root.data.bestimmungslandinfo.meldung			
Die festgehaltene länderspezifische Meldung zum Bestimmungsland.			
<meldung>Pass bloß auf; hier steppt der Bär!</meldung>			
1.4.24 Interne Anweisung	K	an..4080	O - 1
root.data.interneanweisung			
Eine interne Anweisung bzgl. der Klassifizierung des Artikels.			
<interneanweisung>Bei Export genau prüfen</interneanweisung>			

Bezeichner	Kann/ Mussfeld	Format	Wieder- holung
1.4.25 Liste mit Merkmalen	K	n..99999	0 - 1
root.data.merkmale			
<p>Liste mit weiteren Merkmalen, falls die 8 vorgegebenen Merkmalfelder nicht ausreichen sollten. Listen werden über das Attribut "size" kenntlich gemacht, welches gleichzeitig die Länge der Liste festlegt. Jedes einzelne Element der Liste wird als "item" angegeben, dieses enthält mit dem Attribut "index" wiederum die Position in der Liste.</p> <pre><merkmale size="2"> <item index="0"> ... </item> <item index="1"> ... </item> </merkmale></pre>			
1.4.25.1 Bezeichnung	K	an..255	0 - 1
root.data.merkmale.bezeichnung			
<p>Bezeichnung des Merkmals, das für die Klassifizierung hilfreich zu wissen ist.</p> <pre><bezeichnung>Ausgangstropfengröße</bezeichnung></pre>			
1.4.25.2 Wert	K	an..255	0 - 1
root.data.merkmale.wert			
<p>Wert des Merkmals, das für die Klassifizierung hilfreich zu wissen ist.</p> <pre><wert>60 µm</wert></pre>			
1.4.26 Bestandteil von Artikel	K	an..255	0 - 1
root.data.bestandteil			
<p>Die Artikelnummer des Artikels, von dem dieser ein Bestandteil ist.</p> <pre><bestandteil>Zubereitungsstation 22-941</bestandteil></pre>			
1.4.27 CAS-Nummer	K	an..12	0 - 1
root.data.casnummer			
<p>CAS-Nummer des Artikels</p> <pre><casnummer>7732-18-5</casnummer></pre>			
1.4.28 ECCN	K	an..5	0 - 1
root.data.eccn			
<p>Die Export Control Classification Number (Kennzeichnung für Exportgüter mit US-amerikanischem Ursprung) des Artikels.</p> <pre><eccn>3A001</eccn></pre>			
1.4.29 Warengruppe	K	an..255	0 - 1
root.data.warengruppe			
<p>Kennzeichen zur Gruppierung von verschiedenen Artikeln zu größeren Konglomeraten. Die Verwendung unterliegt der Interpretation des Anwenders.</p> <pre><warengruppe>Polymere</warengruppe></pre>			
1.4.30 Liste der zu meldenden Unterlagen	K	n..99999	0 - 1
root.data.unterlagen			
<p>Liste mit den Unterlagen, die beim Export des Artikels zu melden sind.</p> <p>Hier sind evtl. auch die zu verwendenden Zusatzcodes festgelegt. Die hier angegebenen Codierungen sind in der Anmeldung 'zusätzlich'.</p> <p>Listen werden über das Attribut "size" kenntlich gemacht, welches gleichzeitig die Länge der Liste festlegt. Jedes einzelne Element der Liste wird als "item" angegeben, dieses enthält mit dem Attribut "index" wiederum die Position in der Liste.</p> <pre><unterlagen size="2"> <item index="0"> ... </item> <item index="1"> ... </item> </unterlagen></pre>			
1.4.30.1 Zusatzcode	K	an..4	0 - 1
root.data.unterlagen.zusatzcode			
<p>Ein zu meldender Zusatzcode.</p> <pre><zusatzcode>4023</zusatzcode></pre>			

Bezeichner	Kann/ Mussfeld	Format	Wieder- holung
1.4.30.2 Verwendung des Zusatzcodes	K	an..2	O - 1
root.data.unterlagen.verwendung			
Beschreibt, ob der Zusatzcode als 1. oder 2. Zusatz beim Export zu melden ist.			
"e1"	Export 1. Zusatz		
"e2"	Export 2. Zusatz		
<verwendung>e1</verwendung>			
1.4.30.3 Gebietscode	K	an..4	O - 1
root.data.unterlagen.gebietscode			
Gebiet oder ISO-Code des Landes. Wird der Artikel in dieses Gebiet bzw. dieses Land exportiert, so ist die Codierung zu melden. Ist keine Gebietseinschränkung vorhanden, so gilt die Codierung für alle Länder.			
<gebietscode>1011</gebietscode>			
1.4.30.4 Ausgenommene Länder	K	an..255	O - 1
root.data.unterlagen.ausgenommen			
Ist die Codierung für ein bestimmtes Gebiet, kann die Codierung für einzelne Länder, getrennt duch /, ausgenommen sein..			
<ausgenommen>KH/KM/VC</ausgenommen>			
1.4.30.5 ATLAS-Code	K	an..4	O - 1
root.data.unterlagen.atlascode			
ATLAS-Code der zu meldenden Unterlage.			
<atlascode>Y901</atlascode>			
1.4.30.6 ATLAS-Qualifikator	K	an..3	O - 1
root.data.unterlagen.qualifikator			
ATLAS-Qualifikator der zu meldenden Unterlage.			
<qualifikator>AZG</qualifikator>			
1.4.30.7 Referenz	K	an..35	O - 1
root.data.unterlagen.referenz			
Referenz der zu meldenden Unterlage.			
<referenz>08BB2</referenz>			
1.4.30.8 Zusatz	K	an..35	O - 1
root.data.unterlagen.zusatz			
Zusatz der zu meldenden Unterlage.			
<zusatz>HW-112-5-544</zusatz>			
1.4.30.9 Ausstellungsdatum	K	an8	O - 1
root.data.unterlagen.ausstellungsdatum			
Das Ausstellungsdatum der Unterlage.			
<ausstellungsdatum>20210211</ausstellungsdatum>			
1.4.30.10 Enddatum	K	an8	O - 1
root.data.unterlagen.enddatum			
Das Enddatum der Unterlage.			
<enddatum>20210630</enddatum>			
1.4.30.11 Detail	K	an..10	O - 1
root.data.unterlagen.detail			
Detail der zu meldenden Unterlage.			
<detail>22NLLD</detail>			
1.4.31 Anmerkungen	K	an..4080	O - 1
root.data.anmerkung			
Freitextfeld für Anmerkungen zur Klassifizierung.			
<anmerkung>Gründliche Prüfung erforderlich.</anmerkung>			