

Key:	Import-XML-AI
XSD:	(Import) Lieferantenerklaerung (praeferentiell), ausgehend (V7.51.0).xsd
Dokument-Version	(Import) Lieferantenerklaerung (praeferentiell), ausgehend (V7.51.0)
Hinweise	

1	Wurzelsegment
1.1	Kennung der Schnittstelle
1.2	Mandant
1.3	Informationen zur Steuerung der Schnittstelle
1.3.1	Aktionscode
1.3.2	Behandlung von Stammdaten bei Aktivierung (Artikel)
1.3.2.1	Informationen aus der Lieferantenerklärung in den Artikelstamm übernehmen
1.3.2.2	Fehler bei der Aktualisierung des Artikelstamms verhindern die Aktivierung
1.3.2.3	Nicht vorhandene Artikel im Artikelstamm neu anlegen
1.3.3	Behandlung von Stammdaten bei Aktivierung (Geschäftspartner)
1.3.3.1	Informationen aus der Lieferantenerklärung in den Geschäftspartnerstamm übernehmen
1.3.3.2	Fehler bei der Aktualisierung des Geschäftspartnerstamms verhindern die Aktivierung
1.3.3.3	Nicht vorhandene Geschäftspartner werden im Geschäftspartnerstamm neu angelegt
1.3.4	Gewichtung von Meldungen bei der Aktivierung
1.3.4.1	Hinweise bei der Aktivierung werden als Fehler behandelt
1.3.5	Einbinden von Stammdaten
1.3.5.1	Kennzeichen zur Ergänzung des Adressaten
1.3.5.2	Kennzeichen zur Ergänzung des Abnehmers
1.3.5.3	Kennzeichen zur Ergänzung des Lieferanten
1.3.5.4	Kennzeichen zur Ergänzung der Textvorlage
1.3.5.5	Kennzeichen zur Ergänzung der Artikelinformationen
1.4	Nutzdaten
1.4.1	ID (eindeutige Kennung)
1.4.2	Bezugsnummer
1.4.3	Zusatzkennung
1.4.4	Adressat
1.4.4.1	Code
1.4.4.2	Firmenname
1.4.4.3	EORI-Nummer
1.4.4.4	Zusatz
1.4.4.5	Abteilung
1.4.4.6	Straße und Hausnummer
1.4.4.7	Postleitzahl und Ort
1.4.4.8	Land
1.4.4.9	Sprache
1.4.4.10	Art der Versendung
1.4.4.11	E-Mail
1.4.5	Automatisierte Auswahl der Anschreibens
1.4.6	Textvorlage
1.4.7	Anschreiben (Betreff)
1.4.8	Anschreiben (Text)
1.4.9	Anschreiben (E-Mail-Betreff)
1.4.10	Anschreiben (E-Mail-Text)
1.4.11	Anschreiben (Unterzeichner)
1.4.12	Anschreiben (Stellung des Unterzeichners in der Firma)
1.4.13	Anschreiben (Weitere Informationen zum Unterzeichner des Anschreibens)
1.4.13.1	Anschreiben (E-Mail des Unterzeichners)
1.4.13.2	Anschreiben (Telefonnummer des Unterzeichners)
1.4.14	Kennzeichnung Langzeit-/Einzel-Lieferantenerklärung
1.4.15	Abnehmer
1.4.15.1	Kennzeichnung eines vom Adressaten abweichenden Abnehmers
1.4.15.2	Code
1.4.15.3	Firmenname
1.4.15.4	EORI-Nummer
1.4.15.5	Zusatz
1.4.15.6	Abteilung
1.4.15.7	Straße und Hausnummer
1.4.15.8	Postleitzahl und Ort
1.4.15.9	Land
1.4.16	Liste der Bestimmungsländer
1.4.16.1	Bestimmungsland

1.4.16.2	Suffix
1.4.17	Angaben zur Kumulierung
1.4.17.1	Kennzeichnung von kumulierten Waren
1.4.17.2	Kumulierungsländer
1.4.17.2.1	Kumulierungsland
1.4.17.3	Kennzeichnung von nicht kumulierten Waren
1.4.18	Gültigkeitsbeginn
1.4.19	Gültigkeitsende
1.4.20	Ausstellungsort
1.4.21	Ausstellungsdatum
1.4.22	Lieferant
1.4.22.1	Code
1.4.22.2	Firmenname
1.4.22.3	EORI-Nummer
1.4.22.4	Firmenname
1.4.22.5	Zusatz
1.4.22.6	Abteilung
1.4.22.7	Straße und Hausnummer
1.4.22.8	Postleitzahl und Ort
1.4.22.9	Land
1.4.23	Sachbearbeiter
1.4.24	Stellung des Bearbeiters in der Firma
1.4.25	Warenaufstellung
1.4.25.1	Artikelnummer
1.4.25.2	Artikelbezeichnung
1.4.25.3	Warennummer
1.4.25.4	Identifizierung der Ware beim Abnehmer
1.4.25.5	Chargennummer
1.4.25.6	Kennzeichnung von präferentieller Ursprungsware
1.4.25.7	Präferentielles Ursprungsland
1.4.25.8	Angabe der angewandten Ursprungsregel
1.4.25.9	Ergänzende Angaben zum Ursprung
1.4.25.9.1	Nationaler Ursprung
1.4.25.9.2	Nonpräferentielles Ursprungsland
1.4.25.9.3	Kennzeichnung eines unbekannten Ursprungs
1.4.25.10	Abweichende Artikelbezeichnungen
1.4.25.10.1	Abweichende Artikelbezeichnung
1.4.25.10.2	Sprache
1.4.25.11	Liste der zuzufügenden Bestimmungsländer
1.4.25.11.1	Bestimmungsland
1.4.25.11.2	Suffix
1.4.25.12	Liste der abzuziehenden Bestimmungsländer
1.4.25.12.1	Bestimmungsland
1.4.25.12.2	Suffix
1.4.26	Zusammenstellung bei Versand
1.4.26.1	Warenaufstellung im Excel-Format
1.4.26.2	eBVZH-Datei
1.4.27	Anmerkungen

Bezeichner	Kann/ Mussfeld	Format	Wieder- holung
<b>1 Wurzelsegment</b>	M		1 - 1
<b>root</b>			
Wurzelsegment des Schnittstellensatzes.			
<root> ... </root>			
<b>1.1 Kennung der Schnittstelle</b>	M	an..255	1 - 1
<b>root.kennung</b>			
Kennung für die Schnittstelle. An dieser Stelle wird fix der Wert "Lieferantenerklaerung (praeferentiell), ausgehend" erwartet.			
<kennung>Lieferantenerklaerung (praeferentiell), ausgehend</kennung>			
<b>1.2 Mandant</b>	K	an..6	0 - 1
<b>root.mandant</b>			
Kennung des Mandanten, unter dem der Schnittstellensatz eingelesen wird. Es muss sich um einen im System gültigen Mandanten handeln.			
<mandant>arpo</mandant>			
<b>1.3 Informationen zur Steuerung der Schnittstelle</b>	K		0 - 1
<b>root.meta</b>			
Segment mit Steuerinformationen zum Anstossen weitergehender Funktionalitäten.			
<meta> ... </meta>			
<b>1.3.1 Aktionscode</b>	K	an..1	0 - 1
<b>root.meta.aktion</b>			
Kodierung für die Angabe, welche fachliche Aktion im Anschluss an das Einspielen der Lieferantenerklärung angestossen werden soll.			
"0"	Fachliche Prüfung der Lieferantenerklärung		
"2"	Aktivierung der Lieferantenerklärung		
""	Ohne Folgefunktionalität		
<aktion>0</aktion>			
<b>1.3.2 Behandlung von Stammdaten bei Aktivierung (Artikel)</b>	K		0 - 1
<b>root.meta.artikel</b>			
Segment zur Steuerung der Übernahme von Informationen zu Artikeln in die Stammdaten bei Aktivierung der Lieferantenerklärung. Sofern die Lieferantenerklärung nicht direkt mit dem Einlesen aktiviert wird, ist dieses Segment ohne Bedeutung.			
<artikel> ... </artikel>			
<b>1.3.2.1 Informationen aus der Lieferantenerklärung in den Artikelstamm übernehmen</b>	K	an..1	0 - 1
<b>root.meta.artikel.ergaenzen</b>			
Bei Angabe dieses Kennzeichens werden die Artikel in den Stammdaten mit den Informationen aus der Lieferantenerklärung aktualisiert.			
"1"	Die Artikel der Lieferantenerklärung werden in den Stammdaten aktualisiert		
""	Aktivierung der Lieferantenerklärung ohne Änderung des Artikelstamms		
<ergaenzen>1</ergaenzen>			
<b>1.3.2.2 Fehler bei der Aktualisierung des Artikelstamms verhindern die Aktivierung</b>	K	an..1	0 - 1
<b>root.meta.artikel.abbruch</b>			
Bei Angabe dieses Kennzeichens verhindern Fehler bei der Aktualisierung der Stammdaten zu den Artikeln die Aktivierung der Lieferantenerklärung. Sofern die Stammdaten zu den Artikeln nicht durch die Lieferantenerklärung ergänzt werden, ist die Angabe dieses Kennzeichens obsolet.			
"1"	Fehler bei der Aktualisierung des Artikelstamms verhindern die Aktivierung		
""	Fehler bei der Aktualisierung des Artikelstamms werden ignoriert		
<abbruch>1</abbruch>			

Schnittstellen- beschreibung:	<b>Import-XML-Schnittstelle</b>	Erstellt am 16.06.2026 Erstellt aus COMPLIANCE-8-p45.1	Seite 5 von 16
----------------------------------	---------------------------------	---	----------------

Bezeichner		Kann/ Mussfeld	Format	Wieder- holung
<b>1.3.2.3 Nicht vorhandene Artikel im Artikelstamm neu anlegen</b>		K	an..1	O - 1
<b>root.meta.artikel.neuanlage</b>				
Bei Angabe dieses Kennzeichens werden im Artikelstamm nicht vorhandene Artikel aus der Lieferantenerklärung bei Aktivierung in den Stammdaten neu angelegt. Sofern die Stammdaten zu den Artikeln nicht durch die Lieferantenerklärung ergänzt werden, ist die Angabe dieses Kennzeichens obsolet.				
"1"	Nicht vorhandene Artikel werden bei Aktivierung im Artikelstamm neu angelegt			
""	Nicht vorhandene Artikel im Artikelstamm führen bei Aktivierung zu einem Fehler			
<neuanlage>1</neuanlage>				
<b>1.3.3 Behandlung von Stammdaten bei Aktivierung (Geschäftspartner)</b>		K		O - 1
<b>root.meta.geschaeftspartner</b>				
Segment zur Steuerung der Übernahme von Informationen zu Geschäftspartnern in die Stammdaten bei Aktivierung der Lieferantenerklärung. Sofern die Lieferantenerklärung nicht direkt mit dem Einlesen aktiviert wird, ist dieses Segment ohne Bedeutung.				
<geschaeftspartner> ... </geschaeftspartner>				
<b>1.3.3.1 Informationen zaus der Lieferantenerklärung in den Geschäftspartnerstamm übernehmen</b>		K	an..1	O - 1
<b>root.meta.geschaeftspartner.ergaenzen</b>				
Bei Angabe dieses Kennzeichens werden die Geschäftspartner in den Stammdaten mit den Informationen aus der Lieferantenerklärung aktualisiert.				
"1"	Die Geschäftspartner der Lieferantenerklärung werden in den Stammdaten ergänzt			
""	Aktivierung der Lieferantenerklärung ohne Änderung des Geschäftspartnerstamms			
<ergaenzen>1</ergaenzen>				
<b>1.3.3.2 Fehler bei der Aktualisierung des Geschäftspartnerstamms verhindern die Aktivierung</b>		K	an..1	O - 1
<b>root.meta.geschaeftspartner.abbruch</b>				
Bei Angabe dieses Kennzeichens verhindern Fehler bei der Aktualisierung der Stammdaten zu den Geschäftspartnern die Aktivierung der Lieferantenerklärung. Sofern die Stammdaten zu den Geschäftspartnern nicht durch die Lieferantenerklärung ergänzt werden, ist die Angabe dieses Kennzeichens obsolet.				
"1"	Fehler bei der Aktualisierung der Stammdaten verhindern die Aktivierung			
""	Fehler bei der Aktualisierung der Stammdaten werden ignoriert			
<abbruch>1</abbruch>				
<b>1.3.3.3 Nicht vorhandene Geschäftspartner werden im Geschäftspartnerstamm neu angelegt</b>		K	an..1	O - 1
<b>root.meta.geschaeftspartner.neuanlage</b>				
Bei Angabe dieses Kennzeichens werden im Geschäftspartner nicht vorhandene Geschäftspartner aus der Lieferantenerklärung bei Aktivierung in den Stammdaten neu angelegt. Sofern die Stammdaten zu den Geschäftspartnern nicht durch die Lieferantenerklärung ergänzt werden, ist die Angabe dieses Kennzeichens obsolet.				
"1"	Nicht vorhandene Geschäftspartner werden bei Aktivierung neu angelegt			
""	Nicht vorhandene Geschäftspartner führen bei Aktivierung zu einem Fehler			
<neuanlage>1</neuanlage>				
<b>1.3.4 Gewichtung von Meldungen bei der Aktivierung</b>		K		O - 1
<b>root.meta.lieferantenerklaerung</b>				
Segment zur Steuerung der Gewichtung von Meldungen bei der Aktivierung einer Lieferantenerklärung. Sofern die Lieferantenerklärung nicht direkt mit dem Einlesen aktiviert wird, ist dieses Segment ohne Bedeutung.				
<liefertenerklaerung> ... </liefertenerklaerung>				
<b>1.3.4.1 Hinweise bei der Aktivierung werden als Fehler behandelt</b>		K	an..1	O - 1
<b>root.meta.lieferantenerklaerung.abbruch</b>				
Bei Angabe dieses Kennzeichens werden Hinweise bei der Aktivierung der Lieferantenerklärung wie Fehler behandelt, verhindern somit also die Aktivierung.				
"1"	Hinweise verhindern die Aktivierung der Lieferantenerklärung			
""	Hinweise werden bei der Aktivierung ignoriert			
<abbruch>1</abbruch>				
<b>1.3.5 Einbinden von Stammdaten</b>		K		O - 1
<b>root.meta.stammdatun</b>				
Segment zur Steuerung des Einbindens von Informationen über die Stammdaten.				
<stammdatun> ... </stammdatun>				

Bezeichner		Kann/ Mussfeld	Format	Wieder- holung
<b>1.3.5.1 Kennzeichen zur Ergänzung des Adressaten</b>		K	an..1	O - 1
<b>root.meta.stammdatum.adressat</b>				
Kodierung für die Angabe, ob Informationen zum Adressaten über die Stammdaten ergänzt werden sollen. Über den Code des Adressaten wird der entsprechende Geschäftspartner ermittelt und dessen Informationen in das Modell übernommen.				
"1"	Der Adressat wird über den Code aus den Stammdaten befüllt			
""	Der Adressat wird ohne Ergänzung im gelieferten Zustand übernommen			
<adressat>1</adressat>				
<b>1.3.5.2 Kennzeichen zur Ergänzung des Abnehmers</b>		K	an..1	O - 1
<b>root.meta.stammdatum.abnehmer</b>				
Kodierung für die Angabe, ob Informationen zum Abnehmer über die Stammdaten ergänzt werden sollen. Über den Code des Abnehmers wird der entsprechende Geschäftspartner ermittelt und dessen Informationen in das Modell übernommen.				
"1"	Der Abnehmer wird über den Code aus den Stammdaten befüllt			
""	Der Abnehmer wird ohne Ergänzung im gelieferten Zustand übernommen			
<abnehmer>1</abnehmer>				
<b>1.3.5.3 Kennzeichen zur Ergänzung des Lieferanten</b>		K	an..1	O - 1
<b>root.meta.stammdatum.lieferant</b>				
Kodierung für die Angabe, ob Informationen zum Lieferanten über die Stammdaten ergänzt werden sollen. Über den Code des Lieferanten wird der entsprechende Geschäftspartner ermittelt und dessen Informationen in das Modell übernommen.				
"1"	Der Lieferant wird über den Code aus den Stammdaten befüllt			
""	Der Lieferant wird ohne Ergänzung im gelieferten Zustand übernommen			
<lieferant>1</lieferant>				
<b>1.3.5.4 Kennzeichen zur Ergänzung der Textvorlage</b>		K	an..1	O - 1
<b>root.meta.stammdatum.standardtext</b>				
Kodierung für die Angabe, ob Informationen zur Textvorlage über die Stammdaten ergänzt werden sollen. Über den Code der Textvorlage wird der entsprechende Textbaustein ermittelt und dessen Informationen in das Modell übernommen.				
"1"	Der Textbaustein wird über den Code der Textvorlage aus den Stammdaten befüllt			
""	Der Textbaustein wird ohne Ergänzung im gelieferten Zustand übernommen			
<standardtext>1</standardtext>				
<b>1.3.5.5 Kennzeichen zur Ergänzung der Artikelinformationen</b>		K	an..1	O - 1
<b>root.meta.stammdatum.artikel</b>				
Kodierung für die Angabe, ob Informationen zu den Artikeln der Lieferantenerklärung über die Stammdaten ergänzt werden sollen. Über die Artikelnummer wird der entsprechende Artikel ermittelt und dessen Informationen in das Modell übernommen.				
"1"	Der Artikel wird über die Artikelnummer aus den Stammdaten befüllt			
""	Der Artikel wird ohne Ergänzung im gelieferten Zustand übernommen			
<artikel>1</artikel>				
<b>1.4 Nutzdaten</b>		K		O - 1
<b>root.data</b>				
Nutzdatensegment mit den Informationen zur ausgehenden Lieferantenerklärung (LE für den Lieferanten).				
<data> ... </data>				
<b>1.4.1 ID (eindeutige Kennung)</b>		K	an20	O - 1
<b>root.data.id</b>				
Eindeutige vom System vergebene Kennung zur Referenzierung einer bestehenden Lieferantenerklärung. Ohne die Angabe einer Kennung wird diese intern über die Bezugsnummer ermittelt bzw. eine neue Lieferantenerklärung erzeugt.				
<id>20130200000000000049</id>				
<b>1.4.2 Bezugsnummer</b>		K	an..255	O - 1
<b>root.data.bezugsnummer</b>				
Identifizierung der Lieferantenerklärung anhand einer kundenspezifischen Kodierung. Sofern die Referenzierung der Lieferantenerklärung über die ID (eindeutige Kennung) erfolgt, aktualisiert dieses Feld lediglich die bestehende Bezugsnummer.				
<bezugsnummer>LE 8A-C 2013</bezugsnummer>				

Bezeichner	Kann/ Mussfeld	Format	Wieder- holung
<b>1.4.3 Zusatzkennung</b>	K	an..255	O - 1
<b>root.data.zusatzkennung</b>			
Zusätzliche innerbetriebliche Identifizierung der Lieferantenerklärung neben der Bezugsnummer.  <zusatzkennung>ABC-O-8-15-b</zusatzkennung>			
<b>1.4.4 Adressat</b>	K		O - 1
<b>root.data.adressat</b>			
Segment mit den Angaben zum Adressaten im Anschreiben zur Lieferantenerklärung. Der Adressat kann über die Stammdaten ergänzt werden, indem ein entsprechender Geschäftspartner über den Code angegeben wird und diese Funktion über die Steuerinformationen der Schnittstelle angestossen wird.  <adressat> ... </adressat>			
<b>1.4.4.1 Code</b>	K	an..255	O - 1
<b>root.data.adressat.code</b>			
Identifizierung des Adressaten anhand einer kundenspezifischen Kodierung. Sofern der Adressat über die Stammdaten ergänzt wird, so referenziert dieses Feld den jeweiligen Geschäftspartner.  <code>Hanni und Nanni</code>			
<b>1.4.4.2 Firmenname</b>	K	an..255	O - 1
<b>root.data.adressat.firmenname</b>			
Firmenname des Adressaten. Sofern der Adressat über die Stammdaten referenziert wird, so ist die Angabe dieses Feldes obsolet.  <firmenname>Klabautermann und Freunde</firmenname>			
<b>1.4.4.3 EORI-Nummer</b>	K	an..255	O - 1
<b>root.data.adressat.eori</b>			
EORI-Nummer des Adressaten. Sofern der Adressat über die Stammdaten referenziert wird, so ist die Angabe dieses Feldes obsolet.  <eori>DE12345678912345</eori>			
<b>1.4.4.4 Zusatz</b>	K	an..255	O - 1
<b>root.data.adressat.zusatz</b>			
Zusatz zum Firmennamen des Adressaten. Sofern der Adressat über die Stammdaten referenziert wird, so ist die Angabe dieses Feldes obsolet.  <zusatz>Standort Bremen</zusatz>			
<b>1.4.4.5 Abteilung</b>	K	an..255	O - 1
<b>root.data.adressat.abteilung</b>			
Abteilung zum Firmennamen des Adressaten. Sofern der Adressat über die Stammdaten referenziert wird, so ist die Angabe dieses Feldes obsolet.  <abteilung>Abt. Zollabwicklung</abteilung>			
<b>1.4.4.6 Straße und Hausnummer</b>	K	an..255	O - 1
<b>root.data.adressat.strasse</b>			
Straße und Hausnummer zum Adressaten. Sofern der Adressat über die Stammdaten referenziert wird, so ist die Angabe dieses Feldes obsolet.  <strasse>Fliederweg 70-74</strasse>			
<b>1.4.4.7 Postleitzahl und Ort</b>	K	an..255	O - 1
<b>root.data.adressat.ort</b>			
Postleitzahl und Ort zum Adressaten. Sofern der Adressat über die Stammdaten referenziert wird, so ist die Angabe dieses Feldes obsolet.  <ort>25337 Koelln-Reisiek</ort>			
<b>1.4.4.8 Land</b>	K	an2	O - 1
<b>root.data.adressat.nationalitaet</b>			
ISO-Code des Landes zum Adressaten. Sofern der Adressat über die Stammdaten referenziert wird, so ist die Angabe dieses Feldes obsolet.  <nationalitaet>HU</nationalitaet>			

Bezeichner		Kann/ Mussfeld	Format	Wieder- holung
<b>1.4.4.9 Sprache</b>		K	an2	O - 1
<b>root.data.adressat.sprache</b>				
Sprache in der der Adressat anzuschreiben ist. Sofern der Adressat über die Stammdaten referenziert wird, so ist Angabe dieses Feldes obsolet.				
<sprache>fr</sprache>				
<b>1.4.4.10 Art der Versendung</b>		K	an1	O - 1
<b>root.data.adressat.versendung</b>				
Kodierung für die Angabe, ob das Versenden der Lieferantenerklärung per E-Mail oder als Brief (Druck als PDF) durchgeführt wird. Sofern der Adressat über die Stammdaten referenziert wird, so ist die Angabe dieses Feldes obsolet.				
"1"	Das Versenden wird als Brief (Druck als PDF) durchgeführt			
"0"	Das Versenden wird als E-Mail inklusive Anhängen durchgeführt			
<versendung>0</versendung>				
<b>1.4.4.11 E-Mail</b>		K	an..255	O - 1
<b>root.data.adressat.email</b>				
E-Mail des Adressaten beim elektronischen Versenden von Lieferantenerklärungen. Bei einer Versendung des Anschreibens als Brief (Druck als PDF) wird das Feld ignoriert. Sofern der Adressat über die Stammdaten referenziert wird, so ist die Angabe dieses Feldes obsolet.				
<email>ton@taube.de</email>				
<b>1.4.5 Automatisierte Auswahl der Anschreibens</b>		K	an1	O - 1
<b>root.data.automatik</b>				
Kodierung für die Angabe, ob der Text für das Anschreiben bei Versendung aus der Lieferantenerklärung stammt, oder über die Sprache des Adressaten und die Erinnerungsstufe aus den Stammdaten ermittelt wird.				
"1"	Das Anschreiben wird via Erinnerungsstufe und Sprache aus den Stammdaten ermittelt			
"0"	Das Anschreiben liegt als Text innerhalb der Lieferantenerklärung vor			
<automatik>0</automatik>				
<b>1.4.6 Textvorlage</b>		K	an..255	O - 1
<b>root.data.standardtext</b>				
Kodierung der aus den Stammdaten heranzuziehenden Textvorlage für das Anschreiben beim Versenden einer ausgehenden Lieferantenerklärung. Sofern das Anschreiben über die Stammdaten ergänzt wird, so referenziert dieses Feld die jeweilige Vorlage.				
<standardtext>LE-Anschreiben, ausgehend</standardtext>				
<b>1.4.7 Anschreiben (Betreff)</b>		K	an..4080	O - 1
<b>root.data.betreff</b>				
Betreff des Anschreibens beim Versenden einer Lieferantenerklärung. Sofern das Anschreiben über die Stammdaten referenziert wird, so ist die Angabe dieses Feldes obsolet.				
<betreff>Ursprungsnachweis fuer gelieferte Artikel</betreff>				
<b>1.4.8 Anschreiben (Text)</b>		K	an..4080	O - 1
<b>root.data.text</b>				
Text des Anschreibens beim Versenden einer Lieferantenerklärung. Sofern das Anschreiben über die Stammdaten referenziert wird, so ist die Angabe dieses Feldes obsolet.				
<text>Sehr geehrte Damen und Herren, ...</text>				
<b>1.4.9 Anschreiben (E-Mail-Betreff)</b>		K	an..255	O - 1
<b>root.data.mailbetreff</b>				
Betreff der E-Mail beim Versenden einer Lieferantenerklärung per E-Mail. Bei einer automatischen Ermittlung des Anschreibens über die Erinnerungsstufe und die Sprache des Adressaten wird dieses Feld ignoriert. Sofern das Anschreiben über die Stammdaten referenziert wird, so ist die Angabe dieses Feldes obsolet.				
<mailbetreff>Ursprungsnachweis fuer gelieferte Artikel</mailbetreff>				
<b>1.4.10 Anschreiben (E-Mail-Text)</b>		K	an..4080	O - 1
<b>root.data.mailtext</b>				
Textinhalt der E-Mail beim Versenden einer Lieferantenerklärung per E-Mail. Bei einer automatischen Ermittlung des Anschreibens über die Erinnerungsstufe und die Sprache des Adressaten wird dieses Feld ignoriert. Sofern das Anschreiben über die Stammdaten referenziert wird, so ist die Angabe dieses Feldes obsolet.				
<mailtext>Sehr geehrte Damen und Herren, ...</mailtext>				



Bezeichner	Kann/ Mussfeld	Format	Wieder- holung
1.4.11 Anschreiben (Unterzeichner)	K	an..255	O - 1
root.data.sender			
Unterzeichner des Anschreibens beim Versenden einer Lieferantenerklärung (nicht zu verwechseln mit dem Bearbeiter, also dem Unterzeichner der Lieferantenerklärung).			
<sender>Hans Meier</sender>			
1.4.12 Anschreiben (Stellung des Unterzeichners in der Firma)	K	an..255	O - 1
root.data.funktion			
Stellung des Unterzeichners des Anschreibens in der Firma beim Versenden einer Lieferantenerklärung (nicht zu verwechseln mit der Stellung des Unterzeichners der Lieferantenerklärung).			
<funktion>Assistent der Postabteilung</funktion>			
1.4.13 Anschreiben (Weitere Informationen zum Unterzeichner des Anschreibens)	K		O - 1
root.data.benutzer			
Unter diesem Knoten befinden sich weitere Kontaktdaten des Unterzeichners des Anschreibens.			
1.4.13.1 Anschreiben (E-Mail des Unterzeichners)	K	an..255	O - 1
root.data.benutzer.email			
E-Mail-Adresse des Unterzeichners des Anschreibens.			
<email>vorname.nachname@dbh.de</email>			
1.4.13.2 Anschreiben (Telefonnummer des Unterzeichners)	K	an..255	O - 1
root.data.benutzer.telefon			
Telefonnummer des Unterzeichners des Anschreibens.			
<telefon>0000 / 00000000000</telefon>			
1.4.14 Kennzeichnung Langzeit-/Einzel-Lieferantenerklärung	K	an1	O - 1
root.data.langzeit			
Kodierung für die Angabe, ob es sich bei der Lieferantenerklärung um eine Langzeitlieferantenerklärung oder eine Einzel-Lieferantenerklärung handelt.			
"1"	Langzeitlieferantenerklärung		
"0"	Einzel-Lieferantenerklärung		
<langzeit>0</langzeit>			
1.4.15 Abnehmer	K		O - 1
root.data.abnehmer			
Segment mit den Angaben zum Abnehmer der Lieferantenerklärung. Der Abnehmer kann über die Stammdaten ergänzt werden, indem ein entsprechender Geschäftspartner über den Code angegeben wird und diese Funktion über die Steuerinformationen der Schnittstelle angestossen wird.			
<abnehmer> ... </abnehmer>			
1.4.15.1 Kennzeichnung eines vom Adressaten abweichenden Abnehmers	K	an1	O - 1
root.data.abnehmer.kennzeichen			
Kodierung für die Angabe, ob der Abnehmer der Lieferantenerklärung und der Adressat des Anschreibens übereinstimmen, oder ob der Abnehmer über eine eigene Anschrift verfügt. Sofern Abnehmer und Adressat identisch sind, so sind die weiteren Angaben zum Abnehmer ohne Relevanz.			
"1"	Der Abnehmer entspricht dem Adressaten des Anschreibens		
"0"	Die Anschrift des Abnehmers wird gesondert angegeben		
<kennzeichen>0</kennzeichen>			
1.4.15.2 Code	K	an..255	O - 1
root.data.abnehmer.code			
Identifizierung des Geschäftspartners anhand einer kundenspezifischen Kodierung. Sofern der Abnehmer über die Stammdaten ergänzt wird, so referenziert dieses Feld den jeweiligen Geschäftspartner.			
<code>Zuverlaessig</code>			
1.4.15.3 Firmenname	K	an..255	O - 1
root.data.abnehmer.firmenname			
Firmenname des Abnehmers. Sofern der Abnehmer über die Stammdaten referenziert wird, so ist die Angabe dieses Feldes obsolet.			
<firmenname>Zuverlaessig oder nicht GmbH</firmenname>			

Bezeichner	Kann/ Mussfeld	Format	Wieder- holung
1.4.15.4 EORI-Nummer	K	an..255	0 - 1
root.data.abnehmer.eori			
EORI-Nummer des Abnehmers. Sofern der Adressat über die Stammdaten referenziert wird, so ist die Angabe dieses Feldes obsolet.			
<eori>DE12345678912345</eori>			
1.4.15.5 Zusatz	K	an..255	0 - 1
root.data.abnehmer.zusatz			
Zusatz zum Firmennamen des Abnehmers. Sofern der Abnehmer über die Stammdaten referenziert wird, so ist die Angabe dieses Feldes obsolet.			
<zusatz>Zweigstelle Kiel</zusatz>			
1.4.15.6 Abteilung	K	an..255	0 - 1
root.data.abnehmer.abteilung			
Abteilung zum Firmennamen des Abnehmers. Sofern der Abnehmer über die Stammdaten referenziert wird, so ist die Angabe dieses Feldes obsolet.			
<abteilung>Zoll und Steuern</abteilung>			
1.4.15.7 Straße und Hausnummer	K	an..255	0 - 1
root.data.abnehmer.strasse			
Straße und Hausnummer zum Abnehmer. Sofern der Abnehmer über die Stammdaten referenziert wird, so ist die Angabe dieses Feldes obsolet.			
<strasse>Hohle Gasse 42</strasse>			
1.4.15.8 Postleitzahl und Ort	K	an..255	0 - 1
root.data.abnehmer.ort			
Postleitzahl und Ort zum Abnehmer. Sofern der Abnehmer über die Stammdaten referenziert wird, so ist die Angabe dieses Feldes obsolet.			
<ort>99999 Hintertupfingen</ort>			
1.4.15.9 Land	K	an2	0 - 1
root.data.abnehmer.nationalitaet			
ISO-Code des Landes zum Abnehmer. Sofern der Abnehmer über die Stammdaten referenziert wird, so ist die Angabe dieses Feldes obsolet.			
<nationalitaet>FR</nationalitaet>			
1.4.16 Liste der Bestimmungsländer	K	n..99999	0 - 1
root.data.ziellaender			
Liste mit den Bestimmungsländern der Lieferantenerklärung. Listen werden über das Attribut "size" kenntlich gemacht, welches gleichzeitig die Länge der Liste festlegt. Jedes einzelne Element der Liste wird als "item" angegeben, dieses enthält mit dem Attribut "index" wiederum die Position in der Liste.			
<ziellaender size="2"> <item index="0"> ... </item> <item index="1"> ... </item> </ziellaender>			
1.4.16.1 Bestimmungsland	M	an..8	1 - 1
root.data.ziellaender.zielland			
ISO-Code des Bestimmungslandes. Zusätzlich dürfen an dieser Stelle die vom Zoll veröffentlichten Abkürzungen für Ländergruppen in Präferenzdokumenten verwendet werden.			
<zielland>CH</zielland>			
1.4.16.2 Suffix	K	an2	0 - 1
root.data.ziellaender.suffix			
Über das Feature 'PEMFeature' kann das Separieren von Ländercodes aktiviert werden. Ist das Property aktiv und dieses Feld mit 'TR' gefüllt, wird das 'TR' an den ISO-2-Ländercode im Feld 'zielland' angehängt. 4-stellige Ländercodes werden im Rahmen von PEM verwendet, um Abkommen mit bilateralen Übergangsregeln zu kennzeichnen.			
<suffix>TR</suffix>			

Bezeichner	Kann/ Mussfeld	Format	Wieder- holung
<b>1.4.17 Angaben zur Kumulierung</b>	K		0 - 1
<b>root.data.kumulierung</b>			
Segment mit den Angaben zur Kumulierung.			
<kumulierung> ... </kumulierung>			
<b>1.4.17.1 Kennzeichnung von kumulierten Waren</b>	K	an1	0 - 1
<b>root.data.kumulierung.mit</b>			
Kodierung für die Angabe, ob die durch die Lieferantenerklärung beschriebenen Waren Anteile aus weiteren Staaten (Kumulierungsländern) enthalten.			
"1"	Es wurde eine Kumulierung angewendet		
"0"	Keine Aussage zur Anwendung einer Kumulierung		
<mit>0</mit>			
<b>1.4.17.2 Kumulierungsländer</b>	K	n..99999	0 - 1
<b>root.data.kumulierung.laender</b>			
Liste mit den Ländern über die kumuliert wurde. Listen werden über das Attribut "size" kenntlich gemacht, welches gleichzeitig die Länge der Liste festlegt. Jedes einzelne Element der Liste wird als "item" angegeben, dieses enthält mit dem Attribut "index" wiederum die Position in der Liste. Die Liste ist obsolet, sofern das Kennzeichen zur Signalisierung einer Kumulierung nicht gesetzt ist.			
<laender size="2"> <item index="0"> ... </item> <item index="1"> ... </item> </laender>			
<b>1.4.17.2.1 Kumulierungsland</b>	M	an2	1 - 1
<b>root.data.kumulierung.laender.zielland</b>			
ISO-Code des Landes mit dem kumuliert wurde.			
<zielland>CH</zielland>			
<b>1.4.17.3 Kennzeichnung von nicht kumulierten Waren</b>	K	an1	0 - 1
<b>root.data.kumulierung.ohne</b>			
Kodierung für die Angabe, ob die durch die Lieferantenerklärung beschriebenen Waren frei von Anteilen aus weiteren Staaten (Kumulierungsländern) sind.			
"1"	Es wurde keine Kumulierung angewendet		
"0"	Keine Aussage zur (Nicht-) Anwendung einer Kumulierung		
<ohne>1</ohne>			
<b>1.4.18 Gültigkeitsbeginn</b>	K	an8	0 - 1
<b>root.data.gueltigkeitsbeginn</b>			
Gültigkeitsbeginn der Langzeitlieferantenerklärung in der Form JJJJMMTT. Sofern es sich bei der Lieferantenerklärung um keine Langzeitlieferantenerklärung handelt, so ist das Feld obsolet.			
<gueltigkeitsbeginn>20130101</gueltigkeitsbeginn>			
<b>1.4.19 Gültigkeitsende</b>	K	an8	0 - 1
<b>root.data.gueltigkeitsende</b>			
Gültigkeitsende der Langzeitlieferantenerklärung in der Form JJJJMMTT. Sofern es sich bei der Lieferantenerklärung um keine Langzeitlieferantenerklärung handelt, so ist das Feld obsolet.			
<gueltigkeitsende>20131231</gueltigkeitsende>			
<b>1.4.20 Ausstellungsort</b>	K	an..255	0 - 1
<b>root.data.ausstellungsort</b>			
Ort der Ausstellung der Lieferantenerklärung.			
<ausstellungsort>Bremen</ausstellungsort>			
<b>1.4.21 Ausstellungsdatum</b>	K	an8	0 - 1
<b>root.data.ausstellungsdatum</b>			
Ausstellungsdatum der Lieferantenerklärung in der Form JJJJMMTT.			
<ausstellungsdatum>20121212</ausstellungsdatum>			

Bezeichner	Kann/ Mussfeld	Format	Wieder- holung
<b>1.4.22 Lieferant</b>	K		O - 1
<b>root.data.lieferant</b>			
Segment mit den Angaben zum Lieferanten der Lieferantenerklärung. Der Lieferant kann über die Stammdaten ergänzt werden, indem ein entsprechender Geschäftspartner über den Code angegeben wird und diese Funktion über die Steuerinformationen der Schnittstelle angestossen wird.			
<lieferant> ... </lieferant>			
<b>1.4.22.1 Code</b>	K	an..255	O - 1
<b>root.data.lieferant.code</b>			
Identifizierung des Geschäftspartners anhand einer kundenspezifischen Kodierung. Sofern der Lieferant über die Stammdaten ergänzt wird, so referenziert dieses Feld den jeweiligen Geschäftspartner.			
<code>M und B</code>			
<b>1.4.22.2 Firmenname</b>	K	an..255	O - 1
<b>root.data.lieferant.firmenname</b>			
Firmenname des Lieferanten. Sofern der Lieferant über die Stammdaten referenziert wird, so ist die Angabe dieses Feldes obsolet.			
<firmenname>Maasch und Boysen</firmenname>			
<b>1.4.22.3 EORI-Nummer</b>	K	an..255	O - 1
<b>root.data.lieferant.eori</b>			
EORI-Nummer des Lieferanten. Sofern der Adressat über die Stammdaten referenziert wird, so ist die Angabe dieses Feldes obsolet.			
<eori>DE12345678912345</eori>			
<b>1.4.22.4 Firmenname</b>	K	an..255	O - 1
<b>root.data.lieferant.firmenname</b>			
Firmenname des Lieferanten. Sofern der Lieferant über die Stammdaten referenziert wird, so ist die Angabe dieses Feldes obsolet.			
<firmenname>Maasch und Boysen</firmenname>			
<b>1.4.22.5 Zusatz</b>	K	an..255	O - 1
<b>root.data.lieferant.zusatz</b>			
Zusatz zum Firmennamen des Lieferanten. Sofern der Lieferant über die Stammdaten referenziert wird, so ist die Angabe dieses Feldes obsolet.			
<zusatz>Tuchhandel</zusatz>			
<b>1.4.22.6 Abteilung</b>	K	an..255	O - 1
<b>root.data.lieferant.abteilung</b>			
Abteilung zum Firmennamen des Lieferanten. Sofern der Lieferant über die Stammdaten referenziert wird, so ist die Angabe dieses Feldes obsolet.			
<abteilung>Finanzen</abteilung>			
<b>1.4.22.7 Straße und Hausnummer</b>	K	an..255	O - 1
<b>root.data.lieferant.strasse</b>			
Straße und Hausnummer zum Lieferanten. Sofern der Lieferant über die Stammdaten referenziert wird, so ist die Angabe dieses Feldes obsolet.			
<strasse>Hohe Weide 12</strasse>			
<b>1.4.22.8 Postleitzahl und Ort</b>	K	an..255	O - 1
<b>root.data.lieferant.ort</b>			
Postleitzahl und Ort zum Lieferanten. Sofern der Lieferant über die Stammdaten referenziert wird, so ist die Angabe dieses Feldes obsolet.			
<ort>20357 Hamburg</ort>			
<b>1.4.22.9 Land</b>	K	an2	O - 1
<b>root.data.lieferant.nationalitaet</b>			
ISO-Code des Landes zum Lieferanten. Sofern der Lieferant über die Stammdaten referenziert wird, so ist die Angabe dieses Feldes obsolet.			
<nationalitaet>DE</nationalitaet>			

Bezeichner	Kann/ Mussfeld	Format	Wieder- holung
1.4.23 Sachbearbeiter	K	an..255	O - 1
root.data.bearbeiter			
Unterzeichner der Lieferantenerklärung (nicht zu verwechseln mit dem Sender, also dem Unterzeichner des Anschreibens zur Lieferantenerklärung).			
<bearbeiter>Helga Mueller</bearbeiter>			
1.4.24 Stellung des Bearbeiters in der Firma	K	an..255	O - 1
root.data.stellung			
Stellung des Unterzeichners der Lieferantenerklärung in der Firma (nicht zu verwechseln mit der Stellung des Unterzeichners des Anschreibens zur Lieferantenerklärung).			
<stellung>Leiter Zollabwicklung</stellung>			
1.4.25 Warenaufstellung	K	n..99999	O - 1
root.data.artikel			
Liste mit den Artikeln der Lieferantenerklärung. Listen werden über das Attribut "size" kenntlich gemacht, welches gleichzeitig die Länge der Liste festlegt. Jedes einzelne Element der Liste wird als "item" angegeben, dieses enthält mit dem Attribut "index" wiederum die Position in der Liste.			
<artikel size="2"> <item index="0"> ... </item> <item index="1"> ... </item> </artikel>			
1.4.25.1 Artikelnummer	K	an..255	O - 1
root.data.artikel.artikelnummer			
Identifizierung des Artikels anhand einer kundenspezifischen Kodierung. Der Artikel kann über die Stammdaten ergänzt werden, indem die entsprechende Ware über dieses Feld referenziert wird und diese Funktion über die Steuerinformationen der Schnittstelle angestossen wird.			
<artikelnummer>BL0815-4711</artikelnummer>			
1.4.25.2 Artikelbezeichnung	K	an..4080	O - 1
root.data.artikel.artikelbezeichnung			
Textuelle Beschreibung des Artikels. Sofern der Artikel über die Stammdaten referenziert wird, so ist die Angabe dieses Feldes obsolet.			
<artikelbezeichnung>Malblock, A3</artikelbezeichnung>			
1.4.25.3 Warennummer	K	an..11	O - 1
root.data.artikel.warennummer			
HS-Position des Artikels. Als Einreihung wird hier die Warennummer mit vier, sechs, acht oder elf Stellen übermittelt. Sofern der Artikel über die Stammdaten referenziert wird, so ist die Angabe dieses Feldes obsolet.			
<warennummer>8710</warennummer>			
1.4.25.4 Identifizierung der Ware beim Abnehmer	K	an..255	O - 1
root.data.artikel.fremdreferenz			
Identifizierung des Artikels beim Abnehmer (z.B. Artikel- oder Materialnummer).			
<fremdreferenz>XYZ0815</fremdreferenz>			
1.4.25.5 Chargennummer	K	an..255	O - 1
root.data.artikel.chargennummer			
Identifizierung einer Charge bei Einzillieferantenerklärungen.			
<chargennummer>2016-XD-0012</chargennummer>			
1.4.25.6 Kennzeichnung von präferentieller Ursprungsware	K	an..1	O - 1
root.data.artikel.ursprungsware			
Kodierung für die Angabe, ob es sich bei dem Artikel um präferentielle Ursprungsware handelt oder nicht.			
"1"	Der Artikel hat seinen präferentiellen Ursprung im angegebenen Ursprungsland		
""	Der präferentielle Ursprung des Artikels bleibt undefiniert		
<ursprungsware>1</ursprungsware>			

Bezeichner	Kann/ Mussfeld	Format	Wieder- holung
<b>1.4.25.7 Präferentielles Ursprungsland</b>	K	an2	O - 1
<b>root.data.artikel.ursprungsland</b>			
ISO-Code des präferentiellen Ursprungslandes. Sofern dieser Artikel nicht als präferentielle Ursprungsware markiert wurde, hat diese Angabe lediglich informativen Charakter.			
<ursprungsland>EU</ursprungsland>			
<b>1.4.25.8 Angabe der angewandten Ursprungsregel</b>	K	an..255	O - 1
<b>root.data.artikel.ursprungskriterium</b>			
Eingabe der verwendeten Ursprungskriterien nach dem EU-Japan-EPA.			
<ursprungskriterium>C1E</ursprungskriterium>			
<b>1.4.25.9 Ergänzende Angaben zum Ursprung</b>	K		O - 1
<b>root.data.artikel.ursprung</b>			
Segment mit weiteren Angaben zum Ursprung des Artikels, insbesondere dem nichtpräferentiellen Ursprung, sowie - bei einem präferentiellen Ursprung innerhalb der Europäischen Union - dem Mitgliedstaat.			
<ursprung> ... </ursprung>			
<b>1.4.25.9.1 Nationaler Ursprung</b>	K	an2	O - 1
<b>root.data.artikel.ursprung.national</b>			
ISO-Code Mitgliedstaates bei einem präferentiellen Ursprung innerhalb der Europäischen Union. Die Angabe kann für statistische Zwecke von Bedeutung sein.			
<national>DK</national>			
<b>1.4.25.9.2 Nonpräferentielles Ursprungsland</b>	K	an2	O - 1
<b>root.data.artikel.ursprung.nonpraeferentiell</b>			
ISO-Code des außenwirtschaftsrechtlichen Ursprungslandes.			
<nonpraeferentiell>US</nonpraeferentiell>			
<b>1.4.25.9.3 Kennzeichnung eines unbekannten Ursprungs</b>	K	an..1	O - 1
<b>root.data.artikel.ursprung.unbekannt</b>			
Kodierung für die Angabe, ob der Ursprung der Ware unbekannt ist oder nicht.			
"1"	Der Artikel hat einen unbekannten Ursprung.		
""	Ob der Ursprung des Artikels unbekannt ist, bleibt undefiniert.		
<unbekannt>1</unbekannt>			
<b>1.4.25.10 Abweichende Artikelbezeichnungen</b>	K	n..99999	O - 1
<b>root.data.artikel.artikelbezeichnungen</b>			
Liste mit den abweichenden Artikelbezeichnungen. Listen werden über das Attribut "size" kenntlich gemacht, welches gleichzeitig die Länge der Liste festlegt. Jedes einzelne Element der Liste wird als "item" angegeben, dieses enthält mit dem Attribut "index" wiederum die Position in der Liste. Sofern der Artikel über die Stammdaten referenziert wird, so ist die Angabe dieser Liste obsolet.			
<artikelbezeichnungen size="2"> <item index="0"> ... </item> <item index="1"> ... </item> </artikelbezeichnungen>			
<b>1.4.25.10.1 Abweichende Artikelbezeichnung</b>	K	an..4080	O - 1
<b>root.data.artikel.artikelbezeichnungen.artikelbezeichnung</b>			
Abweichende Artikelbeschreibung für die automatische Übersetzung beim Versenden von Lieferantenerklärungen. Sofern der Artikel über die Stammdaten referenziert wird, so ist die Angabe dieses Feldes obsolet			
<artikelbezeichnung>Deviating description</artikelbezeichnung>			
<b>1.4.25.10.2 Sprache</b>	K	an2	O - 1
<b>root.data.artikel.artikelbezeichnungen.sprache</b>			
Sprache zur abweichenden Artikelbeschreibung. Wird beim automatisierten Versenden von Lieferantenerklärungen verwendet. Sofern der Artikel über die Stammdaten referenziert wird, so ist die Angabe dieses Feldes obsolet			
<sprache>fr</sprache>			

Bezeichner	Kann/ Mussfeld	Format	Wieder- holung
<b>1.4.25.11 Liste der zuzufügenden Bestimmungsländer</b>	K	n..99999	0 - 1
<b>root.data.artikel.zuzueglich</b>			
<p>Liste Bestimmungsländern, die zuzüglich zu den Bestimmungsländern auf Kopfebene für diesen Artikel gültig sind. Listen werden über das Attribut "size" kenntlich gemacht, welches gleichzeitig die Länge der Liste festlegt. Jedes einzelne Element der Liste wird als "item" angegeben, dieses enthält mit dem Attribut "index" wiederum die Position in der Liste.</p> <pre>&lt;zuzueglich size="2"&gt;   &lt;item index="0"&gt;     ...   &lt;/item&gt;   &lt;item index="1"&gt;     ...   &lt;/item&gt; &lt;/zuzueglich&gt;</pre>			
<b>1.4.25.11.1 Bestimmungsland</b>	M	an..8	1 - 1
<b>root.data.artikel.zuzueglich.zielland</b>			
<p>ISO-Code des Bestimmungslandes. Zusätzlich dürfen an dieser Stelle die vom Zoll veröffentlichten Abkürzungen für Ländergruppen in Präferenzdokumenten verwendet werden.</p> <pre>&lt;zielland&gt;CH&lt;/zielland&gt;</pre>			
<b>1.4.25.11.2 Suffix</b>	K	an2	0 - 1
<b>root.data.artikel.zuzueglich.suffix</b>			
<p>Über das Feature 'PEMFeature' kann das Separieren von Ländercodes aktiviert werden. Ist das Property aktiv und dieses Feld mit 'TR' gefüllt, wird das 'TR' an den ISO-2-Ländercode im Feld 'zielland' angehängt. 4-stellige Ländercodes werden im Rahmen von PEM verwendet, um Abkommen mit bilateralen Übergangsregeln zu kennzeichnen.</p> <pre>&lt;suffix&gt;TR&lt;/suffix&gt;</pre>			
<b>1.4.25.12 Liste der abzuziehenden Bestimmungsländer</b>	K	n..99999	0 - 1
<b>root.data.artikel.abzueglich</b>			
<p>Liste mit Bestimmungsländern, die aus der Menge der Bestimmungsländer auf Kopfebene für diesen Artikel abzuziehen ist. Listen werden über das Attribut "size" kenntlich gemacht, welches gleichzeitig die Länge der Liste festlegt. Jedes einzelne Element der Liste wird als "item" angegeben, dieses enthält mit dem Attribut "index" wiederum die Position in der Liste.</p> <pre>&lt;abzueglich size="2"&gt;   &lt;item index="0"&gt;     ...   &lt;/item&gt;   &lt;item index="1"&gt;     ...   &lt;/item&gt; &lt;/abzueglich&gt;</pre>			
<b>1.4.25.12.1 Bestimmungsland</b>	M	an..8	1 - 1
<b>root.data.artikel.abzueglich.zielland</b>			
<p>ISO-Code des Bestimmungslandes. Zusätzlich dürfen an dieser Stelle die vom Zoll veröffentlichten Abkürzungen für Ländergruppen in Präferenzdokumenten verwendet werden.</p> <pre>&lt;zielland&gt;CH&lt;/zielland&gt;</pre>			
<b>1.4.25.12.2 Suffix</b>	K	an2	0 - 1
<b>root.data.artikel.abzueglich.suffix</b>			
<p>Über das Feature 'PEMFeature' kann das Separieren von Ländercodes aktiviert werden. Ist das Property aktiv und dieses Feld mit 'TR' gefüllt, wird das 'TR' an den ISO-2-Ländercode im Feld 'zielland' angehängt. 4-stellige Ländercodes werden im Rahmen von PEM verwendet, um Abkommen mit bilateralen Übergangsregeln zu kennzeichnen.</p> <pre>&lt;suffix&gt;TR&lt;/suffix&gt;</pre>			
<b>1.4.26 Zusammenstellung bei Versand</b>	K		0 - 1
<b>root.data.anhang</b>			
<p>Segment mit den Angaben zu Anhängen, die im Rahmen der Versendung zusammen mit der Lieferantenerklärung versendet werden sollen.</p> <pre>&lt;anhang&gt;   ... &lt;/anhang&gt;</pre>			

Bezeichner	Kann/ Mussfeld	Format	Wieder- holung
1.4.26.1 Warenaufstellung im Excel-Format	K	an1	O - 1
root.data.anhang.warenaufstellung			
Kodierung für die Angabe, ob bei einer Versendung der Lieferantenerklärung eine Warenaufstellung im Excel-Format angehängt werden soll. Sofern die Lieferantenerklärung als Brief versendet wird (Druck als PDF), so ist dieses Feld ohne Relevanz.			
"1"	Warenaufstellung im Excel-Format anhängen		
"0"	Warenaufstellung im Excel-Format nicht anhängen		
<warenaufstellung>1</warenaufstellung>			
1.4.26.2 eBVZH-Datei	K	an1	O - 1
root.data.anhang.bvzh			
Kodierung für die Angabe, ob bei einer Versendung der Lieferantenerklärung eine eBVZH-Datei im XML-Format angehängt werden soll. Dies ist nur möglich, wenn die Funktion im ACS-System aktiviert ist.			
"1"	eBVZH-Datei im XML-Format anhängen		
"0"	eBVZH-Datei im XML-Format nicht anhängen		
<bvzh>1</bvzh>			
1.4.27 Anmerkungen	K	an..4080	O - 1
root.data.anmerkung			
Freitextfeld für Anmerkungen zur ausgehenden Lieferantenerklärung.			
<anmerkung>Zweite Ausfertigung nach Korrektur</anmerkung>			