

Key: Import-XML-AI
XSD: (Import) Lieferantenerklaerung (praeferentiell), eingehend (V7.51.0).xsd
Dokument-Version (Import) Lieferantenerklaerung (praeferentiell), eingehend (V7.51.0)
Hinweise

1	Wurzelsegment
1.1	Kennung der Schnittstelle
1.2	Mandant
1.3	Informationen zur Steuerung der Schnittstelle
1.3.1	Aktionscode
1.3.2	Einbinden von Stammdaten
1.3.2.1	Kennzeichen zur Ergänzung des Adressaten
1.3.2.2	Kennzeichen zur Ergänzung des Abnehmers
1.3.2.3	Kennzeichen zur Ergänzung des Lieferanten
1.3.2.4	Kennzeichen zur Ergänzung der Textvorlage
1.3.2.5	Kennzeichen zur Ergänzung der Artikelinformationen
1.4	Nutzdaten
1.4.1	ID (eindeutige Kennung)
1.4.2	Bezugsnummer
1.4.3	Zusatzkennung
1.4.4	Adressat
1.4.4.1	Code
1.4.4.2	Firmenname
1.4.4.3	EORI-Nummer
1.4.4.4	Zusatz
1.4.4.5	Abteilung
1.4.4.6	Straße und Hausnummer
1.4.4.7	Postleitzahl und Ort
1.4.4.8	Land
1.4.4.9	Sprache
1.4.4.10	Art der Versendung
1.4.4.11	E-Mail
1.4.5	Erinnerungsstufe
1.4.6	Automatisierte Auswahl der Anschreibens
1.4.7	Textvorlage
1.4.8	Anschreiben (Betreff)
1.4.9	Anschreiben (Text)
1.4.10	Anschreiben (E-Mail-Betreff)
1.4.11	Anschreiben (E-Mail-Text)
1.4.12	Anschreiben (Unterzeichner)
1.4.13	Anschreiben (Stellung des Unterzeichners in der Firma)
1.4.14	Anschreiben (Weitere Informationen zum Unterzeichner des Anschreibens)
1.4.14.1	Anschreiben (E-Mail des Unterzeichners)
1.4.14.2	Anschreiben (Telefonnummer des Unterzeichners)
1.4.15	Kennzeichnung Langzeit-/Einzel-Lieferantenerklärung
1.4.16	Abnehmer
1.4.16.1	Code
1.4.16.2	Firmenname
1.4.16.3	EORI-Nummer
1.4.16.4	Zusatz
1.4.16.5	Abteilung
1.4.16.6	Straße und Hausnummer
1.4.16.7	Postleitzahl und Ort
1.4.16.8	Land
1.4.17	Liste der Bestimmungsländer
1.4.17.1	Bestimmungsland
1.4.17.2	Suffix
1.4.18	Angaben zur Kumulierung
1.4.18.1	Kennzeichnung von kumulierten Waren
1.4.18.2	Kumulierungsländer
1.4.18.2.1	Kumulierungsland
1.4.18.3	Kennzeichnung von nicht kumulierten Waren
1.4.19	Gültigkeitsbeginn
1.4.20	Gültigkeitsende
1.4.21	Ausstellungsort
1.4.22	Ausstellungsdatum

1.4.23	Lieferant
1.4.23.1	Kennzeichnung eines vom Adressaten abweichenden Lieferanten
1.4.23.2	Code
1.4.23.3	Firmenname
1.4.23.4	EORI-Nummer
1.4.23.5	Zusatz
1.4.23.6	Abteilung
1.4.23.7	Straße und Hausnummer
1.4.23.8	Postleitzahl und Ort
1.4.23.9	Land
1.4.24	Sachbearbeiter
1.4.25	Stellung des Bearbeiters in der Firma
1.4.26	Warenaufstellung
1.4.26.1	Artikelnummer
1.4.26.2	Artikelbezeichnung
1.4.26.3	Warennummer
1.4.26.4	Identifizierung der Ware beim Lieferanten
1.4.26.5	Chargennummer
1.4.26.6	Kennzeichnung von präferentieller Ursprungsware
1.4.26.7	Präferentielles Ursprungsland
1.4.26.8	Angabe der angewandten Ursprungsregel
1.4.26.9	Ergänzende Angaben zum Ursprung
1.4.26.9.1	Nationaler Ursprung
1.4.26.9.2	Nonpräferentielles Ursprungsland
1.4.26.9.3	Kennzeichnung eines unbekannten Ursprungs
1.4.26.10	Abweichende Artikelbezeichnungen
1.4.26.10.1	Abweichende Artikelbezeichnung
1.4.26.10.2	Sprache
1.4.26.11	Liste der zuzufügenden Bestimmungsländer
1.4.26.11.1	Bestimmungsland
1.4.26.11.2	Suffix
1.4.26.12	Liste der abzuziehenden Bestimmungsländer
1.4.26.12.1	Bestimmungsland
1.4.26.12.2	Suffix
1.4.27	Zusammenstellung bei Versand
1.4.27.1	Anschreiben
1.4.27.2	Warenaufstellung im Excel-Format
1.4.27.3	Ausfüllanleitung
1.4.28	Anmerkungen

Bezeichner		Kann/ Mussfeld	Format	Wieder- holung
1 Wurzelsegment		M		1 - 1
root				
Wurzelsegment des Schnittstellensatzes.				
<root> ... </root>				
1.1 Kennung der Schnittstelle		M	an..255	1 - 1
root.kennung				
Kennung für die Schnittstelle. An dieser Stelle wird fix der Wert "Lieferantenerklaerung (praeferentiell), eingehend" erwartet.				
<kennung>Lieferantenerklaerung (praeferentiell), eingehend</kennung>				
1.2 Mandant		K	an..6	0 - 1
root.mandant				
Kennung des Mandanten, unter dem der Schnittstellensatz eingelesen wird. Es muss sich um einen im System gültigen Mandanten handeln.				
<mandant>arpo</mandant>				
1.3 Informationen zur Steuerung der Schnittstelle		K		0 - 1
root.meta				
Segment mit Steuerinformationen zum Anstossen weitergehender Funktionalitäten.				
<meta> ... </meta>				
1.3.1 Aktionscode		K	an..1	0 - 1
root.meta.aktion				
Kodierung für die Angabe, welche fachliche Aktion im Anschluss an das Einspielen der Lieferantenerklärung angestossen werden soll.				
"0"	Fachliche Prüfung der Lieferantenerklärung			
"1"	Versendung der Lieferantenerklärung			
"2"	Versendung und Aktivierung der Lieferantenerklärung			
"3"	Versendung und Aktivierung der Lieferantenerklärung (Standard ab 30.08.2021)			
""	Ohne Folgefunktionalität			
"5"	Versenden einer bestehenden Lieferantenerklärung ohne Übernahme von Daten aus der Schnittstellendatei. Bezugsnummer oder ID müssen mitgeschickt werden			
<aktion>0</aktion>				
1.3.2 Einbinden von Stammdaten		K		0 - 1
root.meta.stammdat				
Segment zur Steuerung des Einbindens von Informationen über die Stammdaten.				
<stammdat> ... </stammdat>				
1.3.2.1 Kennzeichen zur Ergänzung des Adressaten		K	an..1	0 - 1
root.meta.stammdat.adressat				
Kodierung für die Angabe, ob Informationen zum Adressaten über die Stammdaten ergänzt werden sollen. Über den Code des Adressaten wird der entsprechende Geschäftspartner ermittelt und dessen Informationen in das Modell übernommen.				
"1"	Der Adressat wird über den Code aus den Stammdaten befüllt			
""	Der Adressat wird ohne Ergänzung im gelieferten Zustand übernommen			
<adressat>1</adressat>				
1.3.2.2 Kennzeichen zur Ergänzung des Abnehmers		K	an..1	0 - 1
root.meta.stammdat.abnehmer				
Kodierung für die Angabe, ob Informationen zum Abnehmer über die Stammdaten ergänzt werden sollen. Über den Code des Abnehmers wird der entsprechende Geschäftspartner ermittelt und dessen Informationen in das Modell übernommen.				
"1"	Der Abnehmer wird über den Code aus den Stammdaten befüllt			
""	Der Abnehmer wird ohne Ergänzung im gelieferten Zustand übernommen			
<abnehmer>1</abnehmer>				

Bezeichner		Kann/ Mussfeld	Format	Wieder- holung
1.3.2.3 Kennzeichen zur Ergänzung des Lieferanten		K	an..1	O - 1
root.meta.stammdaturn.lieferant				
Kodierung für die Angabe, ob Informationen zum Lieferanten über die Stammdaten ergänzt werden sollen. Über den Code des Lieferanten wird der entsprechende Geschäftspartner ermittelt und dessen Informationen in das Modell übernommen.				
"1"	Der Lieferant wird über den Code aus den Stammdaten befüllt			
""	Der Lieferant wird ohne Ergänzung im gelieferten Zustand übernommen			
<liefertant>1</liefertant>				
1.3.2.4 Kennzeichen zur Ergänzung der Textvorlage		K	an..1	O - 1
root.meta.stammdaturn.standardtext				
Kodierung für die Angabe, ob Informationen zur Textvorlage über die Stammdaten ergänzt werden sollen. Über den Code der Textvorlage wird der entsprechende Textbaustein ermittelt und dessen Informationen in das Modell übernommen.				
"1"	Der Textbaustein wird über den Code der Textvorlage aus den Stammdaten befüllt			
""	Der Textbaustein wird ohne Ergänzung im gelieferten Zustand übernommen			
<standardtext>1</standardtext>				
1.3.2.5 Kennzeichen zur Ergänzung der Artikelinformationen		K	an..1	O - 1
root.meta.stammdaturn.artikel				
Kodierung für die Angabe, ob Informationen zu den Artikeln der Lieferantenerklärung über die Stammdaten ergänzt werden sollen. Über die Artikelnummer wird der entsprechende Artikel ermittelt und dessen Informationen in das Modell übernommen.				
"1"	Der Artikel wird über die Artikelnummer aus den Stammdaten befüllt			
""	Der Artikel wird ohne Ergänzung im gelieferten Zustand übernommen			
<artikel>1</artikel>				
1.4 Nutdaten		K		O - 1
root.data				
Nutdatensegment mit den Informationen zur eingehenden Lieferantenerklärung (LE durch den Lieferanten).				
<data> ... </data>				
1.4.1 ID (eineindeutige Kennung)		K	an20	O - 1
root.data.id				
Eineindeutige vom System vergebene Kennung zur Referenzierung einer bestehenden Lieferantenerklärung. Ohne die Angabe einer Kennung wird diese intern über die Bezugsnummer ermittelt bzw. eine neue Lieferantenerklärung erzeugt.				
<id>20130200000000000049</id>				
1.4.2 Bezugsnummer		K	an..255	O - 1
root.data.bezugsnummer				
Identifizierung der Lieferantenerklärung anhand einer kundenspezifischen Kodierung. Sofern die Referenzierung der Lieferantenerklärung über die ID (eineindeutige Kennung) erfolgt, aktualisiert dieses Feld lediglich die bestehende Bezugsnummer.				
<bezugsnummer>LE 8A-C 2013</bezugsnummer>				
1.4.3 Zusatzkennung		K	an..255	O - 1
root.data.zusatzkennung				
Zusätzliche innerbetriebliche Identifizierung der Lieferantenerklärung neben der Bezugsnummer.				
<zusatzkennung>ABC-O-8-15-b</zusatzkennung>				
1.4.4 Adressat		K		O - 1
root.data.adressat				
Segment mit den Angaben zum Adressaten im Anschreiben zur Lieferantenerklärung. Der Adressat kann über die Stammdaten ergänzt werden, indem ein entsprechender Geschäftspartner über den Code angegeben wird und diese Funktion über die Steuerinformationen der Schnittstelle angestossen wird.				
<adressat> ... </adressat>				
1.4.4.1 Code		K	an..255	O - 1
root.data.adressat.code				
Identifizierung des Adressaten anhand einer kundenspezifischen Kodierung. Sofern der Adressat über die Stammdaten ergänzt wird, so referenziert dieses Feld den jeweiligen Geschäftspartner.				
<code>Hanni und Nanni</code>				

Bezeichner	Kann/ Mussfeld	Format	Wieder- holung
1.4.4.2 Firmenname	K	an..255	O - 1
root.data.adressat.firmenname			
Firmenname des Adressaten. Sofern der Adressat über die Stammdaten referenziert wird, so ist die Angabe dieses Feldes obsolet.			
<firmenname>Klabautermann und Freunde</firmenname>			
1.4.4.3 EORI-Nummer	K	an..255	O - 1
root.data.adressat.eori			
EORI-Nummer des Adressaten. Sofern der Adressat über die Stammdaten referenziert wird, so ist die Angabe dieses Feldes obsolet.			
<eori>DE12345678912345</eori>			
1.4.4.4 Zusatz	K	an..255	O - 1
root.data.adressat.zusatz			
Zusatz zum Firmennamen des Adressaten. Sofern der Adressat über die Stammdaten referenziert wird, so ist die Angabe dieses Feldes obsolet.			
<zusatz>Standort Bremen</zusatz>			
1.4.4.5 Abteilung	K	an..255	O - 1
root.data.adressat.abteilung			
Abteilung zum Firmennamen des Adressaten. Sofern der Adressat über die Stammdaten referenziert wird, so ist die Angabe dieses Feldes obsolet.			
<abteilung>Abt. Zollabwicklung</abteilung>			
1.4.4.6 Straße und Hausnummer	K	an..255	O - 1
root.data.adressat.strasse			
Straße und Hausnummer zum Adressaten. Sofern der Adressat über die Stammdaten referenziert wird, so ist die Angabe dieses Feldes obsolet.			
<strasse>Fliederweg 70-74</strasse>			
1.4.4.7 Postleitzahl und Ort	K	an..255	O - 1
root.data.adressat.ort			
Postleitzahl und Ort zum Adressaten. Sofern der Adressat über die Stammdaten referenziert wird, so ist die Angabe dieses Feldes obsolet.			
<ort>25337 Koelln-Reisiek</ort>			
1.4.4.8 Land	K	an2	O - 1
root.data.adressat.nationalitaet			
ISO-Code des Landes zum Adressaten. Sofern der Adressat über die Stammdaten referenziert wird, so ist die Angabe dieses Feldes obsolet.			
<nationalitaet>HU</nationalitaet>			
1.4.4.9 Sprache	K	an2	O - 1
root.data.adressat.sprache			
Sprache in der der Adressat anzuschreiben ist. Sofern der Adressat über die Stammdaten referenziert wird, so ist Angabe dieses Feldes obsolet.			
<sprache>fr</sprache>			
1.4.4.10 Art der Versendung	K	an1	O - 1
root.data.adressat.versendung			
Kodierung für die Angabe, ob das Versenden der Lieferantenerklärung per E-Mail oder als Brief (Druck als PDF) durchgeführt wird. Sofern der Adressat über die Stammdaten referenziert wird, so ist die Angabe dieses Feldes obsolet.			
"1"	Das Versenden wird als Brief (Druck als PDF) durchgeführt		
"0"	Das Versenden wird als E-Mail inklusive Anhängen durchgeführt		
<versendung>0</versendung>			
1.4.4.11 E-Mail	K	an..255	O - 1
root.data.adressat.email			
E-Mail des Adressaten beim elektronischen Versenden von Lieferantenerklärungen. Bei einer Versendung des Anschreibens als Brief (Druck als PDF) wird das Feld ignoriert. Sofern der Adressat über die Stammdaten referenziert wird, so ist die Angabe dieses Feldes obsolet.			
<email>ton@taube.de</email>			

Bezeichner		Kann/ Mussfeld	Format	Wieder- holung
1.4.5 Erinnerungsstufe		K	n....1	O - 1
root.data.erinnerungsstufe				
Erinnerungs- oder Mahnstufe. Die Erinnerungsstufe wird mit jedem Versenden um eins erhöht (bis zum Maximalwert) und findet Verwendung beim automatisierten Versenden von Lieferantenerklärungen.				
<erinnerungsstufe>7</erinnerungsstufe>				
1.4.6 Automatisierte Auswahl der Anschreibens		K	an1	O - 1
root.data.automatik				
Kodierung für die Angabe, ob der Text für das Anschreiben bei Versendung aus der Lieferantenerklärung stammt, oder über die Sprache des Adressaten und die Erinnerungsstufe aus den Stammdaten ermittelt wird.				
"1"	Das Anschreiben wird via Erinnerungsstufe und Sprache aus den Stammdaten ermittelt			
"0"	Das Anschreiben liegt als Text innerhalb der Lieferantenerklärung vor			
<automatik>0</automatik>				
1.4.7 Textvorlage		K	an..255	O - 1
root.data.standardtext				
Kodierung der aus den Stammdaten heranzuziehenden Textvorlage für das Anschreiben beim Versenden einer eingehenden Lieferantenerklärung. Sofern das Anschreiben über die Stammdaten ergänzt wird, so referenziert dieses Feld die jeweilige Vorlage. Wenn das Anschreiben über die Erinnerungsstufe und die Sprache des Adressaten im Hintergrund automatisch ermittelt wird, so wird dieses Feld ignoriert.				
<standardtext>LE-Anschreiben, ausgehend</standardtext>				
1.4.8 Anschreiben (Betreff)		K	an..4080	O - 1
root.data.betreff				
Betreff des Anschreibens beim Versenden einer Lieferantenerklärung. Bei einer automatischen Ermittlung des Anschreibens über die Erinnerungsstufe und die Sprache des Adressaten wird dieses Feld ignoriert. Sofern das Anschreiben über die Stammdaten referenziert wird, so ist die Angabe dieses Feldes obsolet.				
<betreff>Ursprungsnachweis fuer gelieferte Artikel</betreff>				
1.4.9 Anschreiben (Text)		K	an..4080	O - 1
root.data.text				
Text des Anschreibens beim Versenden einer Lieferantenerklärung. Bei einer automatischen Ermittlung des Anschreibens über die Erinnerungsstufe und die Sprache des Adressaten wird dieses Feld ignoriert. Sofern das Anschreiben über die Stammdaten referenziert wird, so ist die Angabe dieses Feldes obsolet.				
<text>Sehr geehrte Damen und Herren, ...</text>				
1.4.10 Anschreiben (E-Mail-Betreff)		K	an..255	O - 1
root.data.mailbetreff				
Betreff der E-Mail beim Versenden einer Lieferantenerklärung per E-Mail. Bei einer automatischen Ermittlung des Anschreibens über die Erinnerungsstufe und die Sprache des Adressaten wird dieses Feld ignoriert. Sofern das Anschreiben über die Stammdaten referenziert wird, so ist die Angabe dieses Feldes obsolet.				
<mailbetreff>Ursprungsnachweis fuer gelieferte Artikel</mailbetreff>				
1.4.11 Anschreiben (E-Mail-Text)		K	an..4080	O - 1
root.data.mailtext				
Textinhalt der E-Mail beim Versenden einer Lieferantenerklärung per E-Mail. Bei einer automatischen Ermittlung des Anschreibens über die Erinnerungsstufe und die Sprache des Adressaten wird dieses Feld ignoriert. Sofern das Anschreiben über die Stammdaten referenziert wird, so ist die Angabe dieses Feldes obsolet.				
<mailtext>Sehr geehrte Damen und Herren, ...</mailtext>				
1.4.12 Anschreiben (Unterzeichner)		K	an..255	O - 1
root.data.sender				
Unterzeichner des Anschreibens beim Versenden einer Lieferantenerklärung (nicht zu verwechseln mit dem Bearbeiter, also dem Unterzeichner der Lieferantenerklärung).				
<sender>Hans Meier</sender>				
1.4.13 Anschreiben (Stellung des Unterzeichners in der Firma)		K	an..255	O - 1
root.data.funktion				
Stellung des Unterzeichners des Anschreibens in der Firma beim Versenden einer Lieferantenerklärung (nicht zu verwechseln mit der Stellung des Unterzeichners der Lieferantenerklärung).				
<funktion>Assistent der Postabteilung</funktion>				
1.4.14 Anschreiben (Weitere Informationen zum Unterzeichner des Anschreibens)		K		O - 1
root.data.benutzer				
Unter diesem Knoten befinden sich weitere Kontaktdaten des Unterzeichners des Anschreibens.				

Bezeichner	Kann/ Mussfeld	Format	Wieder- holung
1.4.14.1 Anschreiben (E-Mail des Unterzeichners)	K	an..255	O - 1
root.data.benutzer.email			
E-Mail-Adresse des Unterzeichners des Anschreibens. <email>vorname.nachname@dbh.de</email>			
1.4.14.2 Anschreiben (Telefonnummer des Unterzeichners)	K	an..255	O - 1
root.data.benutzer.telefon			
Telefonnummer des Unterzeichners des Anschreibens. <telefon>0000 / 00000000000</telefon>			
1.4.15 Kennzeichnung Langzeit-/Einzel-Lieferantenerklärung	K	an1	O - 1
root.data.langzeit			
Kodierung für die Angabe, ob es sich bei der Lieferantenerklärung um eine Langzeitlieferantenerklärung oder eine Einzel-Lieferantenerklärung handelt.			
"1"	Langzeitlieferantenerklärung		
"0"	Einzel-Lieferantenerklärung		
<langzeit>0</langzeit>			
1.4.16 Abnehmer	K		O - 1
root.data.abnehmer			
Segment mit den Angaben zum Abnehmer der Lieferantenerklärung. Der Abnehmer kann über die Stammdaten ergänzt werden, indem ein entsprechender Geschäftspartner über den Code angegeben wird und diese Funktion über die Steuerinformationen der Schnittstelle angestossen wird. <abnehmer> ... </abnehmer>			
1.4.16.1 Code	K	an..255	O - 1
root.data.abnehmer.code			
Identifizierung des Geschäftspartners anhand einer kundenspezifischen Kodierung. Sofern der Abnehmer über die Stammdaten ergänzt wird, so referenziert dieses Feld den jeweiligen Geschäftspartner. <code>Hanni und Nanni</code>			
1.4.16.2 Firmenname	K	an..255	O - 1
root.data.abnehmer.firmenname			
Firmenname des Abnehmers. Sofern der Abnehmer über die Stammdaten referenziert wird, so ist die Angabe dieses Feldes obsolet. <firmenname>Maasch und Boysen</firmenname>			
1.4.16.3 EORI-Nummer	K	an..255	O - 1
root.data.abnehmer.eori			
EORI-Nummer des Abnehmers. Sofern der Adressat über die Stammdaten referenziert wird, so ist die Angabe dieses Feldes obsolet. <eori>DE12345678912345</eori>			
1.4.16.4 Zusatz	K	an..255	O - 1
root.data.abnehmer.zusatz			
Zusatz zum Firmennamen des Abnehmers. Sofern der Abnehmer über die Stammdaten referenziert wird, so ist die Angabe dieses Feldes obsolet. <zusatz>Tuchhandel</zusatz>			
1.4.16.5 Abteilung	K	an..255	O - 1
root.data.abnehmer.abteilung			
Abteilung zum Firmennamen des Abnehmers. Sofern der Abnehmer über die Stammdaten referenziert wird, so ist die Angabe dieses Feldes obsolet. <abteilung>Finanzen</abteilung>			
1.4.16.6 Straße und Hausnummer	K	an..255	O - 1
root.data.abnehmer.strasse			
Straße und Hausnummer zum Abnehmer. Sofern der Abnehmer über die Stammdaten referenziert wird, so ist die Angabe dieses Feldes obsolet. <strasse>Hohe Weide 12</strasse>			

Bezeichner	Kann/ Mussfeld	Format	Wieder- holung
1.4.16.7 Postleitzahl und Ort	K	an..255	0 - 1
root.data.abnehmer.ort			
Postleitzahl und Ort zum Abnehmer. Sofern der Abnehmer über die Stammdaten referenziert wird, so ist die Angabe dieses Feldes obsolet.			
<ort>20357 Hamburg</ort>			
1.4.16.8 Land	K	an2	0 - 1
root.data.abnehmer.nationalitaet			
ISO-Code des Landes zum Abnehmers. Sofern der Abnehmer über die Stammdaten referenziert wird, so ist die Angabe dieses Feldes obsolet.			
<nationalitaet>DE</nationalitaet>			
1.4.17 Liste der Bestimmungsländer	K	n..99999	0 - 1
root.data.ziellaender			
Liste mit den Bestimmungsländern der Lieferantenerklärung. Listen werden über das Attribut "size" kenntlich gemacht, welches gleichzeitig die Länge der Liste festlegt. Jedes einzelne Element der Liste wird als "item" angegeben, dieses enthält mit dem Attribut "index" wiederum die Position in der Liste.			
<ziellaender size="2"> <item index="0"> ... </item> <item index="1"> ... </item> </ziellaender>			
1.4.17.1 Bestimmungsland	M	an..8	1 - 1
root.data.ziellaender.zielland			
ISO-Code des Bestimmungslandes. Zusätzlich dürfen an dieser Stelle die vom Zoll veröffentlichten Abkürzungen für Ländergruppen in Präferenzdokumenten verwendet werden.			
<zielland>CH</zielland>			
1.4.17.2 Suffix	K	an2	0 - 1
root.data.ziellaender.suffix			
Über das Feature 'PEMFeature' kann das Separieren von Ländercodes aktiviert werden. Ist das Property aktiv und dieses Feld mit 'TR' gefüllt, wird das 'TR' an den ISO-2-Ländercode im Feld 'zielland' angehängt. 4-stellige Ländercodes werden im Rahmen von PEM verwendet, um Abkommen mit bilateralen Übergangsregeln zu kennzeichnen.			
<suffix>TR</suffix>			
1.4.18 Angaben zur Kumulierung	K		0 - 1
root.data.kumulierung			
Segment mit den Angaben zur Kumulierung.			
<kumulierung> ... </kumulierung>			
1.4.18.1 Kennzeichnung von kumulierten Waren	K	an1	0 - 1
root.data.kumulierung.mit			
Kodierung für die Angabe, ob die durch die Lieferantenerklärung beschriebenen Waren Anteile aus weiteren Staaten (Kumulierungsländern) enthalten.			
"1"	Es wurde eine Kumulierung angewendet		
"0"	Keine Aussage zur Anwendung einer Kumulierung		
<mit>0</mit>			
1.4.18.2 Kumulierungsländer	K	n..99999	0 - 1
root.data.kumulierung.laender			
Liste mit den Ländern über die kumuliert wurde. Listen werden über das Attribut "size" kenntlich gemacht, welches gleichzeitig die Länge der Liste festlegt. Jedes einzelne Element der Liste wird als "item" angegeben, dieses enthält mit dem Attribut "index" wiederum die Position in der Liste. Die Liste ist obsolet, sofern das Kennzeichen zur Signalisierung einer Kumulierung nicht gesetzt ist.			
<laender size="2"> <item index="0"> ... </item> <item index="1"> ... </item> </laender>			

Bezeichner	Kann/ Mussfeld	Format	Wieder- holung
1.4.18.2.1 Kumulierungsland	M	an2	1 - 1
root.data.kumulierung.laender.zielland			
ISO-Code des Landes mit dem kumuliert wurde.			
<zielland>CH</zielland>			
1.4.18.3 Kennzeichnung von nicht kumulierten Waren	K	an1	0 - 1
root.data.kumulierung.ohne			
Kodierung für die Angabe, ob die durch die Lieferantenerklärung beschriebenen Waren frei von Anteilen aus weiteren Staaten (Kumulierungsländern) sind.			
"1"	Es wurde keine Kumulierung angewendet		
"0"	Keine Aussage zur (Nicht-) Anwendung einer Kumulierung		
<ohne>1</ohne>			
1.4.19 Gültigkeitsbeginn	K	an8	0 - 1
root.data.gueltigkeitsbeginn			
Gültigkeitsbeginn der Langzeitlieferantenerklärung in der Form JJJJMMTT. Sofern es sich bei der Lieferantenerklärung um keine Langzeitlieferantenerklärung handelt, so ist das Feld obsolet.			
<gueltigkeitsbeginn>20130101</gueltigkeitsbeginn>			
1.4.20 Gültigkeitsende	K	an8	0 - 1
root.data.gueltigkeitsende			
Gültigkeitsende der Langzeitlieferantenerklärung in der Form JJJJMMTT. Sofern es sich bei der Lieferantenerklärung um keine Langzeitlieferantenerklärung handelt, so ist das Feld obsolet.			
<gueltigkeitsende>20131231</gueltigkeitsende>			
1.4.21 Ausstellungsort	K	an..255	0 - 1
root.data.ausstellungsort			
Ort der Ausstellung der Lieferantenerklärung.			
<ausstellungsort>Bremen</ausstellungsort>			
1.4.22 Ausstellungsdatum	K	an8	0 - 1
root.data.ausstellungsdatum			
Ausstellungsdatum der Lieferantenerklärung in der Form JJJJMMTT.			
<ausstellungsdatum>20121212</ausstellungsdatum>			
1.4.23 Lieferant	K		0 - 1
root.data.lieferant			
Segment mit den Angaben zum Lieferanten der Lieferantenerklärung. Der Lieferant kann über die Stammdaten ergänzt werden, indem ein entsprechender Geschäftspartner über den Code angegeben wird und diese Funktion über die Steuerinformationen der Schnittstelle angestossen wird.			
<lieferant>			
<...>			
</lieferant>			
1.4.23.1 Kennzeichnung eines vom Adressaten abweichenden Lieferanten	K	an1	0 - 1
root.data.lieferant.kennzeichen			
Kodierung für die Angabe, ob der Lieferant der Lieferantenerklärung und der Adressat des Anschreibens übereinstimmen, oder ob der Lieferant über eine eigene Anschrift verfügt. Sofern Lieferant und Adressat identisch sind, so sind die weiteren Angaben zum Lieferanten ohne Relevanz.			
"1"	Der Lieferant entspricht dem Adressaten des Anschreibens		
"0"	Die Anschrift des Lieferanten wird gesondert angegeben		
<kennzeichen>0</kennzeichen>			
1.4.23.2 Code	K	an..255	0 - 1
root.data.lieferant.code			
Identifizierung des Geschäftspartners anhand einer kundenspezifischen Kodierung. Sofern der Lieferant über die Stammdaten ergänzt wird, so referenziert dieses Feld den jeweiligen Geschäftspartner.			
<code>Tambo</code>			
1.4.23.3 Firmenname	K	an..255	0 - 1
root.data.lieferant.firmenname			
Firmenname des Lieferanten. Sofern der Lieferant über die Stammdaten referenziert wird, so ist die Angabe dieses Feldes obsolet.			
<firmenname>Tamborini Nudel</firmenname>			

Bezeichner	Kann/ Mussfeld	Format	Wieder- holung
1.4.23.4 EORI-Nummer	K	an..255	O - 1
root.data.lieferant.eori			
EORI-Nummer des Lieferanten. Sofern der Adressat über die Stammdaten referenziert wird, so ist die Angabe dieses Feldes obsolet.			
<eori>DE12345678912345</eori>			
1.4.23.5 Zusatz	K	an..255	O - 1
root.data.lieferant.zusatz			
Zusatz zum Firmennamen des Lieferanten. Sofern der Lieferant über die Stammdaten referenziert wird, so ist die Angabe dieses Feldes obsolet.			
<zusatz>Hauptsitz Italien</zusatz>			
1.4.23.6 Abteilung	K	an..255	O - 1
root.data.lieferant.abteilung			
Abteilung zum Firmennamen des Lieferanten. Sofern der Lieferant über die Stammdaten referenziert wird, so ist die Angabe dieses Feldes obsolet.			
<abteilung>Postannahmestelle</abteilung>			
1.4.23.7 Straße und Hausnummer	K	an..255	O - 1
root.data.lieferant.strasse			
Straße und Hausnummer zum Lieferanten. Sofern der Lieferant über die Stammdaten referenziert wird, so ist die Angabe dieses Feldes obsolet.			
<strasse>Hohle Gasse 42</strasse>			
1.4.23.8 Postleitzahl und Ort	K	an..255	O - 1
root.data.lieferant.ort			
Postleitzahl und Ort zum Lieferanten. Sofern der Lieferant über die Stammdaten referenziert wird, so ist die Angabe dieses Feldes obsolet.			
<ort>99999 Hintertupfingen</ort>			
1.4.23.9 Land	K	an2	O - 1
root.data.lieferant.nationalitaet			
ISO-Code des Landes zum Lieferanten. Sofern der Lieferant über die Stammdaten referenziert wird, so ist die Angabe dieses Feldes obsolet.			
<nationalitaet>IT</nationalitaet>			
1.4.24 Sachbearbeiter	K	an..255	O - 1
root.data.bearbeiter			
Unterzeichner der Lieferantenerklärung (nicht zu verwechseln mit dem Sender, also dem Unterzeichner des Anschreibens zur Lieferantenerklärung).			
<bearbeiter>Helga Mueller</bearbeiter>			
1.4.25 Stellung des Bearbeiters in der Firma	K	an..255	O - 1
root.data.stellung			
Stellung des Unterzeichners der Lieferantenerklärung in der Firma (nicht zu verwechseln mit der Stellung des Unterzeichners des Anschreibens zur Lieferantenerklärung).			
<stellung>Leiter Zollabwicklung</stellung>			
1.4.26 Warenaufstellung	K	n..99999	O - 1
root.data.artikel			
Liste mit den Artikeln der Lieferantenerklärung. Listen werden über das Attribut "size" kenntlich gemacht, welches gleichzeitig die Länge der Liste festlegt. Jedes einzelne Element der Liste wird als "item" angegeben, dieses enthält mit dem Attribut "index" wiederum die Position in der Liste.			
<artikel size="2"> <item index="0"> ... </item> <item index="1"> ... </item> </artikel>			
1.4.26.1 Artikelnummer	K	an..255	O - 1
root.data.artikel.artikelnummer			
Identifizierung des Artikels anhand einer kundenspezifischen Kodierung. Der Artikel kann über die Stammdaten ergänzt werden, indem die entsprechende Ware über dieses Feld referenziert wird und diese Funktion über die Steuerinformationen der Schnittstelle angestossen wird.			
<artikelnummer>BL0815-4711</artikelnummer>			

Bezeichner		Kann/ Mussfeld	Format	Wieder- holung
1.4.26.2 Artikelbezeichnung		K	an..4080	O - 1
root.data.artikel.artikelbezeichnung				
Textuelle Beschreibung des Artikels. Sofern der Artikel über die Stammdaten referenziert wird, so ist die Angabe dieses Feldes obsolet.				
<artikelbezeichnung>Malblock, A3</artikelbezeichnung>				
1.4.26.3 Warennummer		K	an..11	O - 1
root.data.artikel.warennummer				
HS-Position des Artikels. Als Einreihung wird hier die Warennummer mit vier, sechs, acht oder elf Stellen übermittelt. Sofern der Artikel über die Stammdaten referenziert wird, so ist die Angabe dieses Feldes obsolet.				
<warennummer>8710</warennummer>				
1.4.26.4 Identifizierung der Ware beim Lieferanten		K	an..255	O - 1
root.data.artikel.fremdreferenz				
Identifizierung des Artikels beim Lieferanten (z.B. Artikel- oder Materialnummer).				
<fremdreferenz>XYZ0815</fremdreferenz>				
1.4.26.5 Chargennummer		K	an..255	O - 1
root.data.artikel.chargennummer				
Identifizierung einer Charge bei Einzellieferantenerklärungen.				
<chargennummer>2016-XD-0012</chargennummer>				
1.4.26.6 Kennzeichnung von präferentieller Ursprungsware		K	an..1	O - 1
root.data.artikel.ursprungsware				
Kodierung für die Angabe, ob es sich bei dem Artikel um präferentielle Ursprungsware handelt oder nicht.				
"1"	Der Artikel hat seinen präferentiellen Ursprung im angegebenen Ursprungsland			
""	Der präferentielle Ursprung des Artikels bleibt undefiniert			
<ursprungsware>1</ursprungsware>				
1.4.26.7 Präferentielles Ursprungsland		K	an2	O - 1
root.data.artikel.ursprungsland				
ISO-Code des präferentiellen Ursprungslandes. Sofern dieser Artikel nicht als präferentielle Ursprungsware markiert wurde, hat diese Angabe lediglich informativen Charakter.				
<ursprungsland>EU</ursprungsland>				
1.4.26.8 Angabe der angewandten Ursprungsregel		K	an..255	O - 1
root.data.artikel.ursprungskriterium				
Eingabe der verwendeten Ursprungskriterien nach dem EU-Japan-EPA.				
<ursprungskriterium>C1E</ursprungskriterium>				
1.4.26.9 Ergänzende Angaben zum Ursprung		K		O - 1
root.data.artikel.ursprung				
Segment mit weiteren Angaben zum Ursprung des Artikels, insbesondere dem nichtpräferentiellen Ursprung, sowie - bei einem präferentiellen Ursprung innerhalb der Europäischen Gemeinschaft - dem Mitgliedstaat.				
<ursprung> ... </ursprung>				
1.4.26.9.1 Nationaler Ursprung		K	an2	O - 1
root.data.artikel.ursprung.national				
ISO-Code des Mitgliedstaates bei einem präferentiellen Ursprung innerhalb der Europäischen Union. Die Angabe kann für statistische Zwecke von Bedeutung sein.				
<national>DK</national>				
1.4.26.9.2 Nonpräferentielles Ursprungsland		K	an2	O - 1
root.data.artikel.ursprung.nonpraferentiell				
ISO-Code des außenwirtschaftsrechtlichen Ursprungslandes.				
<nonpraferentiell>US</nonpraferentiell>				

Bezeichner	Kann/ Mussfeld	Format	Wieder- holung
1.4.26.9.3 Kennzeichnung eines unbekannten Ursprungs	K	an..1	O - 1
root.data.artikel.ursprung.unbekannt			
Kodierung für die Angabe, ob der Ursprung der Ware unbekannt ist oder nicht.			
"1"	Der Artikel hat einen unbekannten Ursprung.		
""	Ob der Ursprung des Artikels unbekannt ist, bleibt undefiniert.		
<unbekannt>1</unbekannt>			
1.4.26.10 Abweichende Artikelbezeichnungen	K	n..99999	O - 1
root.data.artikel.artikelbezeichnungen			
Liste mit den abweichenden Artikelbezeichnungen. Listen werden über das Attribut "size" kenntlich gemacht, welches gleichzeitig die Länge der Liste festlegt. Jedes einzelne Element der Liste wird als "item" angegeben, dieses enthält mit dem Attribut "index" wiederum die Position in der Liste. Sofern der Artikel über die Stammdaten referenziert wird, so ist die Angabe dieser Liste obsolet.			
<artikelbezeichnungen size="2"> <item index="0"> ... </item> <item index="1"> ... </item> </artikelbezeichnungen>			
1.4.26.10.1 Abweichende Artikelbezeichnung	K	an..4080	O - 1
root.data.artikel.artikelbezeichnungen.artikelbezeichnung			
Abweichende Artikelbeschreibung für die automatische Übersetzung beim Versenden von Lieferantenerklärungen. Sofern der Artikel über die Stammdaten referenziert wird, so ist die Angabe dieses Feldes obsolet			
<artikelbezeichnung>Deviating description</artikelbezeichnung>			
1.4.26.10.2 Sprache	K	an2	O - 1
root.data.artikel.artikelbezeichnungen.sprache			
Sprache zur abweichenden Artikelbeschreibung. Wird beim automatisierten Versenden von Lieferantenerklärungen verwendet. Sofern der Artikel über die Stammdaten referenziert wird, so ist die Angabe dieses Feldes obsolet			
<sprache>fr</sprache>			
1.4.26.11 Liste der zuzufügenden Bestimmungsländer	K	n..99999	O - 1
root.data.artikel.zuzueglich			
Liste Bestimmungsländern, die zuzüglich zu den Bestimmungsländern auf Kopfebene für diesen Artikel gültig sind. Listen werden über das Attribut "size" kenntlich gemacht, welches gleichzeitig die Länge der Liste festlegt. Jedes einzelne Element der Liste wird als "item" angegeben, dieses enthält mit dem Attribut "index" wiederum die Position in der Liste.			
<zuzueglich size="2"> <item index="0"> ... </item> <item index="1"> ... </item> </zuzueglich>			
1.4.26.11.1 Bestimmungsland	M	an..8	1 - 1
root.data.artikel.zuzueglich.zielland			
ISO-Code des Bestimmungslandes. Zusätzlich dürfen an dieser Stelle die vom Zoll veröffentlichten Abkürzungen für Ländergruppen in Präferenzdokumenten verwendet werden.			
<zielland>CH</zielland>			
1.4.26.11.2 Suffix	K	an2	O - 1
root.data.artikel.zuzueglich.suffix			
Über das Feature 'PEMFeature' kann das Separieren von Ländercodes aktiviert werden. Ist das Property aktiv und dieses Feld mit 'TR' gefüllt, wird das 'TR' an den ISO-2-Ländercode im Feld 'zielland' angehängt. 4-stellige Ländercodes werden im Rahmen von PEM verwendet, um Abkommen mit bilateralen Übergangsregeln zu kennzeichnen.			
<suffix>TR</suffix>			

Bezeichner	Kann/ Mussfeld	Format	Wieder- holung
1.4.26.12 Liste der abzuziehenden Bestimmungsländer	K	n..99999	0 - 1
root.data.artikel.abzueglich			
Liste mit Bestimmungsländern, die aus der Menge der Bestimmungsländer auf Kopfebene für diesen Artikel abzuziehen ist. Listen werden über das Attribut "size" kenntlich gemacht, welches gleichzeitig die Länge der Liste festlegt. Jedes einzelne Element der Liste wird als "item" angegeben, dieses enthält mit dem Attribut "index" wiederum die Position in der Liste.			
<abzueglich size="2"> <item index="0"> ... </item> <item index="1"> ... </item> </abzueglich>			
1.4.26.12.1 Bestimmungsland	M	an..8	1 - 1
root.data.artikel.abzueglich.zielland			
ISO-Code des Bestimmungslandes. Zusätzlich dürfen an dieser Stelle die vom Zoll veröffentlichten Abkürzungen für Ländergruppen in Präferenzdokumenten verwendet werden.			
<zielland>CH</zielland>			
1.4.26.12.2 Suffix	K	an2	0 - 1
root.data.artikel.abzueglich.suffix			
Über das Feature 'PEMFeature' kann das Separieren von Ländercodes aktiviert werden. Ist das Property aktiv und dieses Feld mit 'TR' gefüllt, wird das 'TR' an den ISO-2-Ländercode im Feld 'zielland' angehängt. 4-stellige Ländercodes werden im Rahmen von PEM verwendet, um Abkommen mit bilateralen Übergangsregeln zu kennzeichnen.			
<suffix>TR</suffix>			
1.4.27 Zusammenstellung bei Versand	K		0 - 1
root.data.anhang			
Segment mit den Angaben zu Anhängen, die im Rahmen der Versendung zusammen mit der Lieferantenerklärung versendet werden sollen.			
<anhang> ... </anhang>			
1.4.27.1 Anschreiben	M	an1	1 - 1
root.data.anhang.anschreiben			
Kodierung für die Angabe, ob bei einer Versendung der Lieferantenerklärung das Anschreiben mitgesendet werden soll.			
"1"	Anschreiben mitsenden		
"0"	Anschreiben nicht mitsenden		
<anschreiben>1</anschreiben>			
1.4.27.2 Warenaufstellung im Excel-Format	K	an1	0 - 1
root.data.anhang.warenaufstellung			
Kodierung für die Angabe, ob bei einer Versendung der Lieferantenerklärung eine Warenaufstellung im Excel-Format angehängt werden soll. Sofern die Lieferantenerklärung als Brief versendet wird (Druck als PDF), so ist dieses Feld ohne Relevanz.			
"1"	Warenaufstellung im Excel-Format anhängen		
"0"	Warenaufstellung im Excel-Format nicht anhängen		
<warenaufstellung>1</warenaufstellung>			
1.4.27.3 Ausfüllanleitung	M	an1	1 - 1
root.data.anhang.ausfuellanleitung			
Kodierung für die Angabe, ob bei einer Versendung der Lieferantenerklärung die Ausfüllanleitung mitgesendet werden soll.			
"1"	Ausfüllanleitung mitsenden		
"0"	Ausfüllanleitung nicht mitsenden		
<ausfuellanleitung>1</ausfuellanleitung>			
1.4.28 Anmerkungen	K	an..4080	0 - 1
root.data.anmerkung			
Freitextfeld für Anmerkungen zur eingehenden Lieferantenerklärung.			
<anmerkung>Zweite Ausfertigung nach Korrektur</anmerkung>			