

Key: Artikelimporttarifierung
XSD: ArtikelimportTarifierung-V8_20_000.xsd
Dokument-Version ArtikelimportTarifierung-V8_20_000
Hinweise

1	Wurzelsegment
1.1	Mandant
1.2	Steuerinformationen
1.2.1	Aktionscode
1.2.2	Stichtag
1.3	Nutzdaten
1.3.1	Liste mit Artikeln
1.3.1.1	Listenelement
1.3.1.1.1	Kundenspezifische Kodierung des Artikels
1.3.1.1.2	Kundenspezifische Kodierung des Artikels
1.3.1.1.3	Artikelbezeichnung
1.3.1.1.4	Kennzeichen zur Artikelgruppierung
1.3.1.1.5	Kundenspezifisches Feld für Artikel
1.3.1.1.6	Kundenspezifisches Feld für Artikel
1.3.1.1.7	Kundenspezifisches Feld für Artikel
1.3.1.1.8	Kundenspezifisches Feld für Artikel
1.3.1.1.9	Kundenspezifisches Feld für Artikel
1.3.1.1.10	Kundenspezifisches Feld für Artikel
1.3.1.1.11	Kundenspezifisches Feld für Artikel
1.3.1.1.12	Kundenspezifisches Feld für Artikel
1.3.1.1.13	Liste mit Zusatzcodes des Artikels
1.3.1.1.13.1	Listenelement
1.3.1.1.13.1.1	Ein Zusatzcode des Artikels
1.3.1.1.13.1.2	Die Verwendung des Zusatzcodes
1.3.1.1.14	Statistischer Faktor
1.3.1.1.15	Mengeneinheit
1.3.1.1.16	Eigenmasse
1.3.1.1.17	Rohmasse
1.3.1.1.18	Gefahrgutkennzeichen
1.3.1.1.19	Immaterielles Gut
1.3.1.1.20	Warennummer
1.3.1.1.21	root.data.artikelliste.item.zuschlag
1.3.1.1.21.1	root.data.artikelliste.item.zuschlag.prozent
1.3.1.1.21.2	root.data.artikelliste.item.zuschlag.art
1.3.1.1.22	Keine Tarifierung notwendig
1.3.1.1.23	VZTA-Nummer
1.3.1.1.24	VZTA gültig bis
1.3.1.1.25	Liste mit Beschreibungen des Artikels
1.3.1.1.25.1	Listenelement
1.3.1.1.25.1.1	Beschreibung des Artikels
1.3.1.1.25.1.2	Sprache
1.3.1.1.26	Kennzeichen zur Erzeugniseigenschaft
1.3.1.1.27	Kennzeichen zur Vormaterialeigenschaft
1.3.1.1.28	Preisangaben
1.3.1.1.28.1	Ab-Werk-Preis
1.3.1.1.28.1.1	Betrag
1.3.1.1.28.1.2	Währung
1.3.1.1.28.2	Maximaler Einkaufspreis
1.3.1.1.28.2.1	Betrag
1.3.1.1.28.2.2	Währung
1.3.1.1.28.3	Minimaler Einkaufspreis
1.3.1.1.28.3.1	Betrag
1.3.1.1.28.3.2	Währung
1.3.1.1.29	Liste mit Vormaterialien
1.3.1.1.29.1	Listenelement
1.3.1.1.29.1.1	Kundenspezifischer Code des Vormaterials
1.3.1.1.29.1.2	Menge
1.3.1.1.30	Liste mit Be- und Verarbeitungsregeln
1.3.1.1.30.1	Listenelement
1.3.1.1.30.1.1	Bestimmungsland
1.3.1.1.30.1.2	Code der Regel

1.3.1.1.30.1.3	Sprache
1.3.1.1.31	Ursprungsland
1.3.1.1.32	Ergänzende Ursprungsangabe
1.3.1.1.32.1	Nationaler Ursprung
1.3.1.1.32.2	Nonpräferenzielles Ursprungsland
1.3.1.1.33	Liste mit Artikelbezeichnungen
1.3.1.1.33.1	Listenelement
1.3.1.1.33.1.1	Artikelbezeichnung
1.3.1.1.33.1.2	Sprache
1.3.1.1.34	Anmerkungen

Bezeichner	Kann/ Mussfeld	Format	Wieder- holung
1 Wurzelsegment	M		1 - 1
root			
Wurzelsegment des Schnittstellensatzes.			
<root> ... </root>			
1.1 Mandant	K	an..6	O - 1
root.mandant			
Kennung des Mandanten, unter dem der Schnittstellensatz eingelesen wird. Es muss sich um einen gemäß db.ini in AP gültigen Mandanten handeln.			
<mandant>arpo</mandant>			
1.2 Steuerinformationen	K		O - 1
root.meta			
Segment mit Steuerinformationen zum Anstossen weitergehender Funktionalitäten.			
<meta> ... </meta>			
1.2.1 Aktionscode	K	an..1	O - 1
root.meta.aktion			
Kodierung für das genaue Verhalten beim Importieren eines Schnittstellensatzes.			
Es wird grundsätzlich ein Artikel angelegt (wenn noch nicht vorhanden) bzw. aktualisiert (Ausnahme: aktion="2" und aktion="6").			
Wird ein bestehender Artikel erneut übertragen, werden alle Felder des Artikels überschrieben (Ausnahme: aktion="2" und aktion="6").			
Existiert bereits ein Einreihungsvorgang zum Artikel mit Stichtag Tagesdatum, so wird kein neuer Vorgang angelegt.			
"0"	Für jeden Artikel wird ein Einreihungsvorgang angelegt. Eine übertragene Warennummer wird nur in den Artikel eingetragen.		
"1"	Für jeden Artikel wird ein Einreihungsvorgang angelegt. Für jeden Artikel wird eine Artikel-Analyse angelegt, sofern noch keine besteht. Eine übertragene Warennummer wird in den Artikel und in die Artikel-Analyse eingetragen.		
"2"	Für jeden Artikel wird ein Einreihungsvorgang mit dem angegebenen Stichtag angelegt bzw. aktualisiert. In den Vorgang werden alle Daten des importierten Artikels übernommen, ausgenommen: VZTA-Gültigkeit, neue VZTANummer, neue Warennummer, Vorschlag, Keine Tarifierung notwendig		
"3"	Wird keine Warennummer übertragen, wird zusätzlich zum Artikel ein Einreihungsvorgang mit Tagesdatum als Stichtag angelegt. Für jeden Artikel mit Warennummer wird eine Artikel-Analyse angelegt, sofern noch keine besteht.		
"4"	Es wird ausschließlich ein Artikel erstellt bzw. aktualisiert.		
"5"	Sofern eine zum Tagesdatum gültige Artikel-Analyse besteht, wird diese aktualisiert, wenn möglich. Ist die Aktualisierung (z. B. wegen einer neuen Warennummer) nicht möglich, wird eine neue Artikel-Analyse angelegt. Besteht keine zum Tagesdatum gültige Artikel-Analyse, wird eine neue Artikel-Analyse angelegt.		
"6"	Inhalte des Aktionscodes 2 zuzüglich einer neuen Artikelanalyse, sofern noch keine Artikelanalyse zur Artikelnummer des importierten Artikels besteht. Ist die Aktualisierung (z. B. wegen einer neuen Warennummer) nicht möglich, wird eine neue Artikel-Analyse angelegt. Besteht keine zum Tagesdatum gültige Artikel-Analyse, wird eine neue Artikel-Analyse angelegt.		
""	Wird keine Warennummer übertragen, wird zusätzlich zum Artikel ein Einreihungsvorgang mit Tagesdatum als Stichtag angelegt.		
<aktion>0</aktion>			
1.2.2 Stichtag	K	n....8	O - 1
root.meta.stichtag			
Der Stichtag für die anzulegenden Einreihungsvorgänge. Dieser Stichtag wird nur bei aktion="2" ausgewertet. Format: YYYYMMDD			
<stichtag>20180101</stichtag>			

Bezeichner	Kann/ Mussfeld	Format	Wieder- holung
1.3 Nutzdaten	K		0 - 1
root.data			
Nutzendatensegment mit den Informationen zu den Artikeln.			
<data> ... </data>			
1.3.1 Liste mit Artikeln	K		0 - 1
root.data.artikelliste			
Listen werden über das Attribut "size" kenntlich gemacht, welches gleichzeitig die Länge der Liste festlegt. Jedes einzelne Element der Liste wird als "item" angegeben, dieses enthält mit dem Attribut "index" wiederum die Position in der Liste.			
<artikel size="2"> <item index="0"> ... </item> <item index="1"> ... </item> </artikel>			
1.3.1.1 Listenelement	K		0 - n
root.data.artikelliste.item			
Listenelement der Liste mit den Artikeln. Über das Attribut "index" ist die Position innerhalb der Liste festgelegt.			
<item index="4"> ... </item>			
1.3.1.1.1 Kundenspezifische Kodierung des Artikels	M	an..255	1 - 1
root.data.artikelliste.item.artikelnummer			
Identifizierung des Artikels anhand einer kundenspezifischen Kodierung. Sofern die Referenzierung des Artikels über die eindeutige Kennung erfolgt, aktualisiert dieses Feld lediglich die bestehende Artikelnummer.			
<artikelnummer>Friteuse 8A-C</artikelnummer>			
1.3.1.1.2 Kundenspezifische Kodierung des Artikels	K	an..240	0 - 1
root.data.artikelliste.item.betrieblicheid			
Identifizierung des Artikels anhand einer kundenspezifischen Kodierung.			
<betrieblicheid>Friteuse 8A-C</betrieblicheid>			
1.3.1.1.3 Artikelbezeichnung	K	an..4080	0 - 1
root.data.artikelliste.item.artikelbezeichnung			
Textuelle Beschreibung des Artikels.			
<artikelbezeichnung>Friteuse zum Frittieren von geschaelten Kartoffeln, Ausfuehrung 8A</artikelbezeichnung>			
1.3.1.1.4 Kennzeichen zur Artikelgruppierung	K	an..255	0 - 1
root.data.artikelliste.item.warengruppe			
Kennzeichen zur Gruppierung von verschiedenen Artikeln zu größeren Konglomeraten. Die Verwendung unterliegt der Interpretation des Anwenders.			
<warengruppe>Polymere</warengruppe>			
1.3.1.1.5 Kundenspezifisches Feld für Artikel	K	an..255	0 - 1
root.data.artikelliste.item.merkmal1			
Kundenspezifisches Feld, dessen Bezeichnung in der Oberfläche im Compliance-System konfiguriert wird. Die Verwendung unterliegt der Interpretation des Anwenders.			
<merkmal1>SAP</merkmal1>			

Bezeichner	Kann/ Mussfeld	Format	Wieder- holung
1.3.1.1.6 Kundenspezifisches Feld für Artikel	K	an..255	O - 1
root.data.artikelliste.item.merkmal2			
Kundenspezifisches Feld, dessen Bezeichnung in der Oberfläche im Compliance-System konfiguriert wird. Die Verwendung unterliegt der Interpretation des Anwenders.			
<merkmal2>12666-1234</merkmal2>			
1.3.1.1.7 Kundenspezifisches Feld für Artikel	K	an..255	O - 1
root.data.artikelliste.item.merkmal3			
Kundenspezifisches Feld, dessen Bezeichnung in der Oberfläche im Compliance-System konfiguriert wird. Die Verwendung unterliegt der Interpretation des Anwenders.			
<merkmal3>Saison 3.16</merkmal3>			
1.3.1.1.8 Kundenspezifisches Feld für Artikel	K	an..255	O - 1
root.data.artikelliste.item.merkmal4			
Kundenspezifisches Feld, dessen Bezeichnung in der Oberfläche im Compliance-System konfiguriert wird. Die Verwendung unterliegt der Interpretation des Anwenders.			
<merkmal4>Hamburg</merkmal4>			
1.3.1.1.9 Kundenspezifisches Feld für Artikel	K	an..255	O - 1
root.data.artikelliste.item.merkmal5			
Kundenspezifisches Feld, dessen Bezeichnung in der Oberfläche im Compliance-System konfiguriert wird. Die Verwendung unterliegt der Interpretation des Anwenders.			
<merkmal5>Herr Müller</merkmal5>			
1.3.1.1.10 Kundenspezifisches Feld für Artikel	K	an..255	O - 1
root.data.artikelliste.item.merkmal6			
Kundenspezifisches Feld, dessen Bezeichnung in der Oberfläche im Compliance-System konfiguriert wird. Die Verwendung unterliegt der Interpretation des Anwenders.			
<merkmal6>7456-EZX-3422</merkmal6>			
1.3.1.1.11 Kundenspezifisches Feld für Artikel	K	an..255	O - 1
root.data.artikelliste.item.merkmal7			
Kundenspezifisches Feld, dessen Bezeichnung in der Oberfläche im Compliance-System konfiguriert wird. Die Verwendung unterliegt der Interpretation des Anwenders.			
<merkmal7>14.23</merkmal7>			
1.3.1.1.12 Kundenspezifisches Feld für Artikel	K	an..255	O - 1
root.data.artikelliste.item.merkmal8			
Kundenspezifisches Feld, dessen Bezeichnung in der Oberfläche im Compliance-System konfiguriert wird. Die Verwendung unterliegt der Interpretation des Anwenders.			
<merkmal8>Rot</merkmal8>			
1.3.1.1.13 Liste mit Zusatzcodes des Artikels	K		O - 1
root.data.artikelliste.item.zusatzcodes			
Liste mit den Zusatzcodes zum Artikel. Listen werden über das Attribut "size" kenntlich gemacht, welches gleichzeitig die Länge der Liste festlegt. Jedes einzelne Element der Liste wird als "item" angegeben, dieses enthält mit dem Attribut "index" wiederum die Position in der Liste.			
<zusatzcodes size="2"> <item index="0"> ... </item> <item index="1"> ... </item> </zusatzcodes>			

Bezeichner	Kann/ Mussfeld	Format	Wieder- holung
1.3.1.1.13.1 Listenelement	K		O - n
root.data.artikelliste.item.zusatzcodes.item			
Listenelement der Liste mit den Zusatzcodes zum Artikel. Über das Attribut "index" ist die Position innerhalb der Liste festgelegt.			
<item index="4"> ... </item>			
1.3.1.1.13.1.1 Ein Zusatzcode des Artikels	M	an4	1 - 1
root.data.artikelliste.item.zusatzcodes.item.zusatzcode			
Zusatzcodes dienen u. a. der genaueren Spezifikation einer Ware.			
<zusatzcode>4000</zusatzcode>			
1.3.1.1.13.1.2 Die Verwendung des Zusatzcodes	M	an..3	1 - 1
root.data.artikelliste.item.zusatzcodes.item.verwendung			
Folgende Verwendungen sind möglich: i: Import e1: Export erster Zusatz e2: Export zweiter Zusatz ie1: Import und Export erster Zusatz ie2: Import und Export zweiter Zusatz Zulässige Werte: 'i', 'e1', 'e2', 'ie1', 'ie2' <verwendung>ie</verwendung>			
1.3.1.1.14 Statistischer Faktor	K	n....19,3	O - 1
root.data.artikelliste.item.statistischerfaktor			
Statistischer Faktor des Artikels.			
<statistischerfaktor>100.001</statistischerfaktor>			
1.3.1.1.15 Mengeneinheit	K	an..5	O - 1
root.data.artikelliste.item.mengeneinheit			
Bezugsmengeneinheit zum Artikel, ggf. mit einem Qualifikator versehen.			
<mengeneinheit>NAR</mengeneinheit>			
1.3.1.1.16 Eigenmasse	K	n....22,6	O - 1
root.data.artikelliste.item.eigenmasse			
Stückgewicht des Artikels in Kilogramm. Unter Eigenmasse versteht man die Masse der Ware ohne alle Umschließungen.			
<eigenmasse>100.001</eigenmasse>			
1.3.1.1.17 Rohmasse	K	n....22,6	O - 1
root.data.artikelliste.item.rohmasse			
Rohmasse des Artikels in Kilogramm. Unter Rohmasse versteht man die Masse der Ware mit sämtlichen Umschließungen mit Ausnahme von Beförderungsmaterial und insbesondere Behältern (Containern).			
<rohmasse>100.002</rohmasse>			
1.3.1.1.18 Gefahrgutkennzeichen	K	an..4	O - 1
root.data.artikelliste.item.gefahrgutkennzeichen			
Angabe des Gefahrgutkennzeichens des Artikels.			
<gefahrgutkennzeichen>0004</gefahrgutkennzeichen>			

Bezeichner	Kann/ Mussfeld	Format	Wieder- holung
1.3.1.1.19 Immaterielles Gut	K	an1	O - 1
root.data.artikelliste.item.immateriellesgut			
Gibt an, ob es sich bei dem Artikel um ein immaterielles Gut handelt.			
<immateriellesgut>1</immateriellesgut>			
1.3.1.1.20 Warennummer	K	an..11	O - 1
root.data.artikelliste.item.warennummer			
HS-Position des Artikels. Als Einreihung wird hier die Warennummer mit vier, sechs, acht oder elf Stellen übermittelt.			
<warennummer>8710</warennummer>			
1.3.1.1.21 root.data.artikelliste.item.zuschlag	K		O - 1
1.3.1.1.21.1 root.data.artikelliste.item.zuschlag.prozent	K	n....21,6	O - 1
Prozentangabe bzgl. des Zuschlags			
1.3.1.1.21.2 root.data.artikelliste.item.zuschlag.art	K	an...3	O - 1
Art Hinzurechnung/Abzug gemäß Codeliste A1070. Wird nur dann in den Artikel übernommen, wenn auch ein Prozentwert eingetragen ist.			
1.3.1.1.22 Keine Tarifierung notwendig	K	an1	O - 1
root.data.artikelliste.item.keinetarifierungnotwendig			
Für den Artikel ist keine Tarifierung notwendig. Wird nur in den Artikel eintragen, nicht in den Einreihungsvorgang.			
"1"	Für den Artikel ist keine Tarifierung notwendig		
<keinetarifierungnotwendig>1</keinetarifierungnotwendig>			
1.3.1.1.23 VZTA-Nummer	K	an..255	O - 1
root.data.artikelliste.item.vztanummer			
Referenz zu einer eingeholten verbindlichen Zolltarifauskunft für den Artikel.			
<vztanummer>DE11659/11-1</vztanummer>			
1.3.1.1.24 VZTA gültig bis	K	n....8	O - 1
root.data.artikelliste.item.vztanummerngueltigbis			
Der Tag, bis zu welchem die o.g. Zolltarifauskunft ihre Gültigkeit behält. Format: YYYYMMDD			
<vztanummerngueltigbis>20180101</vztanummerngueltigbis>			
1.3.1.1.25 Liste mit Beschreibungen des Artikels	K		O - 1
root.data.artikelliste.item.beschreibungen			
Liste mit den befundgerechten Beschreibungen zum Artikel. Listen werden über das Attribut "size" kenntlich gemacht, welches gleichzeitig die Länge der Liste festlegt. Jedes einzelne Element der Liste wird als "item" angegeben, dieses enthält mit dem Attribut "index" wiederum die Position in der Liste.			
<beschreibungen size="2"> <item index="0"> ... </item> <item index="1"> ... </item> </beschreibungen>			
1.3.1.1.25.1 Listenelement	K		O - n
root.data.artikelliste.item.beschreibungen.item			
Listenelement der Liste mit den befundgerechten Beschreibungen zum Artikel. Über das Attribut "index" ist die Position innerhalb der Liste festgelegt.			
<item index="4"> ... </item>			

Bezeichner		Kann/ Mussfeld	Format	Wieder- holung
1.3.1.1.25.1.1 Beschreibung des Artikels		K	an..4080	O - 1
root.data.artikelliste.item.beschreibungen.item.beschreibung				
Befundgerechte Beschreibung für den Artikel.				
<beschreibung>Lebende Esel</beschreibung>				
1.3.1.1.25.1.2 Sprache		K	an2	O - 1
root.data.artikelliste.item.beschreibungen.item.sprache				
Sprachangabe für die befundgerechte Beschreibung des Artikels.				
<sprache>fr</sprache>				
1.3.1.1.26 Kennzeichen zur Erzeugniseigenschaft		K	an1	O - 1
root.data.artikelliste.item.erzeugnis				
Kodierung für die Angabe, ob der Artikel als Erzeugnis zur Verfügung steht. Erzeugnisse zeichnen sich u.a. dadurch aus, dass sie über eine Stückliste mit den enthaltenen Vormaterialien verfügen können.				
"1"	Der Artikel stellt ein Erzeugnis dar			
"0"	Der Artikel stellt kein Erzeugnis dar			
<erzeugnis>1</erzeugnis>				
1.3.1.1.27 Kennzeichen zur Vormaterialeigenschaft		K	an1	O - 1
root.data.artikelliste.item.vormaterial				
Kodierung für die Angabe, ob der Artikel als Vormaterial zur Verfügung steht. Vormaterialien zeichnen sich u.a. dadurch aus, dass sie über einen minimalen/maximalen (Einkaufs-) Preis verfügen können.				
"1"	Der Artikel stellt ein Vormaterial dar			
"0"	Der Artikel stellt kein Vormaterial dar			
<vormaterial>1</vormaterial>				
1.3.1.1.28 Preisangaben		K		O - 1
root.data.artikelliste.item.preis				
Angaben zu Preisen für den Artikel.				
<preis> ... </preis>				
1.3.1.1.28.1 Ab-Werk-Preis		K		O - 1
root.data.artikelliste.item.preis.abwerk				
Ab-Werk-Preis für ein Erzeugnis. Sofern der präferentielle Ursprung für eine ganze Reihe von Ausprägungen dieses Erzeugnisses geprüft werden soll, für die unterschiedliche Ab-Werk-Preise gelten, so ist hier der niedrigste Ab-Werk-Preis anzugeben.				
<abwerk> ... </abwerk>				
1.3.1.1.28.1.1 Betrag		K	n....19,2	O - 1
root.data.artikelliste.item.preis.abwerk.betrag				
Betrag zum Ab-Werk-Preis.				
<betrag>19999.99</betrag>				
1.3.1.1.28.1.2 Währung		K	an3	O - 1
root.data.artikelliste.item.preis.abwerk.waehrung				
ISO-Code der Währung zum Ab-Werk-Preis.				
<waehrung>BOB</waehrung>				

Bezeichner	Kann/ Mussfeld	Format	Wieder- holung
1.3.1.1.28.2 Maximaler Einkaufspreis	K		O - 1
root.data.artikelliste.item.preis.max			
Maximaler Einkaufspreis für das Vormaterial. Dieser Preis wird herangezogen, wenn im Rahmen von Verarbeitungsregeln der Wert von Vormaterialien OHNE Ursprungseigenschaft summiert wird.			
<max> ... </max>			
1.3.1.1.28.2.1 Betrag	K	n....19,2	O - 1
root.data.artikelliste.item.preis.max.betrag			
Betrag zum maximalen Einkaufspreis.			
<betrag>812.12</betrag>			
1.3.1.1.28.2.2 Währung	K	an3	O - 1
root.data.artikelliste.item.preis.max.waehrung			
ISO-Code der Währung zum maximalen Einkaufspreis.			
<waehrung>CHF</waehrung>			
1.3.1.1.28.3 Minimaler Einkaufspreis	K		O - 1
root.data.artikelliste.item.preis.min			
Minimaler Einkaufspreis für das Vormaterial. Dieser Preis wird herangezogen, wenn im Rahmen von Verarbeitungsregeln der Wert von Vormaterialien MIT Ursprungseigenschaft summiert wird.			
<min> ... </min>			
1.3.1.1.28.3.1 Betrag	K	n....19,2	O - 1
root.data.artikelliste.item.preis.min.betrag			
Betrag zum minimalen Einkaufspreis.			
<betrag>987.65</betrag>			
1.3.1.1.28.3.2 Währung	K	an3	O - 1
root.data.artikelliste.item.preis.min.waehrung			
ISO-Code der Währung zum minimalen Einkaufspreis.			
<waehrung>USD</waehrung>			
1.3.1.1.29 Liste mit Vormaterialien	K		O - 1
root.data.artikelliste.item.vormaterialien			
Liste mit den Vormaterialien zum Erzeugnis. Listen werden über das Attribut "size" kenntlich gemacht, welches gleichzeitig die Länge der Liste festlegt. Jedes einzelne Element der Liste wird als "item" angegeben, dieses enthält mit dem Attribut "index" wiederum die Position in der Liste. Die Liste ist obsolet, sofern es sich bei dem Artikel um kein Erzeugnis handelt (siehe Feld "erzeugnis").			
<vormaterialien size="2"> <item index="0"> ... </item> <item index="1"> ... </item> </vormaterialien>			

Bezeichner	Kann/ Mussfeld	Format	Wieder- holung
1.3.1.1.29.1 Listenelement	K		O - n
root.data.artikelliste.item.vormaterialien.item			
Listenelement der Liste mit den Vormaterialien zum Erzeugnis. Über das Attribut "index" ist die Position innerhalb der Liste festgelegt.			
<pre><item index="4"> ... </item></pre>			
1.3.1.1.29.1.1 Kundenspezifischer Code des Vormaterials	M	an...255	1 - 1
root.data.artikelliste.item.vormaterialien.item.artikelnummer			
Identifizierung des Vormaterials anhand einer kundenspezifischen Kodierung.			
<pre><artikelnummer>2299X, dick</artikelnummer></pre>			
1.3.1.1.29.1.2 Menge	K	n....14,7	O - 1
root.data.artikelliste.item.vormaterialien.item.menge			
Menge des in das Erzeugnis eingehenden Vormaterials (wenn wir von vier Reifen für ein Auto ausgehen, steht an dieser Stelle beim Vormaterial Reifen eine "4") in der Bezugsmengeneinheit des jeweiligen Artikels.			
<pre><menge>45.0000001</menge></pre>			
1.3.1.1.30 Liste mit Be- und Verarbeitungsregeln	K		O - 1
root.data.artikelliste.item.verarbeitung			
Liste mit den Be- und Verarbeitungsregeln zum Artikel. Listen werden über das Attribut "size" kenntlich gemacht, welches gleichzeitig die Länge der Liste festlegt. Jedes einzelne Element der Liste wird als "item" angegeben, dieses enthält mit dem Attribut "index" wiederum die Position in der Liste.			
<pre><verarbeitung size="2"> <item index="0"> ... </item> <item index="1"> ... </item> </verarbeitung></pre>			
1.3.1.1.30.1 Listenelement	K		O - n
root.data.artikelliste.item.verarbeitung.item			
Listenelement der Liste mit einer Be- und Verarbeitungsregel zum Artikel. Über das Attribut "index" ist die Position innerhalb der Liste festgelegt.			
<pre><item index="4"> ... </item></pre>			
1.3.1.1.30.1.1 Bestimmungsland	M	an..4	1 - 1
root.data.artikelliste.item.verarbeitung.item.zielland			
Identifizierung der Be- und Verarbeitungsregel anhand des Bestimmungslandes in Verbindung mit dem Code.			
<pre><zielland>CH</zielland></pre>			
1.3.1.1.30.1.2 Code der Regel	K	an..255	O - 1
root.data.artikelliste.item.verarbeitung.item.code			
Identifizierung der Be- und Verarbeitungsregel anhand des Codes in Verbindung mit dem Zielland.			
<pre><code>ex Kapitel 87</code></pre>			

Bezeichner	Kann/ Mussfeld	Format	Wieder- holung
1.3.1.1.30.1.3 Sprache	K	an2	O - 1
root.data.artikelliste.item.verarbeitung.item.sprache			
Sprachangabe für die Identifizierung der Be- und Verarbeitungsregel. Die Unterscheidung nach Sprache spielt eine Rolle, da - bedingt durch Übersetzungsfehler - die Regeln in den Fassungen für die einzelnen Mitgliedsstaaten abweichen können. Wird hier kein Wert übermittelt, so wird als Voreinstellung von "de" ausgegangen.			
<sprache>en</sprache>			
1.3.1.1.31 Ursprungsland	K	an2	O - 1
root.data.artikelliste.item.ursprungsland			
Präferentielles Ursprungsland zum Artikel. Da ein Artikel i.d.R. übergreifende Informationen zusammenfasst (über Lieferanten, Zeiträume und Bestimmungsländer), ist die Bedeutung des Feldes stark von der spezifischen Verwendung abhängig.			
<ursprungsland>EU</ursprungsland>			
1.3.1.1.32 Ergänzende Ursprungsangabe	K		O - 1
root.data.artikelliste.item.ursprung			
Ergänzende Angaben zum Ursprung des Artikels neben dem präferentiellen Ursprungsland.			
<ursprung> ... </ursprung>			
1.3.1.1.32.1 Nationaler Ursprung	K	an2	O - 1
root.data.artikelliste.item.ursprung.national			
Mitgliedsstaat der Europäischen Union, in der der Artikel seinen präferentiellen Ursprung hat. Die Angabe kann - neben dem präferentiellen Ursprungsland - zusätzlich vorgenommen werden.			
<national>FR</national>			
1.3.1.1.32.2 Nonpräferenzielles Ursprungsland	K	an2	O - 1
root.data.artikelliste.item.ursprung.nonpraeferentiell			
Handelsrechtliches Ursprungsland zum Artikel.			
<nonpraeferentiell>US</nonpraeferentiell>			
1.3.1.1.33 Liste mit Artikelbezeichnungen	K		O - 1
root.data.artikelliste.item.artikelbezeichnungen			
Liste mit den abweichenden Bezeichnungen zum Artikel. Listen werden über das Attribut "size" kenntlich gemacht, welches gleichzeitig die Länge der Liste festlegt. Jedes einzelne Element der Liste wird als "item" angegeben, dieses enthält mit dem Attribut "index" wiederum die Position in der Liste.			
<artikelbezeichnungen size="2"> <item index="0"> ... </item> <item index="1"> ... </item> </artikelbezeichnungen>			
1.3.1.1.33.1 Listenelement	K		O - n
root.data.artikelliste.item.artikelbezeichnungen.item			
Listenelement der Liste mit den abweichenden Bezeichnungen zum Artikel. Über das Attribut "index" ist die Position innerhalb der Liste festgelegt.			
<item index="4"> ... </item>			

Bezeichner	Kann/ Mussfeld	Format	Wieder- holung
1.3.1.1.33.1.1 Artikelbezeichnung	K	an..4080	O - 1
root.data.artikelliste.item.artikelbezeichnungen.item.artikelbezeichnung			
Abweichende Bezeichnung für einen Artikel.			
<artikelbezeichnung>Fryer for frying peeled potatoes</artikelbezeichnung>			
1.3.1.1.33.1.2 Sprache	K	an2	O - 1
root.data.artikelliste.item.artikelbezeichnungen.item.sprache			
Sprachangabe für die abweichende Bezeichnung zum Artikel.			
<sprache>fr</sprache>			
1.3.1.1.34 Anmerkungen	K	an..4080	O - 1
root.data.artikelliste.item.anmerkung			
Freitextfeld für Anmerkungen zum Artikel.			
<anmerkung>Wird durch Folgeprodukt XY-15 abgelöst.</anmerkung>			