

Key: Import-XML-AI
XSD: (Import) Wareneingang (V7.1.6.a).xsd
Dokument-Version (Import) Wareneingang (V7.1.6.a)
Hinweise

1	Wurzelsegment
1.1	Kennung der Schnittstelle
1.2	Mandant
1.3	Steuerinformationen
1.3.1	Aktionscode
1.4	Nutzdaten
1.4.1	Eindeutige ID des Wareneingangs
1.4.2	Kundenspezifischer Code des Wareneingangs
1.4.3	Zusätzlicher Code
1.4.4	root.data.bezugsdatum
1.4.5	Kundenspezifischer Code des Artikels
1.4.6	Artikelbezeichnung
1.4.7	Warennummer
1.4.8	Code des Artikels bei, Abnehmer
1.4.9	Chargennummer
1.4.10	Lieferant
1.4.10.1	Kundenspezifischer Code für den Geschäftspartner
1.4.10.2	Firmenname
1.4.10.3	Zusatz zum Firmennamen
1.4.10.4	Abteilung
1.4.10.5	Straße und Postleitzahl
1.4.10.6	Postleitzahl und Ort
1.4.10.7	Land
1.4.11	Weitere Ursprungsangaben
1.4.11.1	Nonpräferentielles Ursprungsland
1.4.12	Adressat
1.4.12.1	Firmenname
1.4.12.2	Zusatz
1.4.12.3	Abteilung
1.4.12.4	Straße und Hausnummer
1.4.12.5	Postleitzahl und Ort
1.4.12.6	Land
1.4.12.7	Sprache
1.4.12.8	Art der Versendung
1.4.12.9	E-Mail
1.4.13	Liste mit abweichenden Artikelbezeichnungen
1.4.13.1	Listenelement
1.4.13.1.1	Abweichende Artikelbezeichnung
1.4.13.1.2	Sprache
1.4.14	Anmerkungen

Bezeichner	Kann/ Mussfeld	Format	Wieder- holung
1 Wurzelsegment	M		1 - 1
root			
Wurzelsegment des Schnittstellensatzes.			
<root> ... </root>			
1.1 Kennung der Schnittstelle	M	an12	1 - 1
root.kennung			
Kennung für die Schnittstelle. An dieser Stelle wird fix der Wert "Wareneingang" erwartet.			
<kennung>Wareneingang</kennung>			
1.2 Mandant	K	an..10	0 - 1
root.mandant			
Kennung des Mandanten, unter dem der Schnittstellensatz eingelesen wird. Es muss sich um einen gemäß db.ini im System gültigen Mandanten handeln.			
<mandant>arpo</mandant>			
1.3 Steuerinformationen	K		0 - 1
root.meta			
Segment mit Steuerinformationen zum Anstoßen weitergehender Funktionalitäten.			
<meta> ... </meta>			
1.3.1 Aktionscode	K	an..1	0 - 1
root.meta.aktion			
Kodierung für die Angabe, welche fachliche Aktion im Anschluss an das Einspielen des Wareneingangs angestoßen werden soll.			
"0"	Fachliche Prüfung des Wareneingangs		
""	Ohne Folgefunktionalität		
<aktion>1</aktion>			
1.4 Nutzdaten	K		0 - 1
root.data			
Nutzdatensegment mit den Informationen zum Wareneingang.			
<data> ... </data>			
1.4.1 Eindeutige ID des Wareneingangs	K	an20	0 - 1
root.data.id			
Eindeutige vom System vergebene Kennung zur Referenzierung eines bestehenden Wareneingangs. Ohne die Angabe einer Kennung wird diese im Hintergrund über die Bezugsnummer ermittelt bzw. ein neuer Wareneingang erzeugt.			
<id>20130200000000000049</id>			
1.4.2 Kundenspezifischer Code des Wareneingangs	K	an..255	0 - 1
root.data.bezugsnummer			
Identifizierung des Wareneingangs anhand einer kundenspezifischen Kodierung. Sofern die Referenzierung des Wareneingangs über die eindeutige Kennung erfolgt, aktualisiert dieses Feld lediglich die bestehende Bezugsnummer.			
<bezugsnummer>LE 8A-C 2013</bezugsnummer>			

Bezeichner	Kann/ Mussfeld	Format	Wieder- holung
1.4.3 Zusätzlicher Code	K	an..255	O - 1
root.data.zusatzkennung			
Zusätzliche innerbetriebliche Identifizierung des Wareneingangs neben der Bezugsnummer.			
<zusatzkennung>ABC-O-8-15-b</zusatzkennung>			
1.4.4 root.data.bezugsdatum	K	an8	O - 1
Datum der letzten Lieferung vom Lieferanten in der Form JJJJMMTT.			
<bezugsdatum>20160303</bezugsdatum>			
1.4.5 Kundenspezifischer Code des Artikels	K	an..255	O - 1
root.data.artikelnnummer			
Identifizierung des Artikels anhand einer kundenspezifischen Kodierung. Bei einer Ergänzung des Artikels über die Stammdaten wird die gewünschte Ausprägung über dieses Feld in den Stammdaten referenziert.			
<artikelnnummer>BL0815-4711</artikelnnummer>			
1.4.6 Artikelbezeichnung	K	an..4080	O - 1
root.data.artikelbezeichnung			
Textuelle Beschreibung des Artikels. Bei einer Ergänzung des Artikels über die Stammdaten ist dieses Feld obsolet.			
<artikelbezeichnung>Malblock, A3</artikelbezeichnung>			
1.4.7 Warennummer	K	an..11	O - 1
root.data.warennummer			
HS-Position des Artikels. Als Einreihung wird hier die Warennummer mit vier, sechs, acht oder elf Stellen übermittelt. Bei einer Ergänzung des Artikels über die Stammdaten ist dieses Feld obsolet.			
<warennummer>8710</warennummer>			
1.4.8 Code des Artikels bei, Abnehmer	K	an..255	O - 1
root.data.fremdreferenz			
Identifizierung des Artikels beim Abnehmer (z.B. Artikelnummer).			
<fremdreferenz>XYZ0815</fremdreferenz>			
1.4.9 Chargennummer	K	an..255	O - 1
root.data.chargennummer			
Identifizierung einer Charge bei Einzellieferantenerklärungen.			
<chargennummer>2016-XD-0012</chargennummer>			
1.4.10 Lieferant	K		O - 1
root.data.lieferant			
Segment mit den Angaben zum Lieferanten des Wareneingangs. Der Lieferant kann über die Stammdaten ergänzt werden, indem ein entsprechender Geschäftspartner über den Code angegeben wird. Lässt sich über diesen Code kein Geschäftspartner ermitteln, so werden die Informationen wie geliefert übernommen.			
<lieferant> ... </lieferant>			
1.4.10.1 Kundenspezifischer Code für den Geschäftspartner	K	an..255	O - 1
root.data.lieferant.code			
Identifizierung des Geschäftspartners anhand einer kundenspezifischen Kodierung. Bei Angabe dieses Codes werden die Informationen zum Lieferanten über den referenzierten Geschäftspartner ergänzt.			
<code>Tambo</code>			

Bezeichner	Kann/ Mussfeld	Format	Wieder- holung
1.4.10.2 Firmenname	K	an..255	O - 1
root.data.lieferant.firmenname			
Firmenname des Lieferanten.			
<firmenname>Tamborini Nudeln</firmenname>			
1.4.10.3 Zusatz zum Firmennamen	K	an..255	O - 1
root.data.lieferant.zusatz			
Zusatz zum Firmennamen des Lieferanten.			
<zusatz>Hauptsitz Italien</zusatz>			
1.4.10.4 Abteilung	K	an..255	O - 1
root.data.lieferant.abteilung			
Abteilung zum Firmennamen des Lieferanten.			
<abteilung>Postannahmestelle</abteilung>			
1.4.10.5 Straße und Postleitzahl	K	an..255	O - 1
root.data.lieferant.strasse			
Straße und Hausnummer zum Lieferanten.			
<strasse>Hohle Gasse 42</strasse>			
1.4.10.6 Postleitzahl und Ort	K	an..255	O - 1
root.data.lieferant.ort			
Postleitzahl und Ort zum Lieferanten.			
<ort>99999 Hintertupfingen</ort>			
1.4.10.7 Land	K	an2	O - 1
root.data.lieferant.nationalitaet			
ISO-Code des Landes zum Lieferant.			
<nationalitaet>IT</nationalitaet>			
1.4.11 Weitere Ursprungsangaben	K		O - 1
root.data.ursprung			
Segment mit weiteren Angaben zum Ursprung des Artikels, insbesondere dem nichtpräferentiellen Ursprung, sowie - bei einem präferentiellen Ursprung innerhalb der Europäischen Gemeinschaft - dem Mitgliedstaat.			
<ursprung> ... </ursprung>			
1.4.11.1 Nonpräferentielles Ursprungsland	K	an2	O - 1
root.data.ursprung.nonpraeferentiell			
ISO-Code des außenwirtschaftsrechtlichen Ursprungslandes.			
<nonpraeferentiell>US</nonpraeferentiell>			
1.4.12 Adressat	K		O - 1
root.data.adressat			
Segment mit den Angaben zum Adressaten im Anschreiben zur Lieferantenerklärung.			
<adressat> ... </adressat>			

Bezeichner	Kann/ Mussfeld	Format	Wieder- holung
1.4.12.1 Firmenname	K	an..255	O - 1
root.data.adressat.firmenname			
Firmenname des Adressaten. <firmenname>Klabautermann und Freunde</firmenname>			
1.4.12.2 Zusatz	K	an..255	O - 1
root.data.adressat.zusatz			
Zusatz zum Firmennamen des Adressaten. <zusatz>Standort Bremen</zusatz>			
1.4.12.3 Abteilung	K	an..255	O - 1
root.data.adressat.abteilung			
Abteilung zum Firmennamen des Adressaten. <abteilung>Abt. Zollabwicklung</abteilung>			
1.4.12.4 Straße und Hausnummer	K	an..255	O - 1
root.data.adressat.strasse			
Straße und Hausnummer zum Adressaten. <strasse>Fliederweg 70-74</strasse>			
1.4.12.5 Postleitzahl und Ort	K	an..255	O - 1
root.data.adressat.ort			
Postleitzahl und Ort zum Adressaten. <ort>25337 Koelln-Reisiek</ort>			
1.4.12.6 Land	K	an2	O - 1
root.data.adressat.nationalitaet			
ISO-Code des Landes zum Adressaten. <nationalitaet>HU</nationalitaet>			
1.4.12.7 Sprache	K	an2	O - 1
root.data.adressat.sprache			
Sprache in der der Adressat anzuschreiben ist. <sprache>fr</sprache>			
1.4.12.8 Art der Versendung	K	an1	O - 1
root.data.adressat.versendung			
Kodierung für die Angabe, ob das Versenden der Lieferantenerklärung per E-Mail oder als Brief (Druck als PDF) durchgeführt wird.			
"1"	Das Versenden wird als Brief (Druck als PDF) durchgeführt		
"0"	Das Versenden wird als E-Mail inklusive Anhängen durchgeführt		
<versendung>0</versendung>			
1.4.12.9 E-Mail	K	an..255	O - 1
root.data.adressat.email			
E-Mail des Adressaten beim elektronischen Versenden von Lieferantenerklärungen. Bei einer Versendung des Anschreibens als Brief (Druck als PDF) wird das Feld ignoriert. <email>ton@taube.de</email>			
1.4.13 Liste mit abweichenden Artikelbezeichnungen	K		O - 1
root.data.artikelbezeichnungen			
Liste mit den abweichenden Artikelbezeichnungen. Listen werden über das Attribut "size" kenntlich gemacht, welches gleichzeitig die Länge der Liste festlegt. Jedes einzelne Element der Liste wird als "item" angegeben, dieses enthält mit dem Attribut "index" wiederum die Position in der Liste. <artikelbezeichnungen size="2"> <item index="0"> ... </item> <item index="1"> ... </item> </artikelbezeichnungen>			

Bezeichner	Kann/ Mussfeld	Format	Wieder- holung
1.4.13.1 Listenelement	K		O - n
root.data.artikelbezeichnungen.item			
Listenelement der Liste mit den abweichenden Artikelbezeichnungen. Über das Attribut "index" ist die Position innerhalb der Liste festgelegt.			
<item index="4"> ... </item>			
1.4.13.1.1 Abweichende Artikelbezeichnung	K	an..4080	O - 1
root.data.artikelbezeichnungen.item.artikelbezeichnung			
Abweichende Artikelbeschreibung für die automatische Übersetzung beim Versenden von Lieferantenerklärungen.			
<artikelbezeichnung>Deviating description</artikelbezeichnung>			
1.4.13.1.2 Sprache	K	an2	O - 1
root.data.artikelbezeichnungen.item.sprache			
Sprache zur abweichenden Artikelbeschreibung. Wird beim automatisierten Versenden von Lieferantenerklärungen verwendet.			
<sprache>fr</sprache>			
1.4.14 Anmerkungen	K	an..4080	O - 1
root.data.anmerkung			
Freitextfeld für Anmerkungen zur eingehenden Lieferantenerklärung.			
<anmerkung>Zweite Ausfertigung nach Korrektur</anmerkung>			